Test-4-X

www.test-4-x.com/cdl

Canada • Ontario Class A (CDL)

Ontario

Study Guide

KNOWLEDGE POINTS	CHAPTERS	EDITION
395	98	2026-10-18

© 2026 Test4X. All rights reserved.
For personal study use. Not for resale or redistribution.

Questions or corrections: support@test-4-x.com

Disclaimer

This study guide is compiled from official government handbooks and other publicly available sources, for educational purposes only. It is intended to help you study and prepare; it does not constitute legal or professional advice.

Rules and regulations change. Always refer to the official handbook published by your licensing authority for the most current and authoritative information. The publisher assumes no liability for any decision made on the basis of this material.

This publication is independent. It is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any licensing or examining authority. All trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2026-10-18 • 395 knowledge points • 98 chapters

Spotted an error, or have a question about this guide?
support@test-4-x.com

Contents

01	Turning (Right and Left Turns)	1
02	Warning signs	3
03	Brakes - Brake Fluid	8
04	Getting your licence	10
05	Right turns	13
06	Legislation	15
07	Driver's Licence Classification Chart	16
08	Backing	18
09	Temporary condition signs	22
10	Suspension System	24
11	Vehicle safety, maintenance and daily inspections	25
12	Left turns	29
13	Suspension system	30
14	Precautions and Driver Conduct	32
15	Tires	34
16	Uncoupling and coupling of combinations (class A only)	36
17	Definitions	38
18	Information and direction signs	39
19	A and D Licence Classes and Requirements	41
20	Sharing the Road	43
21	Other signs	46
22	Wheels, Hubs and Fasteners	49
23	Wheels, hubs and fasteners	50
24	Commercial Vehicle Impoundment Program	52
25	Precautions	53
26	Class A or D Road Test	54

© 2026 Test4X • www.test-4-x.com/cdl • support@test-4-x.com

Contents (cont.)

27	Yielding the Right-of-Way	55
28	Traffic lights	56
29	In-cab Check	60
30	Hours of service	62
31	Driver conduct	64
32	In-cab check	66
33	Interior Inspection	68
34	Driving — classes A and D	70
35	Sharing the road	76
36	Interior inspection	79
37	Commercial Vehicle Operator Registration (CVOR)	81
38	Driving in Roundabouts	82
39	Pedestrian signals	83
40	Size and Weight Limits for Commercial Motor Vehicles	84
41	Driving at Night and in Bad Weather	85
42	Pavement markings	87
43	Uncoupling and Coupling Test	90
44	Yielding the right-of-way	91
45	Uncoupling and coupling test	92
46	Vehicle Safety, Maintenance and Daily Inspections	93
47	Skids and Braking Systems	95
48	Keeping your licence	96
49	Backing Skills Test	99
50	Backing skills test	100
51	Driving in roundabouts	101
52	Cargo Securement	102

Contents (cont.)

53	Snow, Ice and Whiteouts	103
54	The demerit point system	104
55	On-road Driving Test	105
56	Driving at night and in bad weather	106
57	The demerit point system and losing your licence	110
58	On-road driving test	112
59	Dealing with Particular Situations	113
60	Road test	115
61	Left and Right Turns	117
62	Dealing with particular situations	119
63	Left and right turns	121
64	Annual Inspection Certificate	123
65	Daily Trip Inspection — Classes A and D	124
66	Emergency Vehicles	126
67	Daily inspection test	127
68	Intersections	131
69	Emergency vehicles	132
70	Uncoupling and Coupling of Combinations (Class A only)	133
71	Dealing with Emergencies	136
72	Lane Changes	138
73	Dealing with emergencies	139
74	Air brake inspection items	142
75	Lane changes	144
76	Traffic Signs and Lights	145
77	Driving Along	147
78	Traffic signs and lights	148

Contents (cont.)

79	Coupling and mechanical inspection items	150
80	Driving along	152
81	Hours of Service	153
82	Curve	155
83	Expressway	156
84	Driving — Classes A and D: Starting and Moving	157
85	Brake Inspection and Use of Brakes	159
86	Roadside Stop/Start	161
87	Roadside stop/start	162
88	Parking and Stopping	163
89	Performance Categories	164
90	Performance categories	165
91	Stopping at Railway Crossings	166
92	High Occupancy Vehicle (HOV) Lanes	167
93	Stopping at School Crossings and for School Buses	169
94	Driving Efficiently - Smart Driving Practices	170
95	Driving efficiently	172
96	Stopping for Pedestrian Crossovers	174
97	Mandatory Vehicle Branding Program	175
98	Clearances, Turns and Steering	176

CHAPTER 1

Turning (Right and Left Turns)

1.1 المركبةالمركبات في المسار عن الانحراف فهم

المسار عن الانحراف ويكون المسار، عن الجر لوحدة الخلفية العجلات تنحرف مقطورة، نصف وحدة مثل المركبة المركبة في للوحداتالعجلات وقاعدة المركبة المركبة طول على المسار عن الانحراف مقدار يعتمد ·أكبرالمقطورة لنصف الخلفية للعجلات المشاةوأرصفة الرصيف حواف فوق الخلفية العجلات مرور لتجنب المسار عن الانحراف مراعاة السائقين على يجب·

- ✓ الجرلوحدة الخلفية العجلات من المسار عن انحرافاً أكثر المقطورة لنصف الخلفية العجلات تكون
- ✓ للوحداتالعجلات وقاعدة المركبة المركبة طول على المسار عن الانحراف مقدار يعتمد
- ✓ الانعطافأجل من المسارات تغيّر لا أمكن، إذا

1.2 الكبيرةبالمركبات اليمين إلى الانعطاف

العجلات مرور لتجنب المسار عن الانحراف لمقدار وفقًا الانعطاف قوس تقود أن التقاطعات عند اليمين إلى الانعطاف يتطلب الذي الطريق من أكبر مساحة استخدم ·الانعطافبدء قبل التقاطع داخل جيدًا تقدم ·المشاةوأرصفة الأرصفة حواف فوق الخلفية الذي الطريق من مساحة باستخدام بالانعطاف قم ثم مسارك، من الأيسر الجانب من اقترب ·تدخلهالذي بالطريق مقارنة تغادره تدخله·

- ✓ المسارعن الانحراف لمقدار وفقًا الانعطاف قوس قُد
- ✓ تدخلهالذي بالطريق مقارنة تغادره الذي الطريق من أكبر مساحة استخدم
- ✓ تدخلهالذي للطريق الثاني المسار إلى الدخول أو الأوسط الخط عبور عليك يتعين قد
- ✓ مرآة عبر الرؤية تكون حيث المقطورة، إلى بالنسبة الانعطاف في حدة نقطة أشد في القاطرة تكون عندما الحرجة النقطة تصل محدودةاليمنى الخلفية الرؤية

1.3 المسار عن الانحراف مع لليسار الانعطاف(off-track)

الخارجية المرآة استخدم ·لليسارالانعطاف عند الحسبان في به تأخذ وأن المسار عن انحراف بأي دراية على تكون أن يجب إعادة قبل واسع بقوس انعطف ·جزيرةعلى لافتة بعمود أو بمركبة المقطورة تصطدم فقد وإلا المقطورة، مسار لمراقبة اليسرى الوسطخط يمين إلى مباشرة الصحيح وضعها إلى المركبة·

- ✓ لليسارالانعطاف أثناء المقطورة مسار لمراقبة اليسرى الخارجية المرآة استخدم
- ✓ الوسطخط يمين إلى مباشرة الصحيح وضعها إلى إعادةها قبل واسع بقوس بالمركبة انعطف
- ✓ الأيمنالمسار إلى انتقل آمنًا، ذلك يكون وعندما السرعة زيادة عند

1.4 الانعطافأثناء مسار إغلاق

دون زاوية حول للالتفاف كله أو الأيسر المسار من جزء استخدام إلى تحتاج قد ضيق، شارع في ومقطورة قاطرة شاحنة قيادة عند أو النارية الدراجات أو الأصغر المركبات أن من تأكد آخر، مروري مسار إغلاق يلزم عندما ·الرصيفعلى الخلفية العجلات تصعد أن مركبتكمن الأيمن الجانب على التقدم يحاولون لا الدراجات راكبي·

- ✓ بأمانالحركة تنفيذ إمكانية من وتأكد الحذر درجات أقصى توخِّ
- ✓ مسارإغلاق عند الأيمن جانبك على يتقدمون لا الدراجات راكبي أو النارية الدراجات أو الأصغر المركبات أن من تأكد

CHAPTER 2

Warning signs

2.1 وشكلهاالتحذير علامات من الغرض

الطرق أو المنخفضات أو المنعطفات أو المنحنيات مثل أمامهم معتادة غير أو خطرة ظروف إلى السائقين التحذير علامات تنبه الجانبية. عادة ما شكل على تكون معيّن بخلفية وحروف صفراء أو سوداءرموز.

- ✓ سوداءورموز صفراء بخلفية معيّن شكل على التحذير علامات
- ✓ أمامهمالجانبية الطرق أو المنخفضات أو المنعطفات أو المنحنيات مثل مخاطر من تحذر وهي

2.2 بالشاحناتالخاصة والتحذيرات الرأسي الخلوص

المركبات سائقي على ويجب عالية؛ لمركبة تتسع لا قد منشأة أن إلى (أمتار 3.9مثل) الرأسي للخلوص الأقصى الحد لافتة تشير تحذر أو صغير، قطر نصف ذات المنعطفات عند السرعة بتخفيف الشاحنات أخرى لافتات وتنصح. بديلطريق اختيار العالية شاحنات /الحافلات/الشاحناتمداخل إلى تشير أو معيناً، طريقاً تستخدم ألا يجب أطنان 10على تزيد التي الشاحنات أن من الإطفاء.

- ✓ الرأسيللخلوص المعلن الأقصى الحد ارتفاعها تجاوز إذا بديل طريق اتخاذ العالية المركبات على يجب
- ✓ الشاحناتمدخل فيه يقع الذي الجانب إلى اليسار /اليمينعلى الشاحنة رمز يشير
- ✓ موسوماًطريقاً أطنان 10على تزيد التي الشاحنات تستخدم لا بأن يُنصح قد

2.3 والمشاةوالحيوانات الحديدية السكك تحذيرات

ومعابر الثلجية، المركبات ومعابر ،(الطريقمع القضبان تقاطع زاوية إظهار مع) الحديدية السكك معابر من اللافتات تحذر بالمدارس المتعلقة والمعابر والمشاة، الطريق، على والمياه الصخور، وسقوط المستوي، غير الرصيف /والمطبات الغزلان، المخفيةالمدرسية الحافلات ومواقف.

- ✓ الحديديةالسكك معبر لافتة عند للقطارات متيقظًا وكن السرعة خفف
- ✓ وامضةحمراء بأضواء حافلة وراقب السرعة خفف مخفي، مدرسية حافلة موقف عند
- ✓ المدارسمعابر عند العبور حراس توجيهات اتبع

2.4 منهاوالغرض التحذير لافتات مظهر

أو المنخفضات أو المنعطفات أو المنحنيات مثل أمامهم معتادة غير أو خطرة ظروف وجود إلى السائقين التحذير لافتات تنبّه سوداءرموز أو وحروف صفراء بخلفية معيّن شكل على تكون ما وعادةً .الجانبيةالطرق.

- ✓ سوداءورموز صفراء بخلفية معيّن شكل على التحذير لافتات تكون
- ✓ السائقأمام المخاطر من وغيرها الجانبية والطرق والمنخفضات والمنعطفات المنحنيات إلى اللافتات هذه تنبّه

2.5 الزائدوالارتفاع الرأسي الخلوص علامات

على يجب لذلك عالية، لمركبة مساحة يوفر لا قد القادم المنشأ أن إلى (م 3.9مثل)الرأسي للخلوص الأقصى الحد علامة تشير علامة تحذر .بديلطريق اختيار العالية المركبات سائقي OVERHEIGHTالحالةنفس من.

- ✓ بديلًاطريقًا تختار أن يجب العالية المركبات أن م 3.9الخلوص علامة تعني
- ✓ عاليةلمركبة مساحة يوفر لا قد المنشأ أن من الزائد الارتفاع علامات تحذر

2.6 بالشاحناتخاصة وأوزان منعطفات تحذيرات

الأصغرقطرها نصف بسبب المنعطفات حول السرعة بتخفيف الشاحنات التحذير لافتات بعض تنصح. لافتة تشير MAXIMUM 10 tonnes عن وزنها يزيد التي الشاحنات يُنصح أنه إلى 10 tonnes بعدم استخدام الطريق.

- ✓ الأصغرالقطر نصف ذات المنعطفات عند السرعة تخفف أن للشاحنات ينبغي
- ✓ الحدبهذا لافتة يحمل طريق استخدام بعدم 10 tonnes عن وزنها يزيد التي الشاحنات يُنصح

2.7 والمساراتالمقسمة السريعة الطرق تحذيرات

مرور حركة)نهايته ومن ،(واحدباتجاه مرور حركة يحمل طريق كل باليمين، التزم)المقسم السريع الطريق بداية من اللافتات تحذر المرور وإشارات ،(اليسارإلى بأمان اندمج)الأيمن المسار وانتهاء ،(باليمينالتزم أمامك، الطريق نفس على الاتجاهين في واحدطريق في طريقين واندماج ،(أقلترسًا استخدم)أمامك شديد ومنحدر أمامك،.

- ✓ الطريقمن الأيمن بالجزء التزم المقسم، السريع الطريق نهاية أو بداية لافتة عند
- ✓ الأيسرالمسار في المرور حركة مع بأمان اندمج الأيمن، المسار ينتهي عندما
- ✓ أقلترس استخدام إلى تحتاج قد الشديد، المنحدر تحذيرات عند
- ✓ بأمانالاندماج عن بالتساوي المسؤولية السائقين كلا يتحمل طريقين، اندماج عند

2.8 المدارسومعابر المدرسية الحافلة تحذيرات

ذات المدرسية والحافلة الأطفال وتراقب إضافي، بحذر وتقود السرعة، تخفف أن المخفي المدرسية الحافلة موقف تحذير يعني السلامةدورية أو العبور حارس تعليمات واتباع الأطفال مراقبة المدارس معابر لافتات تعني· الوامضةالحمراء الأضواء·

- ✓ وامضةحمراء أضواء ذات مدرسية حافلة وراقب السرعة خفف المخفي، المدرسية الحافلة موقف لافتة عند
- ✓ السلامةدورية أو العبور حارس تعليمات اتبع المدارس، معابر عند

2.9 والدواراتوالتقاطعات المنحنيات تحذيرات

)والدوارات ،(الأولويةحق اتجاه السهم يوضح)القادمة والتقاطعات المتفرعة، والطرق الضيقة، الجسور إلى التحذير لافتات تشير الطريق، سطح وتضيّق المحجوبة، المرورية والرؤية ،(المرورحركة اتجاه تُظهر الساعة عقارب اتجاه عكس والأسهم السرعة، خفّف المتفاوتةالشدة ذات الانحناءات /والمنحنيات·

- ✓ الساعةعقارب اتجاه عكس المرور حركة تسير الدوار؛ من الاقتراب عند السرعة خفّف
- ✓ الأولويةحق له الذي الاتجاه التقاطع لافتة سهم يوضح

2.10 شيفرونوعلامات المنحنى سرعة

(السهمرأس)شيفرون علامات تُثبَّت· المنحنىلذلك القصوى الآمنة السرعة إلى المنحنى تحذير أسفل الموضوعة اللافتة تشير كرقعة المخططة الحدود ذات الحاد الانعطاف أو الانحناء لافتات· الحادةالمنحنيات حول السائقين لتوجيه مجموعات في السرعةتخفيف وتتطلب الخطر من تحذر الشطرنج·

- ✓ للمنحنىالقصوى الآمنة السرعة إلى المنحنى تحذير أسفل السرعة لافتة تشير
- ✓ الحادةالمنحنيات حول السائقين لتوجيه شيفرون علامات تُجمَّع
- ✓ الحادةالانعطافات عند الخطر من الشطرنج كرقعة المخططة الحدود تحذر

2.11 تحذيرات المخاطر والتجاوز وانتهاء المسار

تحذر اللافتات من سطح من الزلق الطريق عند الابتلال، مخاطر المقسم، الطريق حافة من قريبة ومخاطر الخطوط المتجهة إلى الأسفل الجانب تبيّن الطريق نهاية /وبداية ،(للتجاوزالآمن المسار انتهاء وعند المسار من الأيمن)الاندماج إلى اليسار(، واندماج المسارات، السريع الطريق حيث الشديدة والمنحدرات تستخدم أقل ترس يلزم قد.

- ✓ بأمان التجاوز يمكنك الذي الجانب تبيّن الخطر علامة على الأسفل إلى المتجهة الخطوط منه
- ✓ يسارك على المرور حركة مع بأمان الاندماج عليك يجب الأيمن المسار انتهاء عند
- ✓ شديد منحدر من النزول عند أقل ترسًا استخدم

2.12 تحذير علامات (المدخل شاحنة، شاحنة حافلة، إطفاء)

تحذّر العلامات هذه من قادم مدخل على اليمين)اليسار أو اليسار إلى ظاهرًا الرمز كان إذا(للشاحنات أو الحافلات أو شاحنات الطريق. تدخل التي المركبات هذه إلى الانتباه السائقين على يجب الإطفاء.

- ✓ اليسار على الرمز يظهر لم ما اليمين على الإطفاء شاحنة /الحافلة/الشاحنة مدخل يكون
- ✓ أمامك الطريق إلى المركبات هذه لدخول مستعدًا كن

2.13 الطريق لتكوين تحذيرية علامات

تحذر اللافتات من المنعطفات الطفيفة، والمنعطفات /الانحناءات الحادة، والطرق المتعرجة. تُظهر لافتة السرعة المثبتة أسفل المنعطفات من اللوحات تحذر السائقين حول لتوجيه مجموعات في)السهم رأس(الشيفرون علامات تُثبت. القصوى الآمنة السرعة المنعطف تحذير الحادة المنعطفات.

- ✓ المنعطف لذلك القصوى الآمنة السرعة المنعطف تحذير أسفل السرعة لافتة تُظهر
- ✓ الحادة المنعطفات حول السائقين لتوجيه مجموعات في الشيفرون علامات تُثبت

2.14 الشيفرون وعلامات والانحناءات المنعطفات تحذيرات

تحذر اللافتات من اللوحات المثبتة أسفل السرعة لافتة تُظهر. المتعرجة والطرق الحادة، الانحناءات /والمنعطفات الطفيفة، المنعطفات حول السائقين لتوجيه مجموعات في)السهم رأس(الشيفرون علامات تُثبت. القصوى الآمنة السرعة المنعطف تحذير الحادة المنعطفات.

- ✓ الأولوية حق له الذي المرور اتجاه التقاطع سهم يوضح.
- ✓ المركبات مرور حركة اتجاه الساعة عقارب اتجاه عكس الدوار أسهم توضح.
- ✓ الدوار من الاقتراب عند السرعة خفف.

2.15 تحذيرات الطريقوسطح المخاطر

وتنبّه ،(السرعةخفف)أمامك توقف ولافتة الدراجات، ومعابر المعبّد، السطح ونهاية الدوارة، /الرافعةالجسور من اللافتات تحذر جانب ومخاطر الابتلال، عند الزلق الطريق وسطح والدراجات، المعاكس الاتجاه في القادمة المرور حركة مع الطريق مشاركة إلى بأمانمنه المرور يمكن الذي الجانب الأسفل إلى المتجهة الخطوط تُظهر حيث الطريق.

- ✓ أمامكمنصوبة توقف لافتة وجود عند السرعة خفف.
- ✓ بحذروقُد السرعة خفف الابتلال، عند الزلق الطريق سطح على.
- ✓ بأمانمنه المرور يمكنك الذي الجانب الأسفل إلى المتجهة الخطوط تُظهر المخاطر، علامة على.

2.16 تحذيرات الحديديةوالسكك والمطبات المعابر

على وحافظ السرعة خفف)المستوي غير الطريق سطح أو والمطبات الغزلان، ومعابر الثلجية، المركبات معابر من اللافتات تحذر من الشطرنج رقعة بإطار سهم ويحذر .(العبورزاوية اللافتة تُظهر القطارات؛ من احترس)الحديدية السكك ومعابر ،(السيطرة حادخطير منعطف.

- ✓ العبورزاوية ولاحظ القطارات من احترس الحديدية، السكك معبر لافتات عند
- ✓ المستويغير الطريق وسطح المطبات على السيطرة على وحافظ السرعة خفف
- ✓ حادمنعطف عند الخطر من الشطرنج رقعة إطار يحذر

2.17 تحذيرات والمخاطروالمشاة السرعة

وتدعو المتساقطة الصخور إلى وتنبّه المشاة، مع الطريق مشاركة إلى وتنبه المنحدر، على القصوى الآمنة السرعة اللافتات تُظهر الطريقفوق المتدفقة المياه من وتحذر الاصطدام، لتجنب الاستعداد إلى.

- ✓ المنحدرلذلك القصوى الآمنة السرعة تُظهر المنحدرات على السرعة لافتات
- ✓ الطريقفوق المياه أو المتساقطة الصخور لتجنب مستعدًا وكن انتبه

CHAPTER 3

Brakes - Brake Fluid

3.1 الفرامل سائل مستوى عيوب

فشلها أو الفرامل تعطل إلى الفرامل سائل فقدان يؤدي أن يمكن .الهيدروليكي الفرامل نظام لتشغيل مطلوب الفرامل سائل بالكامل. أثناء .الفرامل سائل خزانات وافحص المحرك غطاء افتح الفحص،

- ✓ بسيط عيب: المصنعة الشركة تحدده الذي الأدنى الحد من أقل الفرامل سائل مستوى
- ✓ كبير عيب: الربع من بأقل ممتلئ الخزان
- ✓ كبير عيب: الفرامل لسائل ملحوظ تسرب يوجد

3.2 والخزان الفرامل سائل مستوى عيوب

الفرامل تعطل إلى تسرب وجود أو السائل مستوى انخفاض يؤدي قد .الهيدروليكي الفرامل نظام لتشغيل مطلوب الفرامل سائل الشركة بعلامات مقارنة الخزان مستوى على بناءً والجسيمة البسيطة العيوب حدود بين التمييز المتقدمين على يجب .فشلها أو المصنعة.

- ✓ بسيط عيب: المصنعة للشركة الأدنى الحد علامة من أقل الفرامل سائل مستوى
- ✓ جسيم عيب: ممتلئ ربع من أقل الفرامل سائل خزان
- ✓ الأقل على الربع بمقدار ممتلئ الخزان وأن الأدنى الحد من أعلى السائل أن من وتأكد المحرك غطاء افتح الفحص، أثناء

3.3 الفرامل سائل تسرب

الفرامل سائل تسرب يُعد .بالكامل تعطلها أو الفرامل في خلل إلى التسرب بسبب الفرامل سائل فقدان يؤدي أن يمكن السائل تسرب على دليل أي عن بحثًا بصريًا بها المحيطة والمناطق الخزانات افحص .جسيمًا عيبًا الملحوظ.

- ✓ ملحوظًا الفرامل سائل تسرب يكون عندما جسيم عيب يوجد
- ✓ الفرامل لسائل تسرب وجود عدم من للتأكد الفرامل سائل خزانات افحص

3.4 الفرامل‌سائل فحص إجراء

تشغيل قبل تسرب يوجد ولا كافٍ سائل على يحتوي النظام أن من للتأكد الفرامل سائل خزانات وافحص المحرك غطاء افتح المركبة.

- ✓ المطلوب‌الأدنى الحد من أعلى الفرامل سائل أن من تأكد
- ✓ الفرامل‌لسائل تسرب وجود عدم من تأكد
- ✓ ممتلئ‌ربع عن يقل لا الخزان أن من تأكد

CHAPTER 4

Getting your licence

4.1 رخصة تصنيف مخطط السائق

تُصنِّف نوع حسب أونتاريو رخص المركبة. تسمح الفئة A بقيادة أي مزيج من مركبات وكذلك والمقطورة القاطرة الفئتين D و G. الفئة D تسمح بقيادة مركبة آلية تتجاوز 11,000 كغم من الوزن الإجمالي/المسجل أو أي شاحنة/مزيج بشرط ألا يتجاوز الوزن المسحوبة المركبة 4,600 كغم، وزنها يتجاوز لا مسحوبة مركبة مع كغم 4,600 حتى 11,000 كغم. الفئة G تشمل الشاحنات السيارات، والصغيرة، أو المركبات. الفئة G تسمح بالإضافة كغم، 4,600 الفئة إلى مركبات المدمجة.

- ✓ الفئة A تسمح بأي مزيج من مركبات وكذلك والمقطورة القاطرة الفئتين D و G
- ✓ الفئة D تسمح بالمركبات التي تزيد عن 11,000 كغم مع مركبة مسحوبة لا يتجاوز وزنها 4,600 كغم، الفئة G إلى بالإضافة
- ✓ الفئة A تسمح لا بقيادة حافلة تقل ركابًا، أو دراجة دراجة، نارية، أو صغير بمحرك
- ✓ الهوائية الفرامل تأييد يلزم لتشغيل أي مركبة آلية مجهزة بفرامل هوائية ‘Z’

4.2 الفئة تكوين A المقيّد مقابل الكامل

أقصى مركبات إجمالي بوزن ومقطورة قاطرة/شاحنة مجموعة الكامل التكوين يتطلب مقيّد أو كامل تكوين لها الفئة A مركبات. نفس المقيّد التكوين يتطلب والمقطورة القاطرة/الشاحنة من كل على كامل هوائية فرامل نظام وَ كغ 4600 عن يقل لا MGVWR رخصة إلى كاملة غير مركبة على الاختبار يؤدي AR (A Restricted). هوائية بفرامل مجهزة غير المقطورة لكن MGVWR

- ✓ الفئة A تتطلب الكاملة MGVWR الوحدتين كلتا على كاملة هوائية وفرامل كغ 4600 عن يقل لا
- ✓ الفئة A تتطلب المقيّدة MGVWR هوائية فرامل على تحتوي لا المقطورة لكن كغ 4600 عن يقل لا
- ✓ كاملة A فئة مركبة قيادة يمكنه ولا رخصة على يحصل كاملة غير AR فئة مركبة على الاختبار يؤدي الذي السائق A

4.3 الفئة رخصة على للحصول طلب لتقديم المتطلبات من الأدنى الحد A أو D

والبصر والمعرفة والرخصة العمر متطلبات استيفاء A أو D الفئة من قيادة رخصة على للحصول الطلب مقدم على يجب تثبت مستندات تقديم أيضًا الطلبات مقدمي على يجب ،2026 مايو 11 من اعتبارًا ·الطريقعلى القيادة واختبار الطبي والفحص ·للعملوالأهلية كندا، في القانوني والوجود أونتاريو، في الإقامة

- ✓ سنة 18 عن العمر يقل لا أن يجب
- ✓ يعادلهاما أو أعلى أو G الفئة من سارية أونتاريو رخصة يحمل أن يجب
- ✓ مرضيةطبية شهادة ويقدم البصر، معايير ويستوفي المعرفة، اختبار يجتاز أن يجب
- ✓ المناسبالمركبة نوع باستخدام الطريق على القيادة اختبار في القيادة كفاءة يُظهر أن يجب

4.4 للفئة الطريق اختبار متطلبات A أو D

وربط فك A للفئة المتقدمون يظهر كما ·المعداتحالة ويصفون ويسمّون يومياً فحصاً السائقون يظهر الطريق، اختبار في أو أوتاد أحضر ·بأمانالمركبة مع ويتعاملون المرور حركة في يقودون المتقدمين جميع ·المدمجةالمركبة لوحدات الرجوع ومناورة ·هوائيةبمكابح مزودة المركبة كانت إذا العجلات تثبيت كتل

- ✓ وحالتهاالعناصر تسمية مع يومي فحص إظهار المتقدمين جميع على يجب
- ✓ المدمجةللمركبة الرجوع ومناورة وربط فك إظهار A للفئة المتقدمين على يجب
- ✓ هوائيةبمكابح مزودة المركبة كانت إذا العجلات تثبيت كتل أو أوتاد أحضر

4.5 الخطرةالبضائع نقل

العمل صاحب من التدريب تلقي الخطرة البضائع ينقلون الذين السائقين على يجب ·الخطرةالبضائع من فئات تسع توجد ·الخطرةالبضائع نقل عند الشهادة هذه حمل يجب ·إتمامهعند شهادة ويصدر المطلوب التدريب مستوى يحدد الذي الحالي،

- ✓ الخطرةالبضائع من فئات تسع توجد
- ✓ المطلوبالمستوى يحدد الذي الحالي العمل صاحب من التدريب يُقدِّم
- ✓ الخطرةالبضائع نقل عند شهادة حمل يجب

4.6 الطبيةالشهادة متطلبات

الممارسون يُلزَم ·الوزارةمن ومقبولة مكتملة طبية شهادة تقديم يجب ،Dأو Aالفئة من رخصة على للحصول بطلب التقدم عند الحالة تستوفِ لم إذا الطلبات تُرفض ·الآمنالتشغيل على تؤثر قد التي الحالات عن بالإبلاغ قانونياً البصريات وأخصائيو الطبيون السريعة الطرق على المرور قانون معايير(Highway Traffic Act).

- ✓ Dأو Aالفئة من رخصة لطلب الوزارة من ومقبولة مكتملة طبية شهادة مطلوب
- ✓ القيادةفي السلامة على تؤثر التي الحالات عن الإبلاغ البصريات أخصائيي /الطبيينالممارسين على يجب
- ✓ السريعة الطرق على المرور قانون معايير الطبية /الجسديةالحالة تستوفِ لم إذا الطلبات تُرفض(HTA)

4.7 التجارية المركبات مشغل تسجيل(CVOR)

وزنها يتجاوز التي للشاحنات CVORشهادة تُشترط ·أونتاريوفي والحافلات الشاحنات لعمليات السلامة أداء CVORيتتبع أونتاريو من لوحات تحمل التي المركبات على ينطبق ·أكثرأو ركاب 10لـ المصممة والحافلات كغم، 4,500الفعلي /المسجل ·دولارًا 255هي الأصلية التسجيل طلب رسوم ·أونتاريوفي تسير والتي والمكسيك المتحدة والولايات

- ✓ أكثرأو ركاب 10لـ المصممة الحافلات أو كغم 4,500عن وزنها يزيد التي للشاحنات CVORشهادة تُشترط
- ✓ المخالفةتاريخ من سنوات خمس لمدة CVORسجل عناصر تبقى
- ✓ مقبولةغير سجلات بسبب والتصاريح واللوحات CVORشهادة إلغاء أو تعليق للوزارة يجوز

4.8 والوزنالأبعاد حدود

تقتصر كما الأحمال، ذلك في بما (قدم 13.6)م 4.15وارتفاع ،(قدم 8.5)م 2.6عرض على التجارية الآلية المركبات تقتصر تم إذا (قدمًا 53)م 16.2أو (قدمًا 48)م 14.65على النصفية المقطورات تقتصر .(قدم 75.5)م 23طول على المجموعات على المرور قانون من السابع الجزء بموجب القصوى الحدود الإجمالي الوزن يتجاوز أن يجوز ولا ·الخاصةالمتطلبات استيفاء الطرق(HTA).

- ✓ (قدم 13.6)متر 4.15هو للارتفاع الأقصى والحد ؛(قدم 8.5)متر 2.6هو للعرض الأقصى الحد
- ✓ المعتمدةالمزدوجة المقطورات مجموعات باستثناء (قدمًا 75.5)مترًا 23مجموعة أي يتجاوز أن يجوز لا
- ✓ الخاصةالمتطلبات استيفاء تم إذا م 16.2أو م 14.65على النصفية المقطورات تقتصر
- ✓ المركبةوزن عن مسؤولون جميعهم والشاحنون والمشغلون السائقون

CHAPTER 5

Right turns

5.1 الخلفيةالعجلات انحراف لتفادي الانعطاف قوس قيادة

تتبع حيث (off-track)الخلفية العجلات انحراف من (semi-trailers)النصفية المقطورات مثل المركّبة المركبات تعاني العجلات وقاعدة المركّبة المركبة طول على الانحراف كمية تعتمد ·للقاطرةالأمامية العجلات من أضيق مسارًا الخلفية العجلات مرور لتجنب الانحراف لكمية وفقًا الانعطاف قوس قيادة عليك يجب يمينًا، الانعطاف عند ·للوحدات (wheelbase) الجانبيوالرصيف الأرصفة فوق الخلفية·

- ✓ يمينًاالانعطاف عند الخلفية العجلات انحراف لكمية وفقًا الانعطاف قوس قُد
- ✓ العجلاتوقاعدة المركّبة المركبة طول على الخلفية العجلات انحراف كمية تعتمد
- ✓ للقاطرةالخلفية العجلات من أكبر انحراف لها (semi)النصفية للمقطورة الخلفية العجلات

5.2 التقاطعاتعند يمينًا للانعطاف الموضع تحديد

مقارنة تغادره الذي الطريق من أكبر مساحة استخدام الأفضل من ·الانعطافبدء قبل التقاطع داخل جيدًا التقدم إلى تحتاج قد الذي الطريق من مساحة باستخدام بالانعطاف قم ثم مسارك، من الأيسر الجانب من الإمكان قدر اقترب ·تدخلهالذي بالطريق تدخله· حسب نوع المركبة، وعرض المسار قد تضطر إلى عبور الخط الأوسط أو الدخول إلى المسار الثاني من الشارع الذي تدخلهالذي·

- ✓ تدخلهالذي بالطريق مقارنة تغادره الذي الطريق من أكبر مساحة استخدم
- ✓ الانعطافقبل مسارك من الأيسر الجانب من الإمكان قدر اقترب
- ✓ الانعطافبدء قبل التقاطع داخل جيدًا التقدم إلى تحتاج قد

5.3 اليمينإلى الانعطاف عند مسار إغلاق

أن دون زاوية حول للالتفاف كله أو الأيسر المسار من جزء استخدام إلى والمقطورة القاطرة شاحنة تحتاج قد الضيقة الشوارع في تقدم عدم من تأكد آخر، مسار إغلاق عليك يتعين عندما ·الحذردرجات أقصى توخِّ ·الرصيفعلى الخلفية العجلات تصعد أشد عند القاطرة تكون عندما هي الحرجة النقطة ·الأيمنجانبك بمحاذاة الدراجات راكبي أو النارية الدراجات أو الأصغر المركبات ·محدودةاليمنى الخلفية الرؤية مرآة عبر الرؤية لأن الانعطاف، في نقطة

- ✓ مساراإغلاق عند يمينك على الدراجات راكبي أو النارية الدراجات أو الأصغر المركبات تقدم عدم من تأكد
- ✓ الانعطاففي نقطة أشد عند القاطرة تكون عندما الحرجة النقطة إلى الوصول يتم
- ✓ اليمينإلى الحاد الانعطاف أثناء محدودة اليمنى الخلفية الرؤية مرآة عبر الرؤية تكون

5.4 للانعطافالمسارات تغيير

فأنت حاد، انعطاف لإجراء بديل مسار من أجزاء استخدام من بد لا كان إذا ·للانعطافالمسارات تغيّر لا ممكنًا، ذلك كان إذا ·المرورحركة إعاقة ودون بأمان بذلك القيام ضمان عن مسؤول

- ✓ ممكنًاذلك كان إذا للانعطاف المسارات تغيّر لا
- ✓ المرورحركة إعاقة ودون بأمان بذلك القيام ضمان عليك يجب بديل، مسار من أجزاء استخدام عند

CHAPTER 6

Legislation

6.1 الشاحناتلقيادة المنظمة واللوائح القوانين

والمعدات والمركبة السائق تغطي التي ولوائحه (HTA) الطرق على المرور حركة لقانون أونتاريو في الشاحنات قيادة تخضع وفحوصات ،(555/06) الخدمة وساعات ،(199/07) التجارية المركبات فحص عمليات الرئيسية اللوائح تشمل .والركابوالوزن السلامة ،(611) الأحمال وتأمين ،(363/04) .ينظم نقل الخطرة المواد نقل قانون .الخطرةالمواد

- ✓ ينظمHTA الركابوأعداد والوزن والمعدات والمركبة السائق ولوائحه
- ✓ السائقواعتماد السلامة وعلامات والمناولة الوثائق الخطرة المواد نقل قانون ينظم
- ✓ الخطرةالمواد من فئات تسع توجد

6.2 الخطرةالبضائع نقل تدريب

المستوى يحدد الذي الحالي، العمل صاحب من تدريب على الحصول الخطرة البضائع ينقلون الذين السائقين على يجب .الخطرةالبضائع نقل عند حملها يجب شهادة العمل صاحب يصدر الإتمام، عند .المطلوب

- ✓ الحاليالعمل صاحب من الخطرة البضائع على تدريب على السائقون يحصل أن يجب
- ✓ الخطرةالبضائع نقل عند حملها يجب شهادة العمل صاحب يصدر
- ✓ بيئيًاالخطرة المواد إلى للتآكل المسببة المواد من تتراوح الخطرة البضائع من فئات تسع هناك

CHAPTER 7

Driver's Licence Classification Chart

7.1 الفئة رخصة امتيازات A

الفئة رخصة تسمح A المسحوبة للمركبات الإجمالي الوزن إجمالي فيها يتجاوز ومقطورة قاطرة شاحنة مجموعة أي بقيادة 4,600 كجم. ويمكن لحاملها أيضًا أقل حافلة بقيادة تسمح ولا G. الفئة مركبات قيادة D صغيربمحرك دراجة أو نارية دراجة أو ركابًا.

- ✓ الفئة تسمح A ومقطورةقاطرة شاحنة مجموعة أي بقيادة
- ✓ الفئة لحاملي يمكن A الفئة مركبات قيادة أيضًا D و G
- ✓ الفئة تسمح لا A صغيربمحرك دراجة أو نارية دراجة أو ركابًا تقل حافلة بقيادة

7.2 الفئة رخصة امتيازات D

الفئة رخصة تسمح D المسجل الإجمالي وزنها أو الإجمالي وزنها يتجاوز آلية مركبة بقيادة 11,000 كجم، مجموعة /شاحنةأي أو بقيادة تسمح لا وهي G. الفئة مركبات قيادة لحاملها يجوز كما 4,600 كجم. المقطورة المركبة وزن يتجاوز ألا بشرط مركبات صغيربمحرك دراجة أو نارية، دراجة أو ركابًا، تقل حافلة.

- ✓ الفئة تسمح D المسجل الإجمالي وزنها أو الإجمالي وزنها يتجاوز آلية مركبة بقيادة 11,000 كجم
- ✓ للفئة بالنسبة كجم D المقطورة المركبة وزن يتجاوز ألا يجب 4,600
- ✓ الفئة لحاملي يجوز D الفئة مركبات قيادة أيضًا G

7.3 الهوائيةللفرامل Z تأييد متطلبات

تأييد وجود يُشترط Z هوائيةبفرامل مجهزة آلية مركبة أي لتشغيل القيادة رخصة على الهوائية للفرامل.

- ✓ تأييد يُشترط Z هوائيةبفرامل مجهزة آلية مركبة أي لتشغيل
- ✓ تأييد ينطبق Z القيادةرخصة فئات من فئة أي على

7.4 حدود الوزن لرخصة الفئة G

رخصة الفئة G تسمح بقيادة أي سيارة أو فان أو شاحنة صغيرة، مزيج أو مركبة من مزيج ومركبة مسحوبة بوزن يصل إلى 11,000 كجم، شاحنة تبقى تحت وزن 4,600 كجم أو وزنها يزيد سكنية مقطورة تسحب أب بيك شاحنة تبقى. المركبة المسحوبة وزن يتجاوز ألا بشرط 4,600 كجم المسحوبة المركبة وزن يتجاوز لم إذا الفئة G ضمن الوزن إجمالي يتجاوز لم إذا 11,000 كجم المشترك.

1. ✓ الفئة G مزيج حد هو 11,000 كجم إجمالاً، على إجمالي وزن يتجاوز ألا المركبة المسحوبة 4,600 كجم
2. ✓ الفئة G تُعدّ لا حتى المقطورة 4,600 كجم تجاوزت ومقطورة أب بيك شاحنة بوزن مشترك أقل من 11,000 كجم

CHAPTER 8

Backing

8.1 الخلفإلى الرجوع وتحضيرات احتياطات

المنعطفعند الخلف إلى الرجوع لتجنب الحي حول قُد ·الخلفإلى الرجوع إلى الحاجة لمسارك المسبق التخطيط يلغي قد ·المناسبة الاحتياطات اتخذ الخلف، إلى الرجوع قبل ·المرورحركة نحو الخلف إلى الرجوع من بدلًا المرور حركة إلى بالمركبة تقدم إليهاترجع أن يجب التي المنطقة وافحص·

- ✓ البوقوأطلق الرباعية، التحذير أضواء وشغّل النوافذ، وافتح الراديو، /الهاتفأطفئ :الخلفإلى الرجوع قبل
- ✓ الأشياءأو والمشاة الجانبية والمسافات والأسلاك العلوية العوائق عن بحثًا المنطقة، لفحص حولها وامش المركبة من اخرج
- ✓ الخلففي العمياء النقطة وتذكر الخلفيتين المرآتين كلا استخدم
- ✓ الخلفإلى الرجوع عند مسؤوليته من السائق الخلف إلى الرجوع إنذار أجهزة تعفي لا

8.2 المستقيمالرجوع تقنية

على والمقطورة القاطرة ضع ·أمكنكلما الأسلوب هذا استخدم المستقيم؛ الرجوع هي أمانًا وأكثرها الخلف إلى رجوع مناورة أسهل ·ببطءالرجوع أثناء المرآتين وراقب ومتمركزة، مستقيمة العجلات أن من وتأكد إليه، التوجه تريد الذي الاتجاه استقامة

- ✓ إليهالتوجه تريد الذي الاتجاه استقامة على والمقطورة القاطرة وضع الأمام إلى تقدم
- ✓ ومتمركزةمستقيمة والخلفية الأمامية العجلات أن من تأكد
- ✓ مستقيمخط في ببطء الرجوع أثناء المرآتين راقب
- ✓ لذلكوفقًا المركبة فاضبط اليمين، أو اليسار إلى المقطورة انحرفت إذا

8.3 إلى الرجوع Alley Dock (الممررصيف)

الاتجاه في مائلة المقطورة تكون بحيث مركبتك ضع ·السائقجهة من بالرجوع يُنصح ،Alley Dockإلى الرجوع مناورة تنفيذ عند ·ببطءالرجوع أثناء اليمين إلى بالكامل القيادة عجلة أدر ثم إليه، التوجه تريد الذي

- ✓ Alley Dockإلى الرجوع عند السائق جهة من بالرجوع يُنصح
- ✓ ببطءالرجوع أثناء اليمين إلى بالكامل القيادة عجلة أدر
- ✓ المرايافحص مع المقطورة لمراقبة السائق نافذة من انظر
- ✓ اليمينإلى العجلات أدر واسعًا، أو جدًا متأخرًا كان وإذا اليسار؛ إلى قليلاً العجلات أدر حادًا، أو جدًا مبكرًا الانعطاف كان إذا

8.4 الجانبيالرجوع تقنية

الجانبيالرجوع من نوعان هناك: السائق جهة (اليسارإلى الجانبي الرجوع) الراكب وجهة (اليمينإلى الجانبي الرجوع). للأمام قُد المرآةمراقبة مع للخلف وارجع بالكامل القيادة عجلة أدر ثم مستقيم، خط على تصبح حتى مستقيم بشكل.

- ✓ الوجهةنحو المقطورة إمالة مع اليسار إلى بالكامل القيادة عجلة أدر
- ✓ الهبوطأرجل منتصف مع القاطرة لإطارات الخارجية الحافة تصطف حتى اليمنى المرآة مراقبة مع للخلف ارجع
- ✓ المقطورةمع واحدة استقامة وعلى مستقيمة القاطرة تصبح حتى للخلف ارجع ثم الإمكان، قدر اليمين إلى القيادة عجلة وأدر توقف
- ✓ الوجهةنحو ببطء الرجوع أثناء المرآتين كلتا في وانظر مستقيمة العجلات اجعل

8.5 الخلفإلى الرجوع عند مرشد استخدام

أن ينبغي. لديكالعمياء النقطة منطقة ومراقبة إليها ترجع التي المنطقة مراقبة خلال من يساعد أن المسؤول للمرشد يمكن بوضوحمركبتك خلف المنطقة ورؤية رؤيتك فيه يستطيع مكان في المرشد يقف.

- ✓ بوضوحمركبتك خلف المنطقة ورؤية رؤيتك فيه يستطيع موضع في المرشد يقف أن ينبغي
- ✓ مسارك إلى المركبات أو المشاة دخل إذا المرشد يحذرك أن ينبغي
- ✓ مسؤوليتهمن السائق للخلف الرجوع إنذار أجهزة تعفي لا

8.6 العامةالرجوع احتياطات

توجّه. الزاويةحول الرجوع لتجنب السكني المجمع حول قُد. الرجوعإلى الحاجة إلغاء إلى للمسار المسبق التخطيط يؤدي قد قبل. الدخولممر إلى الرجوع عند الاحتياطات جميع عن مسؤول أنت. المرورحركة إلى الرجوع من بدلاً المرور حركة إلى بالقيادة الرجوع: الهاتفأوقف/ الرادیو، وافتح النوافذ، وشغّل الأضواء الرباعية، الوامضة الطلقوأ البوق. لفحص المركبة حول وامش انزل النقطة وتذكّر الخلفية الرؤية مرآتي كلا استخدم. وأجسامومشاة، جانبية، ومسافات وأسلاك، علوية، عوائق عن بحثاً المنطقة الخلفيةالعمياء.

- ✓ إليهاالرجوع من بدلاً المرور حركة إلى بالقيادة توجّه الرجوع؛ لتجنب للمسارات خطّط
- ✓ الرجوعقبل: الهاتفأوقف/ الرادیو، وافتح النوافذ، وشغّل الأضواء الرباعية، الوامضة الطلقوأ البوق
- ✓ جانبيةومسافات وأسلاك، علوية، عوائق عن بحثاً المنطقة لفحص المركبة حول وامش انزل
- ✓ الخلفيةالعمياء النقطة وتذكّر الخلفية الرؤية مرآتي كلا استخدم

8.7 مستقيمبشكل للخلف الرجوع إجراء

القاطرة وضع الأمام إلى تقدّم ·أمكنكلما استخدامه ويجب أمانًا، وأكثرها رجوع مناورة أسهل هو مستقيم بشكل للخلف الرجوع وراقب المنتصف، وفي مستقيمة والخلفية الأمامية العجلات أن من وتأكد سلوكه، تريد الذي الاتجاه مع واحد خط في والمقطورة اليمينأو اليسار إلى المقطورة انحرفت إذا المركبة واضبط مستقيم، خط في ببطء الخلف إلى الرجوع أثناء المرآتين·

- ✓ أمكنكلما استخدمه -أمانًا وأكثرها رجوع مناورة أسهل هو مستقيم بشكل للخلف الرجوع
- ✓ للخلفالرجوع قبل المنتصف وفي مستقيمة والخلفية الأمامية العجلات أن من تأكد
- ✓ المقطورةانحرفت إذا وصحّح ببطء، للخلف وارجع المرآتين راقب

8.8 الزقاقرصيف إلى الرجوع

الذي الاتجاه في مائلة المقطورة تكون بحيث المركبة ضع ·السائقجهة من بالرجوع يُوصى الزقاق، رصيف إلى الرجوع تنفيذ عند فحص مع المقطورة لمراقبة السائق نافذة من وانظر ببطء، الرجوع أثناء اليمين إلى بقوة القيادة عجلة وأدر فيه، تسير أن تريد اليمينإلى العجلات أدر واسعًا، أو جدًا متأخرًا كان وإذا اليسار؛ إلى قليلًا العجلات أدر حادًا، أو جدًا مبكرًا الانعطاف كان إذا ·المرايا

- ✓ الزقاقرصيف إلى الرجوع تنفيذ عند السائق جهة من ارجع
- ✓ ببطءالرجوع أثناء اليمين إلى بقوة القيادة عجلة وأدر الوجهة نحو المقطورة وجّه
- ✓ صحّح: إذا كان الانعطاف مبكرًا جدًا أو حادًا فأدر العجلات إلى اليمين؛ وإذا كان متأخرًا جدًا أو واسعًا فأدر العجلات إلى اليمين

8.9 بإزاحةالرجوع إجراء

بإزاحةالرجوع من نوعان هناك: السائق جانب الرجوع) بإزاحة إلى(اليسار وجانب الراكب الرجوع) بإزاحة إلى(اليمين ·للأمام قُد مع للخلف وارجع الوجهة، نحو المقطورة لتميل اليسار إلى بالكامل القيادة عجلة أدر ثم مستقيم، خط على تصبح حتى مباشرة إلى القيادة عجلة أدر ثم توقف الهبوط، أرجل منتصف مع الجرار لإطارات الخارجية الحافة تنطبق حتى اليمنى المرآة مراقبة مستقيمة العجلات اجعل ثم المقطورة، مع واحد خط وعلى مستقيمًا الجرار يصبح حتى للخلف وارجع ممكن، قدر بأقصى اليمين المرآتينمراقبة مع الوجهة نحو ببطء وارجع·

- ✓ نوعان: السائق جانب (اليسار) وجانب الراكب (اليمين)
- ✓ الهبوطأرجل منتصف مع الجرار لإطارات الخارجية الحافة حاذِ
- ✓ الوجهةإلى الرجوع عند المرآتين وراقب مستقيمة العجلات اجعل

8.10 الخلفإلى الرجوع عند مرشد استخدام

يقف أن يجب ·لديكالعمياء النقطة منطقة إلى منتبهًا يبقى وأن إليها ترجع التي المنطقة يراقب أن المسؤول للمرشد يمكن عند الإنذار أجهزة تعفي لا ·المركباتأو المشاة من يحذرك وأن بوضوح، المركبة خلف المنطقة ورؤية رؤيتك يمكنه حيث المرشد الخلفإلى الرجوع عند مسؤوليته من السائق الرجوع·

- ✓ بوضوحالخلفية المنطقة ورؤية رؤيتك يمكنه حيث المرشد يقف أن يجب·
- ✓ الخلفإلى الرجوع عند مسؤوليته من السائق الرجوع عند الإنذار أجهزة تعفي لا·

CHAPTER 9

Temporary condition signs

9.1 ولونهاالمؤقتة الحالة علامة من الغرض

الطرق أو المرورية، التحويلات أو الطريق، على العمل مناطق مثل معتادة غير مؤقتة حالات من المؤقتة الحالة علامات تحذر أو وحروف برتقالية بخلفية معيّن شكل على تكون ما وعادة ·المرورحركة ينظمون الذين الأشخاص أو المسارات، إغلاق أو البديلة، سوداءرموز·

- ✓ برتقاليةبخلفية معيّن شكل على المؤقتة الحالة علامات تكون
- ✓ المرورحركة ينظمون الذين والأشخاص المسارات، وإغلاق البديلة، والطرق العمل، مناطق من تحذر وهي

9.2 الإنشاءاتمناطق في القيادة متطلبات

الطرق، وتحويلات ،(التعليماتواتبع ببطء قد)المروري التحكم وأفراد المسح، وفرق أمامك، إنشاءات وجود إلى اللافتات تشير سرعة ضبط /دليلومركبات الاندماج، تتطلب مسارات وإغلاقات ،(الالتصاق/التوقفقدرة انخفاض)محزز /مطحونورصف حاضرينالعمال يكون عندما محددة إنشاءات مناطق في الزائدة السرعة على الغرامات تُضاعف ·تجاوزهاعدم يجب·

- ✓ حاضرينالعمال يكون عندما محددة إنشاءات منطقة في الزائدة السرعة على HTAغرامات تُضاعف
- ✓ اللافتةتحمل سرعة ضبط مركبة أو دليل مركبة تتجاوز لا
- ✓ للتوقفمستعدًا وكن المروري التحكم أفراد أطع
- ✓ المساراتإغلاق عند المفتوح المسار في المرور حركة مع اندمج

9.3 المؤقتةالظروف لافتات مظهر

وإغلاق البديلة، والطرق والتحويلات، الطرق، أعمال مناطق مثل معتادة غير مؤقتة ظروف من المؤقتة الظروف لافتات تحذر سوداءرموز أو وحروف برتقالية بخلفية معيّن شكل على تكون ما وعادة ·المرورلحركة المنظمين الأشخاص أو المسارات،·

- ✓ برتقاليةخلفية لها المؤقتة الظروف لافتات
- ✓ المرورحركة ينظمون الذين والأشخاص المسارات، وإغلاق البديلة، والطرق البناء، أعمال من تحذر وهي

9.4 العملومناطق البناء مواقع لافتات

تحكم ومسؤول يعمل، مسح وفريق أمامك، طرق وأعمال ،(كم 1مثل)أمامك الطريق على بناء أعمال وجود إلى اللافتات تشير أقلسرعة لحد واستعد إضافي بحذر قُد)بناء منطقة وبداية ،(التعليماتوراقب ببطء قُد)أمامك المرور في(.

- ✓ المرورفي التحكم مسؤول لافتة عند التعليمات وراقب السرعة خفف.
- ✓ أقلسرعة لحد والاستعداد إضافي بحذر القيادة يعني البناء منطقة إلى الدخول.

9.5 المساراتوإغلاق التحويلات إشارات

محزز أو مطحون طريق سطح من وتحذيرات وامضة، اتجاهية وأسهماً المعتاد، المسار عن مؤقتة تحويلات الإشارات تشمل(المغلق المسار وأسهم ،(المفتوحالمسار في اندمج)أمامك المسار إغلاق وإشارات ،(والتماسكالتوقف على القدرة انخفاض موضحهو كما للاندماج السرعة اضبط(.

- ✓ شديدبحذر وقُد السرعة بحد التزم المحزز، أو المطحون الطريق سطح على
- ✓ المفتوحالمسار في المرور حركة مع اندمج مغلقاً، أمامك مسار يكون عندما

9.6 التحويلةوعلامات STOP/SLOWولافتة الدليل، مركبة

لافتة تحمل السرعة ضبط مركبة أو دليل مركبة تتجاوز لا DO NOT PASS WHEN FLASHING. لافتة تعني STOP/SLOWللتوقفوالاستعداد السرعة خفض. المعتادالمسار إلى تعود حتى التحويلة علامات اتبع.

- ✓ وامضةلافتتها تكون عندما السرعة ضبط /الدليلمركبة تتجاوز لا
- ✓ لافتة عند للتوقف واستعد السرعة خفف STOP/SLOW
- ✓ المعتادالمسار إلى تعود حتى التحويلة علامة اتبع

9.7 الإنشاءمناطق في الغرامات مضاعفة

قانون غرامات مضاعفة تفرض العمال وجود عند الإنشاء مناطق في السرعة تجاوز على الغرامات مضاعفة عبارة تحمل لافتة السريعة الطرق على المرور HTA العمالوجود عند محددة إنشاء منطقة في السرعة تجاوز على.

- ✓ السريعة الطرق على المرور قانون بموجب السرعة تجاوز غرامات تُضاعف HTA العمالوجود عند الإنشاء مناطق في.
- ✓ المحددةالإنشاء مناطق على هذا ينطبق.

CHAPTER 10

Suspension System

10.1 الهوائيةوالوسائد الهوائي التعليق تسربات

فقدان إلى تؤدي قد التي التلف علامات على تتعرف وأن التعليق أنظمة في الهوائية للوسائد الطبيعي المظهر تعرف أن يجب الهواء. افحص بحثًا عن تسربات هواء مسموعة ووسائد هوائية تالفة.

- ✓ بسيطعيب: الهوائيالتعليق نظام في هواء تسرب وجود يلاحظ
- ✓ جسيمعيب: أي وسادة هوائية تالفة، (مرقعة، مقطوعة، مرضوضة متشققة حتى النسيج المضفر أو المفرغة من الهواء) يوجد ولا هواءبها

10.2 الورقيالنابض عيوب

الأوراق من أكبر بجدية معها التعامل ويتم حرجة الرئيسية الأوراق. المكسورةالأوراق لتحديد الورقية للنوابض بصريًا فحصًا أجرِ الأخرى.

- ✓ بسيطعيب: أي نابض ورقة به مكسورة واحدة
- ✓ جسيمعيب: ورقة من أكثر أو مكسورة رئيسية ورقة مكسورةأخرى

10.3 المفقودةأو المزاحة التعليق نظام أجزاء

الأجزاء تحرك مثل الآمنة غير الجسيمة الخطر حالات على للتعرف بصريًا لها المثبتة والأجهزة التعليق نظام مكونات فحص يجب أخرىلمكونات ملامستها أو.

- ✓ جسيمعيب: أي نابض ورقي أو صفائح من جزء أي مفقودالتعليق نظام
- ✓ جسيمعيب: أي جزء من نظام التعليق قد أزيح عن مكانه أو يلامس مكونًا آخر المركبةمكونات

10.4 وبراغي التعليق نظام مثبتات U

يجب فحص نظام التعليق (الصواميل، البراغي) وبراغي U للتأكد من إحكامها ووجودها. ابحث عن أي ارتخاء أو فجوة تدل على وجود عيب.

- ✓ بسيطعيب: أي مثبت من مثبتات نظام التعليق يكون مفقودًا أو مرتخيًا أو مكسورًا
- ✓ جسيمعيب: أي برغي U للنابض مرتخيًا

CHAPTER 11

Vehicle safety, maintenance and daily inspections

11.1 حملهاالواجب والمستندات الشاحنات تفتيش محطات

يجب مفتوحة، المحطة تكون عندما ·الشاحناتتفتيش محطات في تفتيش عمليات بإجراء والشرطة الوزارة إنفاذ موظفو يقوم الرخصة ذلك في بما الطلب، عند المطلوبة المستندات وتسليم حمل السائقين على يجب ·والتوقفالدخول الشاحنات على اليوميوالسجل اليومي التفتيش وتقرير والتأمين CVORوشهادة والتسجيل·

- ✓ للتفتيشوالتوقف الدخول الشاحنات على يجب مفتوحة، المحطة تكون عندما
- ✓ اليوميوالسجل اليومي التفتيش وتقرير تأمين وشهادة CVORوشهادة وتسجيل سارية رخصة حمل يجب
- ✓ السابقةيومًا عشر والأربعة لليوم يومي سجل حمل يجب
- ✓ يومًا 30لمدة تعليق إلى يؤدي أن ويمكن دولار 20,000إلى غراماتها تصل جريمة الوزن ميزان إلى التقدم عدم أو رفض يُعد

11.2 والعجلاتالإطارات فحص

عمق على الخلفي الإطار يحتوي أن يجب ·بإحكاممثبتة العجلات تكون أن ويجب مناسب مداس عمق للإطارات يكون أن يجب وزنها يزيد التي المركبات في الأمامية الإطارات تحتوي أن يجب ·متجاورينأخدودين في (بوصة 0.06)مم 1.5عن يقل لا مداس بعد كم 160وكم 80بين العجلات مثبتات فحص إعادة يجب .(بوصة 0.12)مم 3عن يقل لا مداس عمق على كجم 4,500على التركيب·

- ✓ متجاورينأخدودين في (بوصة 0.06)مم 1.5عن يقل لا مداس عمق على الخلفية الإطارات تحتوي أن يجب
- ✓ (بوصة 0.12)مم 3عن يقل لا مداس عمق على كجم 4,500على وزنها يزيد التي المركبات في الأمامية الإطارات تحتوي أن يجب
- ✓ التركيببعد كم 160وكم 80بين العجلات مثبتات فحص أعد
- ✓ ميكانيكيأو معتمد إطارات فني بواسطة والإطارات العجلات تركيب يتم أن يجب

11.3 الحمولةتثبيت

يسقط لا بحيث تثبيتها أو تغطيتها أو الحمولات جميع ربط يجب .صحيحبشكل والمثبتة المتوازنة الحمولة عن مسؤول السائق (مطلوبةالأضواء تكون عندما)أحمر ضوءًا تتطلب أكثر أو (أقدام 5)م 1,5بمقدار الخلف من تتدلى التي الحمولات .شيءأي منها .الحمولةلتثبيت 10رقم NSCمعيار أونتاريو اعتمدت .الأخرىالأوقات في حمراء علامة /علمًاأو

- ✓ انزلاقهاأو تحركها لمنع وتثبيتها الحمولة توازن ضمان عن مسؤول السائق
- ✓ أكثرأو م 1,5بمقدار الخلف من تتدلى التي الحمولات على علامة أو علم أو أحمر ضوء وضع يجب
- ✓ التحميلنقطة من كم 80عن تزيد لا مسافة على فحصها وإعادة القيادة قبل الحمولة فحص يجب
- ✓ الحمولةلتثبيت الوطنية السلامة مدونة من 10المعيار أونتاريو اعتمدت

11.4 اليوميالرحلة فحص متطلب

السريعة الطرق على المرور قانون بموجب (الرحلةقبل /الدائريالفحص)اليومي المركبة فحص يُطلب (HTA). للسائق يجوز لا أو رئيسية عيوب إلى العيوب تُصنَّف .مكتملتقرير مع السابقة ساعة 24الـ خلال 1الجدول وفق فحص إجراء تم إذا إلا القيادة .عنهاوالإبلاغ الثانوية العيوب تسجيل عليهم ويجب رئيسي، عيب وجود مع القيادة للسائقين يجوز ولا ثانوية؛

- ✓ ساعة 24فترة كل المركبة فحص إكمال يجب
- ✓ رئيسيعيب بها مركبة السائقون يقود ألا يجب
- ✓ المشغّلإلى عنها والإبلاغ الفحص تقرير في الثانوية العيوب تسجيل يجب
- ✓ معًاالفحص وجدول الحالي الفحص تقرير السائقون يحمل أن يجب

11.5 والعيوبالخدمة من الخروج عن الإبلاغ

ويجب ممكن؛ وقت أقرب في المشغّل إلى الرحلة خلال أو الفحص أثناء اكتشافها يتم التي السلامة عيوب عن الإبلاغ يجب الهوائية الفرامل هو الخدمة من المركبات لإخراج شيوعاً الأكثر السبب .أخرىمرة المركبة تشغيل قبل الجسيمة العيوب إصلاح .المكسورةوالنوابض المعيبة، الإطارات /والمصابيحبإحكام، المثبتة غير الأحمال الأخرى الأسباب وتشمل المضبوطة؛ غير

- ✓ أخرىمرة المركبة تشغيل قبل الجسيمة العيوب إصلاح يجب
- ✓ الخدمةمن للخروج شيوعاً الأكثر السبب هي المضبوطة غير الهوائية الفرامل
- ✓ معتمداًميكانيكياً كنت أو معتمدة دورة أكملت إذا إلا بنفسك الهوائية الفرامل ضبط يمكنك لا

11.6 كم 160 نطاق ضمن اليومي السجل من إعفاء

السجل حمل من يُعفى فقد اليوم، نهاية في نفسه الموقع إلى ويعود البداية موقع من كم 160 نطاق ضمن يعمل السائق كان إذا الخدمة ساعات متطلبات لجميع خاضعًا يبقى لكنه اليومي.

- ✓ اليومي السجل حمل من يُعفون قد البداية نقطة إلى ويعودون كم 160 نطاق ضمن يعملون الذين السائقون
- ✓ السجل من الإعفاء عند حتى سارية الخدمة ساعات متطلبات تظل

11.7 القيادة لعجلة الحرة الحركة (الخلوص)

يعمل والمحرك ذلك افحص. بالدوران الإطارات تبدأ أن قبل القيادة عجلة تتحركها التي المسافة هي الخلوص أو الحرة الحركة حرة حركة إلى المفرط الدوران يشير. الإطار بمقاومة تشعر حتى بالأصابع القيادة عجلة تدوير مع مباشرة، للأمام متجهة والعجلات زائد خلوص أو.

- ✓ مباشرة للأمام متجهة والعجلات يعمل والمحرك القيادة لعجلة الحرة الحركة افحص
- ✓ زائد خلوص أو حرة حركة إلى الإطارات دوران قبل المفرط الدوران يشير

11.8 الحمولة فحص إعادة فترات

أو الواجب، حالة تغيير: أولاً يحدث أيهما حسب فترات على وتعديلها تثبيتها وأنظمة الحمولة فحص إعادة السائق على يجب فتحها، بعدم السائق ويُؤمر مختومة الحمولة تكون عندما الفحص يلزم لا. كم 240 لمسافة القيادة أو ساعات، ثلاث لمدة القيادة الحمولة إلى الوصول يمكن لا كان إذا أو.

- ✓ أولاً يحدث أيهما — كم 240 بعد أو القيادة، من ساعات 3 بعد أو الواجب، حالة تغيير عند الحمولة فحص أعد
- ✓ إليها الوصول يمكن لا التي الحمولة أو فتحها، بعدم السائق يُؤمر التي المختومة للحمولة الفحص إعادة يلزم لا

11.9 السنوي الفحص شهادة

تحصل. B الجزء NSC 11 لمعيار وفقًا مرخّص ميكانيكي يد على سنويًا للفحص ومقطورة مركبة كل إخضاع المشغّلين على يجب أو الأمامي الزجاج من الأيسر السفلي الخارجي الجزء على يوضع وملصق وسجل سنوي فحص شهادة على المطابقة المركبة اليومي الفحص أثناء الملصق صلاحية من التحقق السائقين على يجب. المقطورة/الكابينة من الأيسر الجانب.

- ✓ مرخّص ميكانيكي يد على سنويًا للفحص مقطورة /مركبة كل إخضاع المشغّلين على يجب
- ✓ المقطورة/الكابينة من الأيسر الجانب أو الأمامي الزجاج من الأيسر السفلي الخارجي الجزء على الفحص ملصق يوضع
- ✓ اليومي الفحص أثناء الفحص شهادة ملصق تاريخ من التحقق السائقين على يجب

11.10 اليوميالفحص عناصر قائمة

الفرامل نظام ذلك في بما ،O. Reg. 199/07من به المعمول الجدول في البنود جميع فحص يجب اليومي، الفحص من كجزء نظام الطوارئ، معدات الفرامل، السائق، مقعد /التحكمأدوات الاقتران، أجهزة الحمولة، تثبيت المقصورة، ،(وُجدإن)الهوائية التعليق، نظام التوجيه، العواكس، /المصابيحالبوق، الصقيع، مزيل /المدفأةالمرايا، /الزجاجالوقود، الجسم، /الهيكلالعادم، ·الزجاجغاسلة /ومساحاتالعجلات الإطارات،

- ✓ اليوميالفحص أثناء O. Reg. 199/07من به المعمول الجدول في البنود جميع افحص
- ✓ بهامزودة المركبة كانت إذا فقط الاقتران وأجهزة الهوائية الفرامل نظام فحص يتم
- ✓ فقطالمؤهلين السائقين على الخطرة البضائع فحوصات تنطبق

CHAPTER 12

Left turns

12.1 يسارًاالانعطاف عند المسار عن الانحراف مراعاة

لمراقبة اليسرى الخارجية المرآة استخدم ·اليسارإلى الانعطاف عند ومراعاته المسار عن انحراف بأي دراية على تكون أن يجب المركبة إعادة قبل عريض بقوس انعطف ·مروريةجزيرة على لافتة بعمود أو بمركبة المقطورة تصطدم فقد وإلا المقطورة، مسار السرعةزيادة مع آمنًا ذلك يكون عندما الأيمن المسار إلى انتقل ثم المنتصف، خط يمين إلى مباشرة الصحيح وضعها إلى·

- ✓ اليسارإلى الانعطاف عند المقطورة مسار لمراقبة اليسرى الخارجية المرآة استخدم
- ✓ المنتصفخط يمين إلى مباشرة الصحيح وضعها إلى المركبة وأعد عريض بقوس انعطف
- ✓ السرعةزيادة مع آمنًا ذلك يكون عندما فقط الأيمن المسار إلى انتقل

CHAPTER 13

Suspension system

13.1 التالفةالهواء وأكياس الهوائي التعليق تسريبات

الطبيعي المظهر على التعرف المترشحين على ومنفوخةسليمة تكون أن يجب هواء أكياس الهوائي التعليق أنظمة تستخدم كيس يعد بينما بسيطًا، عيبًا الملحوظ الهواء تسرب يعد الهواءتفريغ إلى التلف يؤدي ومتى التلف، وعلامات الهواء، لأكياس رئيسيًاعيبًا والمفرغ التالف الهواء.

- ✓ بسيطعيب: الهوائيالتعليق نظام في ملحوظ هواء تسرب يوجد
- ✓ رئيسيعيب: تالف هواء كيس أي) مفرغأو الضفيرة حتى متشقق مرضوض، مقطوع، مرقع،) هواءعلى يحتوي ولا
- ✓ هواءعلى يحتوي يزال ولا تالف غير هواء كيس أي وأن هواء تسرب وجود عدم من للتأكد افحص

13.2 المكسورةالورقية النوابض

عدد على العيب شدة تعتمد الرئيسيةالأوراق هي الأوراق أي المتقدمون يعرف أن يجب مهمالورقية للنوابض البصري الفحص متضمنةرئيسية ورقة كانت إذا وما المكسورة الأوراق.

- ✓ بسيطعيب: واحدةمكسورة ورقة به نابض أي
- ✓ جسيمعيب: مكسورةأخرى ورقة من أكثر أو مكسورة رئيسية ورقة
- ✓ المكسورةأو المتشققة النابض أوراق لتحديد بصري فحص إجراء

13.3 المفقودةأو المنزاحة التعليق نظام أجزاء

نظام من جزء أي آمنةغير خطرة حالات عن للكشف بصريًا به الملحقة التثبيت ومعدات التعليق نظام مكونات فحص يجب رئيسيًاعيبًا يُعد ملامس أو منزاح أو مفقود التعليق.

- ✓ رئيسيعيب: المركبةفي آخر لمكوّن ملامس أو مكانه، عن منزاح أو مفقود، التعليق نظام أو الصفائحي النابض من جزء
- ✓ افحص(الوصوليتعذر حيث العملية صف أو) بحثًا عن أوراق النابض المتشققة/ المكسورة والأجزاء المنزاحة أو الملامسة

13.4 ومسامير التعليق نظام مثبتات U

ومسامير التعليق نظام مثبتات تثبت U مشدودةتبقى أن ويجب بالمركبة التعليق نظام ·أو المفقودة أو الرخوة المثبتات تعد مسمار لكن طفيفة، عيوبًا المكسورة U الرخو يعد ًاعيبًا جسيمً·

- ✓ طفيفعيب: أي مثبت من مثبتات نظام التعليق يكون رخوًا أو مفقودًا أوًاًمكسور
- ✓ جسيمعيب: أي مسمار U للنابض يكون رخوًا
- ✓ افحص مثبتات نظام التعليق ومسامير U بحثًا عن علامات مرئية لوجود مكونات رخوة أو مفقودة أوةمكسور

CHAPTER 14

Precautions and Driver Conduct

14.1 التجاريةللمركبات المتابعة مسافة

التجارية المركبات على يجب ·كافيةمسافة ترك للسائقين ينبغي التوقف، بعد السريع الطريق إلى شاحنات عدة تدخل عندما السريعالطريق سرعات عند دنيا متابعة مسافة على الحفاظ·

- ✓ على وجودها عند الأخرى المركبات وبين بينها (قدم 200)مترًا 60عن تقل لا دنيا مسافة على الحفاظ التجارية المركبات على يجب (س/ميل 40)س /كم 60تتجاوز بسرعة سريع طريق
- ✓ أخرىآلية مركبة وتمرير التجاوز عند هو الاستثناء
- ✓ (للترهيبالمركبة حجم استخدام)والتخويف الصحيح غير التجاوز تجنب

14.2 السرعةمحدد متطلبات

من للمركبة الإجمالي الوزن تصنيف يبلغ التي أحدث أو 1995عام في المصنعة المركبات على السرعة محدد متطلبات تنطبق إلكترونيًافيه التحكم يتم بمحرك المزودة تلك وفقط أكثر، أو (رطل 26,000)كيلوغرامًا 11,794 (MGVWR)المصنعة الشركة·

- ✓ (ساعة/ميل 65)ساعة /كم 105يتجاوز ألا على صحيح بشكل السرعة تحديد نظام ضبط يجب
- ✓ المصنعة الشركة من للمركبة الإجمالي الوزن تصنيف يبلغ التي أحدث أو 1995عام في المصنعة المركبات على ينطبق إلكترونيًافيه التحكم يتم محرك ولديها أكثر، أو (رطل 26,000)كجم 11,794 (MGVWR)
- ✓ الإطفاء ومعدات القلبية بالسكتة الخاصة الطوارئ ومركبات الإسعاف وسيارات المتنقلة والمنازل المتحركة والرافعات الحافلات معفاة

14.3 العامةالآمنة القيادة احتياطات

الحذر من قدر بأقصى بالشاحنة ارجع ·الجيدةالقيادة ممارسات واتبع الآلية المركبات لتشغيل المنظمة بالقوانين بدقة التزم والمروروالطقس الطريق لظروف وفقًا والسرعة القيادة إجراءات عدّل ·الخلفيةالرؤية مرايا جميع باستخدام·

- ✓ المرخّصةسعتها يتجاوز بما أبدًا الشاحنة تُحمّل لا
- ✓ والمروروالطقس الطريق ظروف لتلائم سرعتك عدّل
- ✓ السريعالتوقف تستدعي التي المواقف تجنب
- ✓ الشاحنةتشغيل أو السائق مقعد باحتلال له مصرح غير لشخص أبدًا تسمح لا

14.4 الصحيحةوالإشارات المرور حركة إعاقة

والسماح اليمين على بالبقاء التأخير من يقللون الجيدين السائقين لكن منه، مفر لا أمرًا التلال على السرعة تخفيف يكون ما غالبًا آمنالتجاوز أن خلفك السائقين لتخبر لليسار الانعطاف إشارات أبدًا تستخدم لا ·بالمرورتتبعهم التي المرور لحركة·

- ✓ المرورحركة سرعة على الحفاظ من تتمكن لا عندما الخطر أضواء بتشغيل قم
- ✓ للسائقين ارتباكًا ويسبب للقانون مخالف فهذا —آمن التجاوز أن خلفك السائقين لتخبر لليسار الانعطاف إشارات أبدًا تستخدم لا الآخرين
- ✓ بالمرورالأسرع المرور لحركة للسماح التلال على اليمين على ابقَ

CHAPTER 15

Tires

15.1 الهواءمن المفرغة والإطارات الإطارات تسربات

مطاطية مطرقة استخدام أو الإطارات ركل يُقبل· التسرباتعن بحثًا بانتظام وافحصها المناسب الإطارات ضغط على حافظ سماعهأو به الإحساس يمكن الذي والتسرب فقط رؤيته يمكن الذي التسرب بين ميّز· الهواءمن المفرغة الإطارات من للتحقق·

- ✓ طفيفعيب: إطارأي في سماعه أو به الإحساس يمكن لا ولكن واضح تسرب يظهر
- ✓ جسيمعيب: سماعهأو بتسرب الإحساس يمكن أو الهواء، من مفرغ إطار أي
- ✓ التسرباتعن بحثًا والإحساس الاستماع خلال من افحص

15.2 الإطاراتمداس عمق حدود

سلامة للوائح وفقًا الإطارات مواضع لمختلف للأعماق به المسموح الأدنى والحد الإطار مداس عمق فحص كيفية تعرف أن يجب المركبات·

- ✓ جسيمعيب: بهالمسموح التآكل حد من أقل المداس عمق
- ✓ مم 3عن يقل لا مداس عمق التوجيه إطارات تتطلب
- ✓ مم 1.5عن يقل لا مداس عمق الأخرى الإطارات تتطلب

15.3 المكشوفةوالحبال الإطارات تلف

خطيرعيب المكشوفة والحبال بالمطاط؛ مغطاة فولاذية حبال من الإطارات تُصنع· الجانبيوالجدار المداس تلف بين ميِّز·

- ✓ طفيفعيب: الجانبيالجدار أو المداس منطقة في تلف
- ✓ جسيمعيب: إطارلأي الخارجي الجانبي الجدار أو المداس في مكشوفة حبال
- ✓ جسيمعيب: الطينحاجز غير المركبة مكونات من مكوّن أو آخر لإطار ملامس إطار أي

15.4 المكشوفةوالأسلاك الإطارات تلامس

مغطاة فولاذية بأسلاك الإطارات تُصنع .(الطينواقيات باستثناء)المركبة مكونات أو أخرى إطارات الإطارات تلامس ألا يجب الرئيسيةالعيوب من كلاهما .خطيرةسلامة مشكلة المكشوفة والأسلاك بالمطاط؛.

- ✓ رئيسيعيب: الطينواقي غير المركبة مكونات من مكون أي أو آخر إطار مع إطار تلامس
- ✓ رئيسيعيب: إطارلأي الخارجي الجانبي الجدار أو الإطار مداس في الأسلاك ظهور
- ✓ سلامةمشكلة ليس الطين واقي مع الإطار تلامس

15.5 المكوناتمع الإطار تلامس

أي لكن السلامة، على قلق مصدر ليست الطين لمصد الإطار ملامسة .المركبةفي أخرى مكونات أي الإطار يلامس ألا يجب جسيمًاعيبًا يُعد آخر تلامس.

- ✓ جسيمعيب: المركبةفي آخر مكون أي أو آخر لإطار الإطار ملامسة
- ✓ مقبولةفقط الطين مصد ملامسة

15.6 الجانبيوالجدار المداس تلف

منطقة في تلف أي .القطوعمثل المرئي التلف على والتعرف الجانبي والجدار الإطار مداس بين التمييز المرشحين على يجب بسيطاًعيباً يُعد الجانبي الجدار أو المداس.

- ✓ بسيطعيب: الجانبيالجدار أو المداس منطقة في تلف
- ✓ الجانبيةوالجدران المداس في آخر تلف أي أو القطوع مثل مرئية علامات عن بحثاً الإطار افحص

CHAPTER 16

Uncoupling and coupling of combinations (class A only)

16.1 الاقترانفك /الاقترانقبل السلامة خطوات

إلى الرجوع قبل البوق على ويضغط الصوت، أنظمة ويطفئ النوافذ، يخفض أن السائق على يجب الاقتران، أو الاقتران فك قبل الخلف)الطريقاختبار أثناء فقط الكهربائي البوق(، وأن تأكد من مناسب الموقع وآمن.

- ✓ الاقترانفك /الاقترانقبل الصوت أنظمة وأطفئ النوافذ خفّض
- ✓ الخلف إلى الرجوع قبل البوق على اضغط)الطريقاختبار أثناء فقط الكهربائي البوق(
- ✓ وآمنمناسب الموقع أن من تأكد

16.2 الاقترانفك إجراء

لفك الاقترانلفك: ثبّت كلتا الوحدتين)الركن/وضع في الحركة ناقل ضع الانتظار، فرامل استخدم عجلات تحت حواجز ضع الحياد، /الهواءخطوط وخزّن افصل المقطورة، رفع دون الأرض مستوى إلى الهبوط أرجل أنزل، وسلاسل الكهرباء /الشاحنةمن لكل الانتظار فرامل استخدم المقطورةعجلات تحت حواجز وضع والمقطورة الجرار، ثبات من وتأكد الاقتران افصل الخامسة، العجلة قفل المقطورة)، افتح الأمان، بطءبعيدًا الجرار اسحب ثم.

- ✓ المقطورةعجلات تحت حواجز وضع والمقطورة الجرار /الشاحنةمن لكل الانتظار فرامل استخدم
- ✓ الخامسةالعجلة عن المقطورة رفع دون فقط الأرض تلامس حتى الهبوط أرجل أنزل
- ✓ الخامسةالعجلة قفل فتح قبل الأمان وسلاسل الكهرباء /الهواءخطوط وخزّن افصل
- ✓ بطءبعيدًا الجرار سحب قبل المقطورة ثبات من تأكد

16.3 والمحاذاةالاقتران إجراءات

بطء للخلف ارجع والارتفاع؛ المحاذاة من التحقق مع الوحدات ضع والخطوط؛ الاقتران أدوات /الخامسةالعجلة افحص :للاقتران محاذاة من تأكد الملك؛ مسمار ملامسة دون ولكن مباشرة المقطورة أسفل /أمامالخامسة العجلة تكون بحيث المشي بسرعة قليلاً رفعها ليتم يكفي بما منخفضة المقطورة تكون أن يجب ·القفلمن تحقق ثم الخامسة؛ العجلة عشّق الملك؛ مسمار القاطرةبواسطة·

- ✓ الملكبمسمار ملتصقة وليس قليلاً، أسفلها أو المقطورة أمام الخامسة العجلة تكون بحيث المشي بسرعة ببطء للخلف ارجع
- ✓ التعشيققبل الخامسة للعجلة السفلية الاقتران أداة مع الملك مسمار محاذاة من تأكد
- ✓ تحتهاالرجوع عند القاطرة بواسطة قليلاً رفعها ليتم يكفي بما منخفضة المقطورة تكون أن يجب
- ✓ صحيحبشكل الاقتران تتم لا فقد جدًا مرتفعة كانت وإذا المقدمة؛ القاطرة تُتلف فقد جدًا منخفضة المقطورة كانت إذا

16.4 القفلوتأكيد الشد اختبار

انزل ثم ·مقفلةالمقطورة أن من للتأكد والمقطورة القاطرة شدّ طريق عن ("المسمارضرب")الشد اختبار نفّذ التوصيل، بعد أُغلقت قد القفل مزلاج /الفكوكوأن القفل، وضع في التحرير ذراع وأن الخامسة، العجلة فوق فراغ وجود عدم من بصريًا وتأكد حولkingpin (المقطورةتحت بالنزول).

- ✓ القاطرةعلى مقفلة المقطورة أن من للتأكد الشد اختبار نفّذ
- ✓ آمنةغير الوصلة أن على يدل الخامسة والعجلة العلوية الصفيحة بين فراغ أي
- ✓ حولkingpin (المقطورةتحت انزل) أُغلقت الفكوك وأن مقفل التحرير ذراع أن من تأكد

16.5 الاقترانعملية وإكمال الخطوط توصيل

مزوّدًا كان إذا الطارئ الانفصال جهاز وصّل ، والكهرباء الهواء خطوط وصّل(الأزرق= service، والأحمر= supply/emergency). الكابينة، من التسربات افحص الطبيعي، الضغط وأنشئ بالهواء المقطورة زوّد المقبض، وخزّن بالكامل الهبوط دعامات ارفع به، ببطءالأمام إلى القيادة أثناء الفرامل تشغيل اختبر ثم·

- ✓ الصناعيالمعيار ألوان: الأزرق= service، والأحمر= supply أوemergency
- ✓ التحركقبل المقبض وخزّن بالكامل الهبوط دعامات ارفع
- ✓ ببطءالأمام إلى القيادة أثناء الفرامل تشغيل اختبر ثم التسربات، وافحص بالهواء، المقطورة زوّد

CHAPTER 17

Definitions

17.1 والمركباتللوزن رئيسية تعريفات

الوزن هو الإجمالي الوزن هو المسجل الإجمالي الوزن والحمولةللمركبة المشترك الوزن تصريح صدر الذي الوزن HTA من أجله. ما وغالبًا المصنعة، الشركة تحدده الذي الإجمالي الوزن هو (MGVWR) المصنعة الشركة من للمركبة الإجمالي الوزن تصنيف يكون على ملصق أو لوحة على الكابينة. المركبة الآلية التجارية يكون لها هيكل أو شاحنة هيكل أو توصيل مثبت بشكل دائم.

- ✓ الإجمالي الوزن = والحمولةللمركبة المشترك الوزن
- ✓ المسجل الإجمالي الوزن = HTA تصريح له يُصدر الذي الوزن
- ✓ MGVWR = المصنعةالشركة تحدده الذي الإجمالي الوزن

17.2 والمقطورةالنصفية المقطورة تعريفات

أو تسحبها مركبة هي المقطورة. القطرمركبة إلى هيكلها أو جسمها من الأمامي الجزء يستند بحيث مصممة النصفية المقطورة الزراعية الآلات المقطورة تعريف يشمل لا. القطرمركبة من جزءاً وليست منفصلة، مركبة وتُعتبر آلية، مركبة تحركها أو تدفعها الجانبيةوالعربات المتنقلة والمنازل.

- ✓ القطرمركبة هيكل أو جسم إلى النصفية المقطورة من الأمامي الجزء يستند
- ✓ تسحبهاالتي الآلية المركبة من جزءاً وليست منفصلة، مركبة المقطورة تُعتبر

CHAPTER 18

Information and direction signs

18.1 والاتجاهاتالمعلومات لافتات على التعرف

بيضاءوحروف خضراء بخلفية الشكل مستطيلة عادة وهي ·والوجهاتالمسافات عن والاتجاهات المعلومات لافتات تخبرك ·السياحيةوالمعالم والخدمات المرافق على الأخرى الألوان تدلك

- ✓ بيضاءبحروف خضراء مستطيلة، الاتجاهات /المعلوماتلافتات
- ✓ والمرافقوالمخارج والوجهات المسافات تُظهر وهي

18.2 والاتجاهاتالمعلومات لافتات مظهر

الألوان أما ·بيضاءوحروف خضراء بخلفية مستطيلة عادةً تكون ·والوجهاتبالمسافات والاتجاهات المعلومات لافتات تخبرك ·السياحيةوالمعالم والخدمات المرافق إلى فترشدك الأخرى

- ✓ بيضاءبحروف خضراء الاتجاهات /المعلوماتلافتات
- ✓ السياحيةوالمعالم والخدمات المرافق إلى ترشدك الأخرى الألوان ذات اللافتات

18.3 والتبادلاتالسريعة الطرق مخارج ترقيم

وتظهر السريع؛ الطريق على البقاء أو للخروج الصحيح المسار اختيار على السائقين المخارج ولافتات المسبقة اللافتات تساعد السريع الطريق بداية من بالكيلومترات المسافة تساوي التبادلات أرقام .«exit»كلمة يحمل أصفر مربع داخل الخروج مسار أسهم (مثال: التبادل 204 على Hwy 401 يبعد 204 كم عن وندسور). التبادلاتأرقام بطرح المسافات إيجاد يتم ·

- ✓ أسفلها «exit»وكلمة أصفر مربع داخل الخروج مسار أسهم تظهر
- ✓ السريعالطريق بداية نقطة من الكيلومترات تساوي التبادلات أرقام
- ✓ المسافةلحساب آخر من تبادل رقم اطرح

18.4 التقاطعاتوترقيم السريعة الطرق مخارج

الطريق خارج إلى تؤدي التي المسارات لإظهار ("exit" كلمة تحمل صفراء مربعات داخل)أسهمًا المسبقة اللافتات تستخدم السريع. يبعد Hwy 401على 204التقاطع :مثلًا)السريع الطريق بداية من بالكيلومترات المسافة مع التقاطعات أرقام تتوافق إلى للوصول اتباعها يجب التي الطرق "VIA" تصف .الأرقامبطرح التقاطعات بين المسافات إيجاد يتم .(وندسورعن كم 204 وجهة.

- ✓ السريعالطريق بداية من بالكيلومترات المسافة تساوي السريع الطريق تقاطعات أرقام
- ✓ رقميهمابطرح تقاطعين بين المسافة تُحسب
- ✓ وجهةإلى للوصول اتباعها يجب التي الطرق إلى تشير "VIA"

18.5 والمرافقوالدوار VIAلافتات

لافتات تقوم .تؤديأين وإلى القادمة المخارج الدوار لافتات تُظهر .وجهةإلى للوصول اتباعها يجب التي الطرق "VIA" يشرح المرافق الأخرى اللافتات /الزرقاءاللافتات تُظهر .المساراتوإغلاقات التأخيرات بشأن السائقين بتحديث للتغيير القابلة الرسائل السكك محطات إلى المؤدية والطرق الركوب، مشاركة ومواقف والجامعات والمطارات المستشفيات مثل الطريق خارج المتحركةبالكراسي إليها الوصول يمكن التي والمرافق والعبارات والمطارات الحديدية.

- ✓ وجهةإلى للوصول اتباعها يجب التي الطرق إلى تشير "VIA"
- ✓ المساراتوإغلاقات الحالية التأخيرات بشأن السائقين بتحديث للتغيير القابلة الرسائل لافتات تقوم

CHAPTER 19

A and D Licence Classes and Requirements

19.1 ومقطورةقاطرة أو شاحنة تشغيل تعلّم

يجب على الحاصل السائق رخصة من الفئةG أو أعلى، وأن يرافقه سائق يحمل رخصة سارية من الفئةD (شاحنة) أو الفئةA (ومقطورةقاطرة) التوالي·على يتم تقييم الكفاءة في الطريق. يمكن إجراء اختبار القيادة في مركزDriveTest أو من قبل سلطة معترف بها·

- ✓ يجب أن يحمل رخصة من الفئةG أو أعلى لتعلّم تشغيل شاحنة أو مقطورةقاطرة
- ✓ يجب أن يرافقه سائق يحمل رخصة من الفئةD (شاحنة) أو الفئةA (ومقطورةقاطرة)
- ✓ يمكن إجراء اختبار القيادة في الطريق في مركزDriveTest لدى أو سلطة معترف بها ومصرّح بها·

19.2 المقيّدمقابل الكامل الفئةA تكوين

الفئة مركبةA الكاملة هي أي مزيج من مركبة/شاحنة ومقطورة قاطرة بوزن إجمالي مسموح به (MGVWR) لا يقل عن4,600 كغ و الفئة غير المقطورة لكنMGVWR نفس له المقيّد التكوين. والمقطورةالقاطرة/الشاحنةمن كل على كامل هوائية فرامل نظام كغ هوائيةبفرامل مجهزة. رخصة إلى يؤدي كاملة غير مركبة على الطريق اختبار إكمال AR (A Restricted).

- ✓ الفئة تتطلب الكاملةA MGVWR لا يقل عن4,600 كغ والمقطورةالقاطرة/الشاحنةمن كل على كاملة هوائية وفرامل هوائيةبفرامل مجهزة غير مقطورة لديها المقيّدة الفئةA
- ✓ الفئة مركبة على الطريق اختبار إجراء الفئةA رخصة إلى يؤدي الكاملة غير AR (A Restricted)، الكاملة الفئةA مركبة بقيادة يسمح ولا

19.3 الفئةA أوD على للحصول طلب لتقديم المتطلبات من الأدنى الحد

يجب أن يكون المتقدمون في سن18 على الأقل، وأن يحملوا رخصة من أونتاريو الفئةG أو أعلى أو المفعول سارية ما، وأن يستوفوا المقطورات، معايير الرؤية، وأن يقدموا الكبيرة للشاحنات التشغيلية المعرفة اختبار يجتازوا وأن يعادلها، المناسبالمركبة نوع على الطريق اختبار أثناء القيادة كفاءة يظهروا وأن مرضية، طبية شهادة·

- ✓ يجب أن يكون العمر18 على الأقل عامًا
- ✓ يجب أن يحمل رخصة من أونتاريو الفئةG أو أعلى أو المفعول سارية يعادلها
- ✓ يجب أن يجتاز اختبار المعرفة، معايير ويستوفي الرؤية ويقدم شهادة طبية مرضية

19.4 الطبيةالشهادة متطلبات

القانون يُلزم .ومُرضيةمكتملة الوزارة عن صادرة طبية شهادة وجود يلزم ،Dأو Aالفئة على للحصول بطلب التقدم عند الآمنالتشغيل على تؤثر غيرها أو وعائية قلبية أو عصبية أو جسدية حالة أي عن بالإبلاغ البصريات وأخصائيي الطبيين الممارسين .HTAلوائح معايير الحالة تستوفِ لم إذا الطلب سيُرفض .

- ✓ Dأو Aللفئة الوزارة عن صادرة مُرضية طبية شهادة وجود يلزم
- ✓ للمركبةالآمن التشغيل على تؤثر التي الحالات عن الإبلاغ القانون بموجب البصريات أخصائيي /الطبيينالممارسين على يجب
- ✓ HTAلوائح معايير الطبية أو الجسدية الحالة تستوفِ لم إذا الطلب يُرفض

CHAPTER 20

Sharing the Road

20.1 حجماًالأصغر المركبات مع الطريق مشاركة

مسافة ضعف إلى ومقطورة قاطرة شاحنة تحتاج ·كبيرةمركبة قيادة يكون كيف يفهمون لا حجماً الأصغر المركبات سائقي معظم الصغيرة المركبات سائقو يقوم قد ·السرعةإلى للوصول بكثير أطول وقتاً وتستغرق العادية، السيارة تحتاجها التي التوقف ·قريبةكبيرة مركبة تكون عندما متوقعة غير أو مفاجئة بحركات

- ✓ العاديةالسيارة تحتاجها التي التوقف مسافة ضعف إلى ومقطورة قاطرة شاحنة تحتاج
- ✓ بأمانأمامك بالدخول لها للسماح السرعة خفف — التجاوز والأسرع الأصغر المركبات تحاول عندما مهذباً كن
- ✓ التوقفأو السرعة تخفيف أو الانعطاف قبل بوضوح نواياك إلى أشر
- ✓ انعطافكإكمال قبل بك الخاصة الانعطاف مساحة إلى مركبة أي انتقال عدم من دائماً تحقق

20.2 الدراجاتراكبي مع الطريق مشاركة

يجوز لكن اليمنى، الحافة من الإمكان قدر قريبًا أو الرصيف من تقريبًا واحد متر مسافة على يسيروا أن الدراجات راكبي من يُتوقع ·ممكنًاذلك يكون عندما المسار وغيّر الأقل على واحدًا مترًا اترك التجاوز، عند ·السلامةأجل من المسار من جزء أي استخدام لهم

- ✓ ذلكأمكن كلما للتجاوز المسار وغيّر التجاوز؛ عند الدراجة وراكب مركبتك بين الأقل على واحدًا مترًا اترك
- ✓ الدراجةراكب طريق قطع لتجنب اليمنى العمياء النقطة ومنطقة المرايا من تحقق يمينًا، الانعطاف عند
- ✓ الانعطافقبل المعاكس الاتجاه من القادمة الدراجات مرور وانتظر توقف يسارًا، الانعطاف عند
- ✓ الصندوقداخل تتوقف لا — الدراجات صندوق خلف المرور إشارة عند توقف
- ✓ البابفتح قبل المارين الدراجات راكبي أجل من العمياء والنقاط المرايا من تحقق

20.3 المشاةمع الطريق مشاركة

من والمشاة السن وكبار الأطفال راقب· المعابريستخدمون أو يهرولون أو يسيرون أو يعبرون الذين للمشاة خاص بشكل انتبه المشاةمعاملة نفس التنقل أجهزة مستخدمو يُعامل· إضافيحذر إلى يحتاجون الذين الإعاقة ذوي·

- ✓ الأطفالفيها يلعب أو يسير قد التي والأماكن السكنية والمناطق المدرسية المناطق عبر وبحذر ببطء قُد
- ✓ المشاةعلى خاص خطر إلى تشير التي المجتمعية السلامة منطقة لافتات راقب
- ✓ مناسبًااعتبارًا ذلك أولِ —إرشاد كلب أو بيضاء عصا المكفوفون المشاة يستخدم قد
- ✓ المرور حركة مواجهة في الأيسر الكتف على ويسيرون المشاة، طريقة بنفس التنقل أجهزة يشغّلون الذين الأشخاص يُعامل رصيفيوجد لا عندما القادمة
- ✓ معقولةبسرعة بالترام الخاصة السلامة ومناطق جزر تجاوز

20.4 الصغيرةالبخارية والدراجات النارية الدراجات مع الطريق مشاركة

بحركات تقوم وقد حجمها، بسبب الصغيرة البخارية والدراجات السرعة محدودة النارية والدراجات النارية الدراجات رؤية يصعب بالكاملالمسار استخدام في الحق المركبات لهذه· تصادموقوع حال في إصابتها احتمال ويزيد· مفاجئة·

- ✓ اليمنىالحافة على سارت إذا حتى بالكامل المسار استخدام في الحق الصغيرة البخارية والدراجات النارية للدراجات
- ✓ انطفأت قد الإشارة تكون لا فقد —مضاءة بها الخاصة الانعطاف وإشارة قادمة نارية دراجة أمام يسارًا الانعطاف عند الحذر توخَّ تلقائيًا
- ✓ المتابعةقبل فعلاً ينعطف النارية الدراجة راكب أن من تأكد

20.5 البلديةالحافلات مع الطريق مشاركة

منتصف في المجوفة الخلجان :أنواعثلاثة وهناك· الحافلاتخلجان تسمى مجوفة توقف مناطق على الطرق من العديد تحتوي المجال إفساح عليك يجب· السياراتوقوف مناطق بين الحافلات توقف ومناطق التقاطعات، بعد /قبلوالتجاويف المقطع، المرورحركة إلى تعود التي للحافلة·

- ✓ عليك يجب المجاور، المسار في تقترب وأنت لتغادر اليسار إلى الانعطاف بإشارات الحافلات خليج في حافلة تومض عندما المرورحركة إلى بالعودة للحافلة السماح
- ✓ توقف ومناطق التقاطعات، بعد /قبلوالتجاويف المقطع، منتصف في المجوفة الخلجان :الحافلاتخلجان من أنواع ثلاثة هناك السياراتوقوف مناطق بين الحافلات

20.6 الزراعيةالآلات مع الطريق مشاركة

الآخرينالطريق بمستخدمي مقارنة ببطء الزراعية الآلات تتحرك معظم. تبلغ قصوى سرعة لها والحصادات الجرارات كم/س 40 بطيئة مركبة لافتة تعرض أن يجب. خلفهالرؤية السائق على الصعب من يجعل مما مفرط، بشكل الحجم كبيرة تكون ما وغالبًا الحركة.

- ✓ كم/س 40 بسرعة تسير أنها من تحذر والأحمر البرتقالي باللونين الحركة بطيئة مركبة لافتة الطريق على الزراعية الآلات تعرض أن يجب أقلأو س /
- ✓ آمنًاذلك يصبح حتى تتجاوزها ولا خلفها، جيدة مسافة على وابقَ السرعة، خفف
- ✓ الذروةوالحصاد الزراعة مواسم خلال الظلام حلول بعد الطرق على يكونون قد المزارعين لأن الحذر توخِّ

CHAPTER 21

Other signs

21.1 الحجمكبيرة الحمولة على علامات وضع متطلبات

زاهية برتقالية أو حمراء أعلامًا تعرض أن HTAقانون من 109المادة بموجب الأبعاد تتجاوز التي الحمولات /المركباتعلى يجب سوداء حروف) "OVERSIZE LOAD" لافتة تعرض أن يجب كما ·وفعّالةنظيفة وتُحفظ الأطراف، عند مربع سم 40عن تقل لا يجب الليل، في ·والمؤخرةالمقدمة في "D" لافتة أو (م 150مسافة من تُرى صفراء، خلفية على مم 200عن ارتفاعها يقل لا ·استخدامهاعدم عند تغطيتها /إزالتهاويجب الأضواء، تحجب وألا الشدة، عالية للضوء عاكسة اللافتة تكون أن

1. ✓ زاهٍبرتقالي أو أحمر بلون مربع، سم 40الأقل على الحجم كبيرة الحمولة أعلام تكون أن يجب
2. ✓ مترًا 150مسافة من ومرئيًا مم 200عن يقل لا بارتفاع OVERSIZE LOADنص يكون أن يجب
3. ✓ الشدةعالية للضوء عاكسة مادة من الليل لافتات تكون أن يجب
4. ✓ استخدامهاعدم عند إزالتها ويجب الأضواء اللافتة تحجب ألا يجب

21.2 الحركةالبطيئة المركبات لافتة

·أقلأو س /كم 40بسرعة تسير المركبة أن إلى الآخرين تنبّه حمراء، حدود ذو برتقالي مثلث هي الحركة البطيئة المركبات لافتة راقب ·تعرضهاأن س /كم 40تتجاوز سرعة على الحفاظ تستطيع لا التي والمركبات الزراعية والآلات الزراعية الجرارات على يجب ·الحاجةعند السرعة وخفّض المركبات هذه

- ✓ حمراءحدود ذو برتقالي مثلث هي الحركة البطيئة المركبات لافتة
- ✓ الحركةالبطيئة المركبات لافتة تعرض أن أقل أو س /كم 40بسرعة تسير التي المركبات على يجب

21.3 LCVومركبات الخطرة البضائع لافتات

لافتة تشير ·الخطروطبيعة الخطرة البضائع تصنيف الملصقات أو اللافتات أو السلامة علامات تحدد الخطرة، البضائع نقل عند الخلفية اللافتات خلال من LCVمركبات على تعرّف ·(مترًا 40إلى طولها يصل مزدوجة مقطورة)طويلة تجارية مركبة إلى LCV ·تجاوزهاعند المحدودة وسرعتها الممتد طولها وتوقّع

- ✓ الخطروطبيعة التصنيف الخطرة البضائع لافتات تحدد
- ✓ تجاوزهاعند المحدودة وسرعتها طولها توقّع مترًا؛ 40إلى طولها يصل مزدوجة مقطورة هي LCVمركبة

21.4 الحجمكبيرة الحمولة وأعلام لافتة

أو ساطع أحمر بلون تحذيرية أعلام على HTAمن 109المادة بموجب الأبعاد تتجاوز التي الأحمال /المركباتتحتوي أن يجب ومؤخرة المركبة مقدمة تعرض أن يجب ذلك، إلى بالإضافة .الأطراففي مثبتة مربعًا سم 40عن مساحتها تقل لا برتقالي لافتة الحمولةOVERSIZE LOAD (سوداء حروف ارتفاعها يقل لا مم 200عن خلفية على صفراء، تُرى من مسافة 150م) أو لافتة الشدةعالية للضوء عاكسة اللافتة تكون أن يجب الليل، في .D

- ✓ الحمولةأطراف عند مربعًا سم 40عن تقل لا وبمساحة برتقالي /ساطعأحمر بلون التحذير أعلام تكون أن يجب
- ✓ مترًا 150مسافة من وتُرى الأقل، على مم 200 OVERSIZE LOADأحرف ارتفاع يكون أن يجب
- ✓ الشدةعالية للضوء عاكسة مادة من مصنوعة اللافتة تكون أن يجب الليل، في
- ✓ الاستخدامقيد تكون لا عندما تغطيتها أو إزالتها ويجب الأنوار اللافتة تحجب ألا يجب

21.5 الخطرةالبضائع لوحات

الخطروطبيعة الخطرة البضائع تصنيف لتحديد الملصقات أو اللوحات أو السلامة علامات تُعرض الخطرة، البضائع نقل عند .النقالةوالمنصات والبضائع الشاحنات على سريعًا تحديدًا توفر وهي

- ✓ وطبيعتهالخطر تصنيف الخطرة البضائع لوحات تحدد.
- ✓ النقالةالمنصات وحتى والبضائع الشاحنات على تظهر قد.

21.6 الطويلة التجارية المركبة لافتة(LCV)

اللافتات خلال من LCVعلى تعرّف .مترًا 40إلى طولها يصل بمقطورتين مركبة — طويلة تجارية مركبة إلى LCVلافتة تشير .السريعالطريق على لتجاوزها الاستعداد عند المحدودة وسرعتها الممتد طولها وتوقّع الخلفية

- ✓ LCV مترًا 40إلى طولها يصل أن يمكن بمقطورتين مركبة هي.
- ✓ تجاوز عند المحدودة والسرعة الممتد الطول توقّعLCV.

21.7 اللغةثنائية واللافتات الطارئ التحويل لافتات

بتحويل OPPيقوم عندما المجدولة غير السريعة الطرق إغلاقات حول المرور حركة (الطارئالتحويل مسار) EDRلافتات توجّه ترقيم نظام المعلومات لافتات بعض وتستخدم .السريعالطريق إلى إعادتها ثم السريع، الطريق خارج المرور حركة جميع .أفضلتفهمها التي باللغة الرسالة اقرأ محددة؛ مناطق في اللغة ثنائية اللافتات تظهر .الطارئالمسار تحديد في للمساعدة

- ✓ السريعالطريق إلى وتعيدهم السريعة الطرق إغلاقات حول السائقين EDRعلامات توجّه
- ✓ أفضلتفهمها التي باللغة الرسائل اقرأ اللغة، ثنائية المناطق في

21.8 للطوارئوالاستجابة التحويل علامات

أونتاريو شرطة تقوم عندما المقررة غير الإقليمية السريعة الطرق إغلاقات خلال (الطارئالتحويل مسار) EDRلافتات تُستخدم تعيدهم ثم الإغلاق منطقة حول السائقين البديلة الطرق طول على علامات وتوجه المرور؛ حركة جميع بتحويل (OPP)الإقليمية السريعالطريق إلى· المسارتحديد في الطوارئ مركبات لمساعدة ترقيم نظام على المعلومات لافتات بعض تحتوي·

- ✓ الطريقإلى تعيدها ثم مقرر غير سريع طريق إغلاق حول المرور حركة EDRعلامات توجه
- ✓ المساراختيار في الطوارئ مركبات الطوارئ استجابة ترقيم يساعد

21.9 اللغةثنائية اللافتات

أو نفسها اللافتة على اللغة ثنائية الرسائل تكون قد ·أفضلتفهمها التي باللغة الرسائل اقرأ اللغة، ثنائية المحددة المناطق في الفرنسيةباللغة لافتة مباشرة الإنجليزية باللغة لافتة تتبع بحيث منفصلة،·

- ✓ أفضلتفهمها التي باللغة اللغة ثنائية اللافتات رسائل اقرأ
- ✓ الفرنسيةباللغة لافتة تتبعها الإنجليزية باللغة لافتة أو مدمجة اللغة ثنائية الرسائل تكون قد

CHAPTER 22

Wheels, Hubs and Fasteners

22.1 العجلاتتسرب ومانعات الصرة زيت

الزيتمستوى لمعاينة زجاجية نافذة على بالزيت المشحمة الصرر تحتوي قد .تشحيمإلى تحتاج محامل العجلات صرر تستخدم.
المحملتلف إلى المانع تسرب يؤدي وقد بالداخل؛ التشحيم مادة على العجلات تسرب مانعات تحافظ.

- ✓ بسيطعيب: الأدنى الحد من أقل الصرة زيت مستوى)للمعاينةزجاجية نافذة تركيب عند(
- ✓ بسيطعيب: العجلةتسرب مانع تسرب على دليل وجود
- ✓ يتسربالذي العجلة تسرب مانع لاكتشاف والبقع الزيت عن بحثًا العجلة داخل افحص

22.2 المحمل/الصرة/العجلةفي وشيك عطل

احتمال على تدل آمنة غير خطيرة لحالات البصرية المؤشرات على وتعرّف والصرة العجلة لمكونات الطبيعي المظهر اعرف
عطلحدوث.

- ✓ كبيرعيب: المحملأو الصرة أو العجلة في عطل حدوث احتمال على مرئي دليل
- ✓ الرؤيةيحسن ذلك كان إذا المحرك غطاء وافتح والخارجية، الداخلية العجلات مجموعات افحص

22.3 العجلاتمثبتات

علامات على وتعرّف المفقودة المثبتات اكتشف .محكمةالمثبتات إبقاء وأهمية العجلات لأنظمة المرئية السمات على تعرّف
والعجلةالصامولة بين فراغ وجود مثل الارتخاء.

- ✓ رئيسيعيب: فعّالغير أو مفقود أو مرتخٍ مثبت بها عجلة أي
- ✓ فعّالغير أو مرتخٍ مثبت على يدل والعجلة الصامولة بين فراغ وجود

22.4 تالفتثبيت جزء أو جنط أو عجلة

الكسورأو التشققات أو التلف عن بحثًا لتثبيتهما يُستخدم جزء وأي والجنط العجلة افحص.

- ✓ رئيسيعيب: التثبيتجزء أو الجنط أو العجلة في كسر أو تصدع أو تلف أي
- ✓ والخارجيةالداخلية العجلات مجموعتي افحص

CHAPTER 23

Wheels, hubs and fasteners

23.1 المحمل/الصرة/العجلةفي وشيك فشل على دليل

الأمان عدم لحالات البصرية المؤشرات على ويتعرفوا والصرة العجلة لمكونات الطبيعي المظهر المتقدمون يعرف أن يجب الخطيرة. أي دليل على بصري فشل على وشيك جسيمًاعيبًا يُعد.

- ✓ المحملأو الصرة أو العجلة في فشل حدوث احتمال على بصري دليل: جسيمعيب
- ✓ الوشيكالفشل علامات عن بحثًا والصرة العجلة مجموعات افحص

23.2 الفعّالةغير أو المفقودة أو المرتخية العجلات مثبتات

المفقودة المثبتات اكتشاف المتقدمين على يجب. صحيحبشكل مشدودة (والبراغيالصواميل) العجلات مثبتات إبقاء يجب والعجلةالصامولة بين فجوة وجود مثل الفعّالة، غير أو المرتخية المثبتات علامات على والتعرف. هذا رئيسيعيب.

- ✓ فعّالغير أو مفقود أو مرتخٍ مثبت بها عجلة أي: رئيسيعيب
- ✓ فعّالغير أو مرتخٍ مثبت على يدل والعجلة الصامولة بين فجوة وجود
- ✓ للارتخاءالبصرية والعلامات المفقودة المثبتات عن بحثًا افحص

23.3 المثبتالجزء /الجنط/العجلةفي كسر أو تشقق أو تلف

أو الجنط أو العجلة في كسر أو تشقق أو تلف أي. العجلةمكونات من مكون لكل الطبيعي المظهر المتقدمون يعرف أن يجب الداخلية العجلات مجموعات وافحص الرؤية، يحسن الوصول كان إذا المحرك غطاء افتح. جسيمًاعيبًا يُعد المثبت الجزء والخارجية.

- ✓ مكسورًاأو متشققًا أو تالفًا يكون مثبت جزء أو جنط أو عجلة أي: جسيمعيب
- ✓ الرؤيةيحسن ذلك كان إذا المحرك غطاء وافتح والخارجية؛ الداخلية العجلة مجموعة افحص

23.4 العجلاتتسرب ومانعات الصرة زيت

العجلة تسرب مانع يتسبب قد .الرؤيةزجاج عبر رؤيته ويمكن بالزيت، غالبًا التزييت، تتطلب محامل العجلات صرر تستخدم بسيطين‌عيبين المسرب التسرب ومانع الصرة زيت انخفاض يُعد .المحملتعطل في يسرب الذي.

- ✓ بسيطعيب: الأدنى الحد من أقل الصرة زيت مستوى (الرؤيةزجاج تركيب عند)
- ✓ بسيطعيب: العجلةتسرب مانع تسرب على دليل وجود
- ✓ والبقعالزيت عن العجلة داخل وابحث الأدنى الحد من أعلى الزيت أن من للتأكد الرؤية زجاج افحص

CHAPTER 24

Commercial Vehicle Impoundment Program

24.1 الخطيرةالعيوب بسبب المركبات حجز

بموجب O. Reg. 512/97، يجوز للمسجل حجز مركبة تجارية بها عيوب خطيرة (الفرامل، والعجلات/والتوجيه، الأطواق/والإطارات، والهيكل، ونظام التعليق). مدة الحجز عند المخالفة الأولى 15 يومًا؛ والمخالفة الثانية خلال 30 سنتين. يمكن أن تصل الغرامات إلى 20,000 دولار أو الثالثة المخالفة أي لاحقة خلال 60 سنتين.

- ✓ العيوب الخطيرة تشمل الفرامل، والعجلات/والتوجيه، الأطواق/والإطارات، والهيكل، ونظام التعليق
- ✓ الأولى المخالفة عند الحجز 15 يومًا، ويتضاعف إلى 30 يومًا عند المخالفة الثانية خلال سنتين
- ✓ المخالفة أي أو الثالثة لاحقة خلال سنتين إلى الحجز لمدة 60 يومًا تؤدي
- ✓ يمكن أن تصل الغرامات إلى 20,000 دولار مع القيادة على خطيرة عيوب

24.2 الحرجةالعيوب بسبب المركبة حجز

بموجب O.Reg 512/97، يجوز للمسجل حجز مركبة تجارية بها عيوب حرجة (الفرامل الهوائية/الهيدروليكية، العجلات/التوجيه، الإطارات الهيكل ونظام التعليق). مدة الحجز 15 يومًا للمخالفة الأولى، و30 يومًا للمخالفة الثانية خلال سنتين، و60 يومًا للمخالفة الثالثة أو اللاحقة خلال سنتين. يمكن أن تصل الغرامات إلى 20,000 دولار مع القيادة على حرجة عيوب.

- ✓ الحرجة للعيوب الأولى المخالفة = حجز 15 يومًا؛ المخالفة الثانية خلال سنتين = 30 يومًا؛ الثالثة المخالفة = 60 يومًا
- ✓ الحرجة العيوب تشمل الفرامل، والعجلات/والتوجيه، الجنوط، والإطارات/والهيكل/نظام التعليق
- ✓ يمكن أن تصل الغرامات إلى 20,000 دولار على قيادة مركبة بها عيوب حرجة

CHAPTER 25

Precautions

25.1 للقيادةالعامة السلامة احتياطات

ووجود الخلفية المرايا جميع باستخدام الحذر درجات بأقصى الشاحنة ارجع ·الجيدةالقيادة ممارسات واتبع بدقة بالقوانين التزم والطقس للطريق وفقًا السرعة اضبط ·استثنائيبحذر القيادة إجراءات تغيير السيئ الطقس يتطلب ·أمكنإن يوجهك شخص أبدًا تسمح لا ·السريعالتوقف تستدعي التي المواقف تجنب ·المرخصةسعتها يتجاوز بما أبدًا الشاحنة تحمّل لا ·المروروحركة ·التحكمأدوات تشغيل أو السائق مقعد باحتلال له مصرح غير لشخص

- ✓ المرخصةسعتها يتجاوز بما أبدًا الشاحنة تحمّل لا
- ✓ المروروحركة والطقس الطريق ظروف مع لتتناسب سرعتك اضبط
- ✓ فيهاالتحكم أدوات أو الشاحنة بتشغيل له مصرح غير لشخص أبدًا تسمح لا
- ✓ السريعالتوقف تستدعي التي المواقف تجنب

CHAPTER 26

Class A or D Road Test

26.1 الطريقاختبار متطلبات

المتقدمين على يجب .(حالتهاووصف فحصها تم التي العناصر تسمية)اليومي الفحص إظهار عليك يجب الطريق، اختبار في حركة في القيادة المتقدمين جميع على يجب .المركبةالمركبات لوحدات (للخلفالتحرك)والرجوع وربط، فك إظهار Aلفئة .هوائيةبفرامل مزودة المركبة كانت إذا العجلات كتل /حاصراتأحضر .بأمانالمركبة مع والتعامل المرور

- ✓ حالتهاووصف العناصر وتسمية اليومي، الفحص إظهار عليك يجب
- ✓ المركبةالوحدات ورجوع وربط فك إظهار Aلفئة المتقدمين على يجب
- ✓ هوائيةبفرامل مجهزة المركبة كانت إذا الكتل أو العجلات حاصرات أحضر

26.2 وتوقيتهالطريق اختبار تنسيق

مسموح غير لكنه الاختبار، ويشرح جزء لكل به المسموح بالوقت الممتحِن يُبلغك .محددزمني إطار لها الطريق اختبارات جميع إظهار إلى RVالترفيهية المركبات قيد مع Dالفئة من المتقدمون يحتاج لا .تبدأأن قبل الأسئلة اطرح — الاختبار أثناء بإرشادك له .اليوميالفحص

- ✓ مسبقًاالممتحِن يوضحه محدد زمني إطار لها الطريق اختبارات
- ✓ البدءقبل الأسئلة اطرح — الاختبار أثناء إرشادك للممتحِن يجوز لا
- ✓ الفئة من المتقدمون Dالترفيهية المركبات قيد مع RV اليوميالفحص يُظهرون لا

CHAPTER 27

Yielding the Right-of-Way

27.1 التقاطعاتفي الأولوية حق

عند القواعد هذه تنطبق ·أولاًبالمرور آخر لشخص السماح أي الأولوية، حق عن التنازل عليك يجب متى حول محددة قواعد توجد المجالإفساح وعلامات الانعطاف، وعند الاتجاهات، لجميع التوقف ونقاط للرقابة، الخاضعة غير التقاطعات·

- ✓ اليمينمن قادمة مركبة لأي المجال افسح أضواء، أو علامات فيه توجد لا تقاطع في
- ✓ نفسه، الوقت في مركبتان توقفت وإذا تماماً؛ تتوقف التي الأولى للمركبة المجال افسح الاتجاهات، لجميع توقف نقطة في اليمينعلى الموجودة للمركبة المجال اليسار على الموجودة المركبة تفسح
- ✓ المشاةعبور انتظر اليمين، إلى الانعطاف وعند المشاة؛ وعبور القادمة المرور حركة مرور انتظر اليسار، إلى الانعطاف عند
- ✓ المتقاطعالطريق على أو في المرور لحركة المجال وإفساح الأمر لزم إذا التوقف أو التباطؤ المجال إفساح علامة تعني
- ✓ الرصيفعلى والمشاة الطريق على للمركبات المجال افسح سيارات، ممر أو خاص طريق من طريق إلى الدخول عند

27.2 المعابرعند للمشاة المجال إفساح

العبور، ومعابر خاص، بشكل المعلّمة المشاة معابر عند بالكامل الطريق ليعبروا المشاة وانتظار المرور حق إفساح عليك يجب المرورحق الإشارة إعطاء يمنحك لا ·حرّاسيرافقها التي المدارس ومعابر·

- ✓ حرّاس بها التي المدارس ومعابر العبور، ومعابر المعلّمة، المشاة معابر عند بالكامل الطريق المشاة يعبر حتى وانتظر المجال أفسح عبور
- ✓ خالٍالطريق أن من التأكد عليك يجب — المرور حق الإشارة إعطاء يمنحك لا

CHAPTER 28

Traffic lights

28.1 الإشارات معاني الضوئية الخضراء والصفراء والحمراء

والمشاة للمركبات المجال إفساح بعد يمينًا الانعطاف أو مستقيمًا السير أو يسارًا بالانعطاف الخضراء الإشارة لك تسمح الحمراء الإشارة أن الصفراء الإشارة تعني ·الانعطافعند للمشاة المجال إفساح عليك ويجب التقاطع؛ في بالفعل الموجودين أو المشاة ممر أو التوقف خط عند التام التوقف الحمراء الإشارة تعني ·بأمانذلك بإمكانك كان إذا توقف — الظهور وشك على ·التقاطعحافة أو الرصيف حافة

- ✓ التقاطعفي بالفعل الموجودة والمركبات للمشاة المجال أفسح الخضراء، الإشارة عند
- ✓ الظهوروشك على الحمراء فالإشارة بأمان؛ ذلك بإمكانك كان إذا التوقف الصفراء الإشارة تعني
- ✓ التقاطعحافة أو الرصيف أو المشاة ممر عند فتوقف يوجد، لم وإذا التوقف؛ خط عند توقف الحمراء، الإشارة عند

28.2 الحمراءالإشارة عند الانعطاف

لك ويجوز ·خاليًاالطريق يكون وعندما التام التوقف بعد فقط الحمراء الإشارة عند يمينًا الانعطاف لك يجوز لافتة، ذلك تمنع لم ما وعندما التام التوقف بعد واحد، باتجاه طريق إلى واحد باتجاه طريق من الانتقال عند فقط الحمراء الإشارة عند يسارًا الانعطاف ·خاليًاالطريق يكون

- ✓ ممنوعًاذلك يكن لم ما خاليًا، الطريق يكون وعندما التام التوقف بعد فقط الحمراء الإشارة عند يمينًا بالانعطاف يُسمح
- ✓ التامالتوقف بعد واحد باتجاه طريق إلى واحد باتجاه طريق من فقط الحمراء الإشارة عند يسارًا بالانعطاف يُسمح

28.3 الفارغةوالإشارات والمنارات الوامضة الأضواء

أو الوامض الأصفر الضوء ·آمنًاذلك يكون عندما إلا تتقدم لا التام؛ التوقف الحمراء المنارة أو الوامض الأحمر الضوء يتطلب جميع من كتوقف المعطلة أو الفارغة المرور إشارات مع التعامل يجب الكهرباء، انقطاع عند ·بحذرالقيادة يعني الصفراء المنارة ·يمينكمن الداخلة والمركبات التقاطع في الموجودة للمركبات الأولوية امنح — الاتجاهات

- ✓ التقدمقبل التام التوقف الحمراء المنارة أو الوامض الأحمر الضوء يتطلب
- ✓ بحذرالتقدم يعني الصفراء المنارة أو الوامض الأصفر الضوء
- ✓ يمينكعلى المرور لحركة الأولوية إعطاء مع الاتجاهات، جميع من كتوقف المعطلة /الفارغةالمرور إشارات مع تعامل

28.4 والحمراءوالصفراء الخضراء الأضواء

في والمشاة للمركبات المجال إفساح بعد يمينًا الانعطاف أو مستقيمًا السير أو يسارًا الانعطاف يمكنك أنه يعني الأخضر الضوء الأحمر الضوء أن يعني (الكهرماني)الأصفر الضوء .يعبرونالذين للمشاة المجال إفساح عليك يجب الانعطاف وعند التقاطع؛ الظهور وشك على — توقف إذا كان بإمكانك، ذلك بأمان وإلا بحذرفتابع .الضوء الأحمر يعني التوقف التام.

- ✓ الانعطافقبل التقاطع في بالفعل الموجودة والمركبات للمشاة المجال أفسح الأخضر، الضوء عند
- ✓ بحذرفتابع وإلا بأمان؛ ذلك بإمكانك كان إذا توقف الأصفر، الضوء عند
- ✓ تامًاتوقفًا توقف الأحمر، الضوء عند

28.5 الأحمرالضوء عند تتوقف أين

لم إذا .(لاأم بعلامات محددًا كان سواء)المشاة ممر عند توقف يوجد، لم إذا .المحددالتوقف خط عند توقف الأحمر، الضوء عند الأخضر الضوء انتظر .التقاطعحافة عند توقف رصيف، هناك يكن لم إذا .الرصيفحافة عند توقف مشاة، ممر هناك يكن .المتابعةقبل خاليًا وتقاطعًا

- ✓ التقاطعحافة ثم الرصيف، حافة ثم المشاة، ممر فعند يوجد، لم وإذا التوقف؛ خط عند توقف
- ✓ العبورقبل خاليًا وتقاطعًا الأخضر الضوء انتظر

28.6 سهمأو متقدم أخضر ضوء

أو مستقيمًا، السير أو يسارًا، بالانعطاف أخضر ضوء مع اليسار إلى المتجه الأخضر السهم أو الوامض الأخضر الضوء لك يسمح الضوء عند العبور عدم المشاة على يجب .أحمرضوءًا تواجه تزال لا المقابلة المرور حركة لأن الصحيح، المسار من يمينًا الانعطاف .بالعبورلهم المشاة إشارة أشارت إذا إلا الوامض الأخضر

- ✓ أحمرضوءًا تواجه المقابلة المرور حركة أن يعني (لليسارسهم /وامضأخضر ضوء)المتقدم الأخضر الضوء
- ✓ متقدمأخضر ضوء وجود عند الصحيح المسار من يمينًا الانعطاف أو مستقيمًا، السير أو يسارًا، الانعطاف لك يجوز
- ✓ الوامضالأخضر الضوء عند العبور عدم المشاة على يجب

28.7 والمحميةالمتزامنة اليسرى الانعطافات

القادمون السائقون يرى وقد لليسار؛ الانعطاف مسار من لليسار بالانعطاف يسمح أحمر ضوء مع لليسار للانعطاف أخضر سهم وشك على الأخضر الضوء أن الأصفر السهم يعني السهم، بعد .أيضًانفسه السهم لليسار ينعطفون والذين المعاكس الاتجاه من البدء لك يجوز ولا منفصلة أضواء لها بالكامل المحمية اليسرى الانعطافات .آمنًاذلك كان إذا وتوقف انعطافك، تبدأ لا —الظهور العابرةالمرور لحركة الأخضر الضوء ظهور بمجرد لليسار بالانعطاف.

- ✓ لليسارالانعطاف مسار من لليسار الانعطاف لك يتيح لليسار للانعطاف أخضر سهم
- ✓ آمنًاذلك كان إذا توقف لليسار؛ بالانعطاف البدء عدم يعني الأخضر السهم بعد الأصفر السهم
- ✓ العابرةالمرور لحركة الأخضر الضوء ظهور بعد لليسار بالانعطاف تبدأ لا بالكامل، المحمية الانعطافات في
- ✓ بحذرانعطافك فأكمل التقاطع، داخل وأنت الضوء تغيّر إذا

28.8 المطفأةوالإشارات الوامضة الأضواء

عبر بحذر القيادة الوامض الأصفر الضوء يعني .آمنًاذلك يكون عندما إلا تتقدم لا التام؛ التوقف الوامض الأحمر الضوء يتطلب المجال وأفسح —الاتجاهات جميع من كتوقف التقاطع مع تعامل مطفأة، مرور إشارات مع الكهرباء انقطاع أثناء .التقاطع يمينكعلى وللمركبات التقاطع في الموجودة للمركبات.

- ✓ آمنًاذلك يكون عندما التقدم ثم التام، التوقف يعني الوامض الأحمر الضوء
- ✓ بحذرالتقدم يعني الوامض الأصفر الضوء
- ✓ الاتجاهاتجميع من كتوقف المعطلة أو المطفأة المرور إشارات مع تعامل

28.9 المتزامنةاليسرى والانعطافات المتقدم الأخضر

السير أو لليسار بالانعطاف لك (المتقدمالأخضر)أخضر ضوء مع لليسار المتجه الأخضر السهم أو الوامض الأخضر الضوء يسمح أحمر ضوء مع لليسار للانعطاف الأخضر السهم .الأحمرالضوء القادمة المرور حركة تواجه بينما لليمين الانعطاف أو مستقيمًا ذلك كان إذا وتوقف انعطافك، تبدأ لا —الظهور وشك على الأخضر أن يعني التالي الأصفر السهم لليسار؛ بالانعطاف لك يسمح بذلكالمشاة إشارة تسمح لم ما لليسار للانعطاف أخضر سهم أو وامض أخضر ضوء وجود عند العبور عدم المشاة على يجب .آمنًا .

- ✓ أحمرضوءًا تواجه تزال لا القادمة المرور حركة أن المتقدم الأخضر يعني
- ✓ بأمانذلك فعل بإمكانك كان إذا توقف الأصفر؛ السهم ظهور عند لليسار الانعطاف تبدأ لا
- ✓ بذلكتسمح إشارة هناك تكن لم ما لليسار انعطاف سهم أو وامض أخضر ضوء وجود عند العبور للمشاة يجوز لا

28.10 بالكاملالمحمية اليسرى والانعطافات العام النقل أولوية

الطريق إفساح والمشاة المرور حركة جميع على يجب ،(المرورإشارة أعلى أبيض عمودي شريط)العام النقل أولوية إشارة عند على بالكامل المحمية يسارًا الانعطاف تقاطعات تحتوي .الأحمرالضوء المتعارضة المرور حركة تواجه بينما العام النقل لمركبات الأخضر الضوء ظهور بمجرد يسارًا الانعطاف تبدأ ألا ويجب الأخضر، السهم عند إلا يسارًا الانعطاف لك يجوز لا منفصلة؛ إشارات .العابرةالمرور لحركة

- ✓ العامالنقل أولوية إشارة عند العام للنقل الطريق إفساح والمشاة المرور حركة على يجب
- ✓ العابرةالمرور لحركة الأخضر الضوء ظهور بعد يسارًا الانعطاف تبدأ لا بالكامل، المحمية اليسرى الانعطافات في

28.11 المرورية‌التحذير أضواء

التام التوقف الوامض الأحمر الضوء يعني .العوائق/اللوحاتعلى أو تقاطع فوق واحد وامض ضوء هو المروري التحذير ضوء .بحذربالقيادة الوامض الأصفر الضوء يحذرك .الأمانعند فقط والمتابعة

- ✓ المتابعةقبل التام التوقف الوامض الأحمر الضوء يعني
- ✓ بحذربالقيادة الوامض الأصفر الضوء يحذرك

28.12 العامالنقل أولوية إشارات

في الدائرية الإشارة تُظهر .العامالنقل لمركبات المجال إفساح والمشاة المرور حركة على يجب العام، النقل أولوية إشارة عند المتعارضة المرور حركة تواجه بينما الانعطاف أو بالمرور العام للنقل يسمح مما داكنة، خلفية على أبيض رأسيًا شريطًا الأعلى .أحمرضوءًا

- ✓ العامالنقل أولوية إشارة عند العام للنقل المجال إفساح والمشاة المرور حركة على يجب
- ✓ أحمرضوءًا الآخرون يواجه بينما قدمًا بالمضي العام للنقل داكنة خلفية على أبيض رأسي شريط يسمح

CHAPTER 29

In-cab Check

29.1 الهواءضغط ومقياس المقاييس

أن من تأكد هوائية، بفرامل المزودة المركبات في ·صحيحبشكل وتعمل طبيعية والمؤشرات المقاييس جميع أن من تأكد الطبيعيالتشغيل نطاق ضمن وأنه يعمل الهواء ضغط مقياس·

- ✓ وتعملطبيعية والمؤشرات المقاييس جميع أن من تأكد
- ✓ الطبيعيالتشغيل نطاق ضمن (فقطهوائية بفرامل المزودة للمركبات) الهواء ضغط مقياس يكون أن يجب

29.2 الكابينةداخل الفحص على عامة نظرة

تشرح وأن تلمسها أو العناصر جميع إلى تشير أن يجب ·الكابينةداخل الفحص بإجراء وقم المركبة ادخل الخارجي، الفحص بعد الجزءهذا خلال الجسيمة أو البسيطة العيوب سرد منك يُطلب لا · الفحوصاتلإجراء المركبة تشغّل ·تفحصهما بالكامل·

- ✓ تفحصهما واشرح المسه أو عنصر كل إلى أشر
- ✓ الفحوصاتلإجراء المركبة شغّل
- ✓ الجزءهذا في الجسيمة /البسيطةالعيوب سرد يُطلب لا

29.3 الأماميوالزجاج المرايا الحزام، المقعد،

أو عوائق به توجد لا واضح الأمامي والزجاج جيدة، حالة وفي بإحكام مثبتة الأمان وأحزمة بإحكام، مثبت السائق مقعد أن من تأكد صحيحبشكل مضبوطة والمرايا تلف،·

- ✓ جيدةعمل حالة وفي بإحكام مثبتة الأمان وأحزمة السائق مقعد أن من تأكد
- ✓ صحيحبشكل مضبوطة والمرايا تلف أو عوائق به توجد لا واضح الأمامي الزجاج أن من تأكد

29.4 الماسحاتالتوجيه، الصقيع، مزيل /المدفأة

وعدم طبيعي، بشكل واستجابتها بإحكام، القيادة عجلة تثبيت من تأكد ·الأوضاعجميع في الصقيع ومزيل المدفأة عمل من تأكد ·طبيعيبشكل الزجاج غسل وسائل الماسحات عمل من تأكد ·فيهامفرط حر خلوص وجود

- ✓ الأوضاعجميع في الصقيع ومزيل المدفأة تعمل أن يجب
- ✓ مفرطحر خلوص دون بإحكام مثبتة القيادة عجلة تكون أن يجب
- ✓ طبيعيبشكل الزجاج غسل وسائل الماسحات تعمل أن يجب

CHAPTER 30

Hours of service

30.1 اليوميةالخدمة ساعات حدود

له يجوز ولا اليوم، في ساعة 13من أكثر القيادة له يجوز ولا اليوم، في الخدمة خارج ساعات 10على السائق يحصل أن يجب ساعة 16مرور بعد القيادة للسائق يجوز لا الخدمة، خارج الأقل على ساعات 8بعد ·الخدمةعلى ساعة 14بعد القيادة·

- ✓ اليومفي الخدمة خارج ساعات 10على السائق يحصل أن يجب
- ✓ اليومفي الخدمة على ساعة 14بعد أو ساعة 13من أكثر القيادة للسائق يجوز لا
- ✓ ساعة 16مرور بعد القيادة للسائق يجوز لا الخدمة، خارج ساعات 8بعد

30.2 الضبطوإعادة الدورة متطلبات

70بعد القيادة للسائق يجوز لا يومًا، 14الـ دورة في .(ساعة 120)يومًا 14أو (ساعة 70)أيام سبعة مدتها دورة المشغلون يحدد 14الـ خلال الخدمة خارج الأقل على متتالية ساعة 24إلى السائقين جميع يحتاج ·الخدمةخارج متتالية ساعة 24أخذ دون ساعة ·السابقةيومًا 36الضبط إعادة تتطلب 72أو (أيام 7دورة)إجازة ساعة 36الضبط إعادة تتطلب ·(يومًا 14دورة)إجازة ساعة

- ✓ ساعة 120هو يومًا 14الـ لدورة الأقصى والحد الخدمة؛ على ساعة 70هو أيام السبعة لدورة الأقصى الحد
- ✓ ساعة 70تجميع قبل الخدمة خارج متتالية ساعة 24إلى يومًا 14الـ دورة سائقو يحتاج
- ✓ الدورة ضبط إعادة تتطلب 36الدورة متتالية ساعة 72أو (أيام 7دورة)إجازة ساعة 36الدورة ضبط إعادة تتطلب (يومًا 14دورة)إجازة ساعة

30.3 الخدمةبساعات يلتزم أن يجب من

الخدمة ساعات لوائح تنطبق(O. Reg. 555/06) وعلى كغ 4,500على وزنها يزيد التي التجارية الآلية المركبات سائقي على قصيرة المستأجرة والمركبات أقل، أو كغ 4,500وزنها يبلغ التي المركبات الإعفاءات تشمل ·المدرسيةالحافلات /الحافلات الطوارئومركبات العام، النقل وحافلات المتنقلة، والمنازل السحب، وشاحنات الحرجية، /الزراعيةالمنتجات وناقلات الأجل، ·

- ✓ المدرسيةالحافلات /الحافلاتوعلى كغ 4,500على وزنها يزيد التي التجارية الآلية المركبات على ينطبق
- ✓ معفاة (الحافلاتبخلاف)أقل أو كغ 4,500وزنها يبلغ التي المركبات
- ✓ معفاةالطوارئ ومركبات العام، النقل وحافلات المتنقلة، والمنازل السحب، شاحنات

30.4 الواجبحالة فئات

أثناء الخدمة في النوم، مقصورة في الخدمة خارج ،(النوممقصورة في ليس)الخدمة خارج :الواجبلوقت فئات أربع توجد)مشارك كسائق والسفر الإصلاح، /التنظيف/والفحصالقيادة، الخدمة أثناء الأنشطة تشمل ·قيادةدون الخدمة وفي القيادة، ·التفتيشنقاط عند والانتظار التفريغ، /والتحميل ،(النوممقصورة في ليس

- ✓ قيادةدون الخدمة وفي القيادة، أثناء الخدمة في النوم، مقصورة في الخدمة خارج الخدمة، خارج :للواجبفئات أربع
- ✓ التفتيشنقاط عند والانتظار التفريغ، /والتحميلالفحص، الخدمة تشمل

30.5 والإعفاءاليومي السجل متطلبات

السائق، اسم يتضمن أن ويجب تسجيل، جهاز بواسطة أو بالحاسوب مُنشأ أو اليد بخط مكتوبًا اليومي السجل يكون أن يمكن حالة مواقع /وأوقاتالمشغل، ومعلومات اللوحات، وأرقام المسافات، عداد وقراءات والدورة، المشاركين، والسائقين والتاريخ، والعمل نفسه، الموقع إلى والعودة كلم، 160نطاق ضمن القيادة كانت إذا السجل يُطلب لا ·والتوقيعالمسافة، وإجمالي العمل، ·اليومذلك في فقط واحد مشغل لدى

- ✓ السائقوتوقيع المسافات، عداد وقراءات والمواقع، العمل، حالة نهاية /بدايةأوقات اليومي السجل يتضمن أن يجب
- ✓ اليومذلك في واحد مشغل لدى والعمل البداية، نقطة إلى والعودة كلم، 160نطاق ضمن القيادة السجل من الإعفاء يتطلب
- ✓ لليومالعمل حالة ساعات بسجل الاحتفاظ المشغل على يجب السجل، من الإعفاء عند

CHAPTER 31

Driver conduct

31.1 والإشاراتالمرور حركة إعاقة

عند التحذير أضواء شغّل ·بالمرورالتالية للمركبات والسماح اليمين على بالبقاء المرتفعات على التأخير الجيدون السائقون يقلل —آمن المرور بأن التالين السائقين لتخبر لليسار الانعطاف إشارات أبدًا تستخدم لا ·المرورحركة سرعة مواكبة على القدرة عدم ·مسارتغيير أو لليسار انعطاف إلى تشير أنك يعتقدون قد الذين الآخرين السائقين ويربك للقانون مخالف فهذا

- ✓ بالمرورالتالية للمركبات واسمح المرتفعات على اليمين على ابقَ
- ✓ المرورحركة سرعة مواكبة على القدرة عدم عند التحذير أضواء شغّل
- ✓ قانونيغير فهذا -آمن المرور بأن التالين السائقين لتخبر لليسار الانعطاف إشارات أبدًا تستخدم لا

31.2 التجاريةللمركبات المتابعة مسافة

التجارية المركبات تحافظ أن يجب ·كافيةبمساحة تسمح فواصل اترك التوقف، بعد السريع الطريق إلى الشاحنات تنطلق عندما 40)س /كم 60تتجاوز سرعات عند السريع الطريق على الأخرى المركبات وبين بينها (قدم 200)متراً 60عن تقل لا مسافة على الساعةفي ميلاً)، ·والمرورالتجاوز عند باستثناء

- ✓ س/كم 60على تزيد سرعات عند المركبات بين أدنى كحد (قدم 200)متراً 60مسافة على الحفاظ
- ✓ والمرورالتجاوز عند هذا المسافة شرط ينطبق لا

31.3 السرعةمحدد متطلبات

الإجمالي الوزن تصنيف يبلغ والتي بعده، أو 1995عام في المصنعة التجارية المركبات على السرعة محدد متطلبات تنطبق إلكترونياًفيه التحكم يتم محرك على وتحتوي أكثر، أو (رطل 26,000)كغ 11,794لديها (MGVWR)المصنعة الشركة من للمركبة ·الساعةفي ميلاً 65)س /كم 105يتجاوز ألا على السرعة تحديد نظام ضبط يجب والمنازل المتحركة والرافعات الحافلات تُعفى ·الإطفاءومركبات القلبية السكتة لحالات الطوارئ ومركبات الإسعاف وسيارات المتنقلة

- ✓ الساعةفي ميلاً 65)س /كم 105عن يزيد ألا على السرعة محدد ضبط يجب
- ✓ إلكترونيومحرك أكثر أو (رطل 26,000)كغ 11,794يبلغ MGVWRلديها التي بعده أو 1995عام من المركبات على ينطبق
- ✓ الإطفاءومركبات الإسعاف وسيارات المتنقلة والمنازل المتحركة والرافعات الحافلات تُعفى

31.4 والترهيبالصحيح غير التجاوز

سريع طريق على أخرى كبيرة مركبة تتجاوز لا .وكثيفةقريبة مرور حركة إلى فوراً الاندفاع ثم الانعطاف إشارات تشغيل تجنّب الذين السائقون .معقولغير بشكل التالية المرور حركة يعوق أنه لدرجة جداً صغيراً السرعة فرق يكون عندما المسارات متعدد جسيمةمخاطر يخلقون (الترهيب)الآخرين لترهيب مركبتهم حجم يستخدمون.

- ✓ جداًوكثيفاً قريباً التدفق يكون عندما المرور حركة إلى تندفع لا
- ✓ التاليةالمرور حركة السرعة فرق يعوق عندما أخرى كبيرة مركبة تتجاوز لا
- ✓ المرورحركة عبر طريقك فرض أو الآخرين لترهيب المركبة حجم تستخدم لا

CHAPTER 32

In-cab check

32.1 الهواءوضغط الكابينة داخل عدادات

الهواء ضغط مقياس أن من تأكد هوائية، بفرامل المزودة المركبات في ·وتعملطبيعية والمؤشرات العدادات جميع أن من تأكد الطبيعيالتشغيل نطاق ضمن وأنه صحيح بشكل يعمل·

- ✓ صحيحبشكل وتعمل طبيعية والمؤشرات العدادات جميع أن من تأكد
- ✓ الطبيعيالتشغيل نطاق ضمن الهواء ضغط مقياس أن من تأكد هوائية، بفرامل المزودة المركبات في

32.2 ومتطلباتهالكابينة داخل الفحص على عامة نظرة

كل إلى الإشارة المرشحين على يجب ·الكابينةداخل الفحص ويجري ويشغّلها المركبة إلى المرشح يدخل الخارجي، الفحص بعد الجزءهذا خلال الجسيمة أو البسيطة العيوب سرد منهم يُطلب لا ولكن يفحصونه، ما وشرح لمسه أو عنصر·

- ✓ عنصركل في تفحصه ما بالكامل واشرح المسها أو العناصر جميع إلى أشر
- ✓ المطلوبةالكابينة داخل فحوصات جميع وأجرِ المركبة شغّل
- ✓ الكابينةداخل الفحص أثناء الجسيمة أو البسيطة العيوب سرد منك يُطلب لا

32.3 الأماميوالزجاج المرايا الأمان، حزام المقعد،

تلف، أو عوائق به توجد لا واضح الأمامي والزجاج جيدة، عمل حالة وفي بإحكام مثبتة الأمان وأحزمة السائق مقعد أن من تأكد صحيحبشكل مضبوطة والمرايا·

- ✓ جيدةعمل حالة وفي بإحكام مثبتة الأمان أحزمة وأن بإحكام مثبت السائق مقعد أن من تأكد
- ✓ صحيحبشكل مضبوطة المرايا وأن تلف أو عوائق به توجد لا واضح الأمامي الزجاج أن من تأكد

32.4 والمساحاتالقيادة عجلة الضباب، مزيل /المدفأة

مساحات وأن مفرطة، حرة حركة دون بإحكام مثبتة القيادة عجلة وأن الأوضاع، جميع في الضباب ومزيل المدفأة عمل من تأكد طبيعيبشكل يعملان الزجاج غسيل وسائل الأمامي الزجاج.

- ✓ الأوضاعجميع في (الضبابمزيلات) الضباب ومزيل (المدافئ)المدفأة عمل من تأكد
- ✓ مفرطةحرة حركة بها يوجد ولا طبيعي، بشكل وتستجيب بإحكام، مثبتة القيادة عجلة أن من تأكد
- ✓ طبيعيبشكل الزجاج غسيل وسائل الأمامي الزجاج مساحات عمل من تأكد

CHAPTER 33

Interior Inspection

33.1 الأمانوحزام السائق مقعد

وأن صحيح بشكل الأمان أحزمة ارتداء يجب ·المركبةفي للتحكم مكانه في وتثبيته الصحيح الوضع في السائق مقعد وضع يجب جيدةعمل حالة في تكون·

- ✓ بسيطعيب: المحددالوضع في يبقى لا أو تالف المقعد
- ✓ جسيمعيب: معطلأو مفقود أو مُحكم غير تثبيت حزام أو أمان حزام أي
- ✓ وفكهربطه عند يعمل الحزام أن اختبار

33.2 الأماميالزجاج غاسلات /ماسحاتعيوب

الأمامي الزجاج تنظف الشفرات تعد لم متى على تعرّف ·دوريبشكل واختبارها والغسالات الماسحات تشغيل كيفية اعرف رئيسيًاعيبًا الماسحة عطل يصبح متى الجوية الظروف تحدد ·كافٍبشكل·

- ✓ ثانويعيب: السائقرؤية مجال تنظيف في فشلها أو فقدانها، أو الماسحة، شفرة تلف أو النظام، /التحكموحدة في خلل
- ✓ رئيسيعيب: تكنسها التي المنطقة تنظيف في تفشل فإنها الغسالات، /الماسحاتاستخدام الجوية الظروف تتطلب عندما السائقجهة ماسحة
- ✓ الاتجاهاتجميع في والغسالات الماسحات عمل من تأكد

33.3 الكابينةداخل فحص صيغة

إظهار عليك يجب عنصر، لكل .Schedule 1من عشوائيًا توليدهما يتم عنصرين وتفحص تجد الكابينة، داخل الفحص بعد الجسيمةأو /والبسيطة للعيوب ستتخذه الذي الإجراء ووصف المحتملة، العيوب وشرح الفحص، ·

- ✓ Schedule 1من عشوائيًا توليدهما يتم عنصرين فحص يتم
- ✓ العيوبواشرح الفحص أظهر
- ✓ والجسيمةالبسيطة للعيوب اتخاذه الواجب الإجراء صف

33.4 الطوارئمعدات

اعرف معدات الطوارئ موقع شفهيًا حدد. فحصهاوكيفية بك الخاص النقل لنوع المطلوبة الطوارئ أو المصابيح أو الطوارئ شماريخ العواكس.

- ✓ بسيطعيب: تعمللا أو تالفة أو مفقودة الضرورية الطوارئ معدات
- ✓ بإحكاممثبتة وأنها تعمل أنها من وتأكد العواكس أو المصابيح أو الطوارئ شماريخ موقع شفهيًا حدد

33.5 الصقيعمزيل /التدفئةنظام

اختبر أوضاع جميع اتجاه. التكاثفمن خاليًا الأمامي الزجاج على للحفاظ دائمًا متاحًا الصقيع مزيل /التدفئةنظام يكون أن يجب الهواء.

- ✓ بسيطعيب: صحيحغير بشكل يعمل الصقيع مزيل /التدفئةنظام
- ✓ الصحيحالتشغيل من وتأكد الهواء اتجاه أوضاع جميع في المروحة شغّل
- ✓ الاقتضاءعند الأمامي الزجاج وضوح على يحافظ الصقيع مزيل أن من تأكد

33.6 والمراياالزجاج

افحص المرايا والنوافذ المطلوبة بحثًا عن شقوق أو تلف يقلل من الرؤية المطلوبة. المركبةحول واضحة رؤية وجود الضروري من المرايا.ضبط من وتأكد للسائق

- ✓ بسيطعيب: المطلوبةالرؤية من يقلل مما النافذة زجاج أو المرآة في ضبط سوء أو فقدان أو تلف أو كسر أو تشقق وجود
- ✓ صحيحبشكل المرايا ضبط من تأكد

CHAPTER 34

Driving — classes A and D

34.1 المحركتشغيل

بادئ وأدِر الطاقة وشغّل المحايد، الوضع في الحركة ناقل وضع القابض، دواسة على واضغط الانتظار، فرامل فعّل :التشغيللبدء مقياس يُظهر أن يجب الهوائية، الفرامل ذات المركبات في ·الزيتضغط وافحص الأمر، لزم إذا المحرك سرعة وزد التشغيل، ·التحركقبل مطفأً التحذير ضوء /جرسيكون وأن كافيًا ضغطًا الهواء ضغط

- ✓ التشغيلبدء قبل المحايد الوضع في الحركة ناقل وضع القابض، دواسة واضغط الانتظار، فرامل فعّل
- ✓ التحركقبل مطفأً التحذير ضوء /جرسيكون وأن كافيًا الهواء ضغط يكون أن يجب الهوائية، الفرامل ذات المركبات في
- ✓ التشغيلبدء بعد الكافي المحرك زيت ضغط من للتأكد المقياس افحص

34.2 النازلةوالمنحدرات الفرامل استخدام

الفرامل تضغط لا ·الاهتزازلتجنب مباشرة التوقف قبل الفرامل وحرر المركبة، تباطؤ مع الضغط خفف ثم ثابت بضغط اضغط استخدم الطويلة؛ النازلة المنحدرات على المفرطة الفرملة تجنب ·(الحديةالفرملة)زلق طريق سطح على إلا متكرر بشكل وتفلتها ·الهواءضغط انخفاض تحذير انطلق إذا فورًا توقف ·الصعودعند كما النزول عند الترس ونفس المحرك فرملة

- ✓ منهفائدة ولا الهواء ضغط يخفض فالتكرار الجاف؛ الطريق على متكرر بشكل وتفلتها الفرامل تضغط لا
- ✓ الطويلةالمنحدرات على السرعة في للتحكم رئيسية كوسيلة المحرك فرملة استخدم
- ✓ الصعودعند كما المنحدر من النزول عند الترس نفس استخدم
- ✓ المتابعةقبل الضغط فقدان وصحح الهواء ضغط انخفاض من التحذير جهاز انطلق إذا فورًا توقف

34.3 الانزلاقفي والتحكم المزدوجة المركبات فرملة

المقطورة فرامل تشغيل يمكن ·(متوازنةفرملة)القدم صمام عبر معًا والشاحنة المقطورة فرامل تعمل المزدوجة، المركبة في فقطالمقطورة فرامل فاستخدم ، إذا ·اليدويالصمام عبر مستقل بشكل)جانبيًاالخلفية العجلات انزلقت(القاطرة انطوت إذا ·تدريجيًاالوقود دواسة واضغط الفرامل جميع فحرر للمقطورة، الخلفية العجلات انزلقت

- ✓ القدمصمام عبر القاطرة والشاحنة المقطورة فرامل على متساويًا ضغطًا المتوازنة الفرملة تطبق
- ✓ فقطالمقطورة فرامل فاستخدم القاطرة، انطوت إذا
- ✓ تدريجيًاالوقود دواسة واضغط الفرامل جميع فحرر جانبيًا، للمقطورة الخلفية العجلات انزلقت إذا

34.4 الفرامل وفشل الزنبرك فرامل

الهواء ضغط ينخفض عندما تلقائياً وتُطبّق الخدمة، فرامل تفشل عندما الطوارئ حالات في أو التوقف عند الزنبرك فرامل تعمل المحرك؛ فرملة واستخدم الغيار فخفّض مستوٍ، طريق على الفرامل فشلت إذا .(60 psi)كيلوباسكال 414حوالي من أقل إلى الإصلاحات تتم حتى أخرى مرة تقُد ولا أقصر لمسافة للتوقف الطوارئ فرامل استخدم.

- ✓ (60 psi)كيلوباسكال 414حوالي من أقل إلى الهواء ضغط ينخفض عندما تلقائياً الزنبرك فرامل تعمل
- ✓ أقصر لمسافة للتوقف الطوارئ فرامل استخدم المحرك؛ فرملة واستخدم الغيار فخفّض الفرامل، فشلت إذا
- ✓ الإصلاحات تتم حتى أخرى مرة تقُد لا

34.5 مركبة وحدة ركن

الجانبين أحد على الخلفية العجلة وخلف أمام تثبيت كتل /حاجزًا وضع الوقوف فرامل اضبط :الوقوف وضع في مركبة وحدة لإبقاء كليهما أو .متوقفة مركبة وحدة لتثبيت القاطرة حماية صمام أو للمقطورة اليد صمام أبدًا تستخدم لا.

- ✓ متوقفة مركبة وحدة لتأمين والخلف الأمام من الخلفية العجلات وثبّت الوقوف فرامل اضبط
- ✓ متوقفة مركبة وحدة لتثبيت القاطرة حماية صمام أو للمقطورة اليد صمام أبدًا تستخدم لا

34.6 والمنحدرات التوقف مواضع

حافة ثم المشاة، ممر ثم التوقف، خط عند تتوقف بحيث الحمراء، والأضواء التوقف لافتات جميع عند تامًا توقفًا توقف منحدر صعود عند .وشديدة طويلة منحدرات من النزول قبل أقل ترس إلى بدّل .الاقتضاء حسب التقاطع حافة ثم الرصيف، الصعود طوال الرباعية التحذير أضواء وشغّل القيادة واصل منخفضة، بسرعة شديد.

- ✓ الأولوية حسب الترتيب بهذا التقاطع حافة أو الرصيف، حافة أو المشاة، ممر أو التوقف، خط عند توقف
- ✓ الصعود عند كما النزول عند الترس نفس استخدم النزول؛ بدء قبل الترس خفّض
- ✓ منخفضة بسرعة شديد منحدر صعود عند الرباعية التحذير أضواء شغّل

34.7 الحديديةالسكك معابر عند التوقف

كان إذا ·العبورقبل الاتجاهين في وانظر واستمع السرعة، خفف ·وبيضاءحمراء "X" بعلامات الحديدية السكك معابر تمييز يتم الأخرى العامة والمركبات الحافلات على يجب ·بوابةأو قضيب أقرب من الأقل على أمتار 5مسافة على توقف قادم، قطار هناك تصل مسافة إلى القطار يحتاج قد ·المعابرجميع عند التوقف المدارس حافلات على ويجب المحمية؛ غير المعابر عند التوقف ·ليتوقفكيلومترين إلى

- ✓ قادمقطار هناك كان إذا بوابة أو قضيب أقرب من الأقل على أمتار 5مسافة على توقف
- ✓ تُرفعأو تُخفض أو منخفضة وهي عبرها أو تحتها أو البوابة حول أبداً تسر لا
- ✓ توقفلافتة أو إشارات أو بوابات بواسطة المحمية غير المعابر عند التوقف العامة والمركبات الحافلات على يجب
- ✓ ليتوقفكم 2إلى تصل مسافة إلى القطار يحتاج قد القضبان؛ عبور أثناء التروس تغيير تجنب

34.8 المدرسيةالحافلات أجل من التوقف

·الأمامن قادما أو خلفها كنت سواء وامضة، المتناوبة العلوية الحمراء وأضواؤها متوقفة مدرسية حافلة من اقتربت كلما توقف التي المركبات فقط تتوقف أن يجب وسطية، بجزيرة مقسم طريق على ·الأقلعلى مترا 20مسافة على توقف خلفها، كنت إذا ·الوميضعن الأضواء وتتوقف الذراع ينطوي حتى متوقفا ابق ·الحافلةخلف من تأتي

- ✓ وامضةالحمراء وأضواؤها متوقفة مدرسية حافلة خلف الأقل على مترا 20مسافة على توقف
- ✓ الحافلةخلف من القادمة المركبات فقط تتوقف أن يجب وسطية، جزيرة ذي طريق على
- ✓ دولار 1000من سنوات خمس خلال الثانية والمخالفة خصم؛ نقاط ست مع دولار 2000إلى دولار 400من الأولى المخالفة غرامة دولار 4000إلى
- ✓ تلك عند المتناوبة العلوية الحمراء الأضواء تستخدم لا ولكنها الحديدية السكك معابر جميع عند المدرسية الحافلات تتوقف الوقفات

34.9 المسارعن والانحراف والتوجيه المنعطفات

على ·المسارعن الانحراف زاد العجلات، قاعدة زادت وكلما الأمامية؛ العجلات من أقصر مسارًا الخلفية العجلات تتبع ويتطلب للمسار؛ الأيسر الجانب من قريبة الأمامية العجلات إبقاء الأيمن المنعطف يتطلب ·الانعطافقوس قُد المنعطفات، أو المسارات عبور من الخلفية العجلات لمنع الطريق لسطح اليمنى الحافة من قريبة الأمامية العجلات إبقاء الأيسر المنعطف ·الطريقسطح عن السقوط

- ✓ (المسارعن انحراف) الأمامية العجلات من قطره نصف أقصر مسارًا الخلفية العجلات تتبع
- ✓ للمسارالأيسر الجانب من قريبة الأمامية العجلات أبْقِ الأيمن، المنعطف في
- ✓ الطريقلسطح اليمنى الحافة من قريبة الأمامية العجلات أبْقِ الأيسر، المنعطف في

34.10 الحركةونواقل المركبة تحريك

خلال الفرامل افحص ·المحركتوقف لمنع المحرك سرعة زيادة مع تدريجيًا الانتظار وفرامل القابض حرّر التحرك، في البدء عند في تُفرط ولا بصدمات، الحركة نقل خط تحميل وتجنب مناسب، ترس بأدنى ابدأ ·التحركبدء من الأقل على (قدمًا 50) مترًا 15 ·القابضانزلاق

- ✓ التحركبدء بعد الأقل على (قدمًا 50) مترًا 15 خلال الفرامل افحص
- ✓ مناسبترس بأدنى المركبة تشغيل ابدأ
- ✓ القابضانزلاق في تُفرط ولا بصدمات الحركة نقل خط تُحمّل لا

34.11 المحاوربين التفاضلي الترس قفل

·مقفلغير عادةً ويُبقى القفل، وفتح القفل وضعا التفاضلي وللقفل الترادفي، الخلفي المحور ذات المركبات في يُستخدم تكون عندما القفل تفعّل لا ·المحورينكلا إلى بالتساوي الطاقة ينقل فهو العجلات؛ انزلاق يحتمل عندما فقط القفل استخدم ·فعليًاتدور العجلات

- ✓ ·مقفلغير وضع في عادةً المحاور بين التفاضلي الترس قفل أبقِ
- ✓ ·كلتيهماأو العجلات إحدى انزلاق يحتمل عندما فقط القفل استخدم
- ✓ ·فعليًاتدور العجلات تكون عندما التفاضلي القفل تفعّل لا

34.12 الفرامل فحص إجراءات

اضغط القوة، بمعزز المزودة الهيدروليكية للفرامل بالنسبة ·صحيح بشكل تعمل لا التي الفرامل على التعرف السائقين على يجب إذا ؛(تتوقف ثم قليلاً الدواسة تنخفض أن يجب)المحرك وشغّل باعتدال، اضغط ثم التعزيز، لإلغاء متكرر بشكل الدواسة على واستمر اضغط القوة، معزز بدون للفرامل بالنسبة ·الخدمة من المركبة إخراج فيجب تنخفض، لم أو الانخفاض في استمرت الخدمة من المركبة إخراج يعني المستمر الانخفاض بالضغط؛·

- ✓ المحرك تشغيل عند تتوقف ثم قليلاً الدواسة تنخفض أن يجب القوة، بمعزز المزودة الهيدروليكية للفرامل بالنسبة
- ✓ الخدمة من المركبة إخراج يجب أنه يعني (القوة معزز بدون المستمر الانخفاض أو)الدواسة انخفاض استمرار
- ✓ خلل أي اكتشاف عند مختص بواسطة الفرامل نظام فحص يجب

34.13 المدارس ممرات عند التوقف

جميع يخلو حتى متوقفًا وابق المعبر قبل توقف وبيضاء، حمراء توقف لافتة المدرسي المشاة ممر حارس يعرض عندما نقاط وثلاث كبيرة غرامات إلى المخالفات تؤدي ·آمنًا قدمًا المضي ويكون الطريق كامل من الحارس، ذلك في بما الأشخاص، جزاء·

- ✓ الطريق كامل من الحارس، فيهم بمن الأشخاص، جميع يخلو حتى متوقفًا وابق توقف
- ✓ جزاء نقاط وثلاث كبيرة غرامة إلى يؤدي المدارس ممرات عند للتوقف الامتثال عدم

34.14 المشاة معابر عند التوقف

يصبح أن بعد إلا المتابعة يجوز ولا بالعبور، للمشاة والسماح التوقف الدراجات وراكبي السائقين على يجب المشاة، معابر عند متوقفة مركبة أبدًا تتجاوز ولا المشاة، معبر من مترًا 30 مسافة على مركبة أي تتجاوز لا ·الرصيف على بأمان والحراس المشاة بالعبور للمشاة للسماح·

- ✓ المشاة معبر عند المتابعة قبل بالكامل بالعبور للمشاة والسماح التوقف
- ✓ المشاة معبر من مترًا 30 مسافة على مركبة أي تتجاوز لا
- ✓ بالعبور للمشاة للسماح متوقفة مركبة أبدًا تتجاوز لا

34.15 الخلوصات

والأنفاق الجسور على الخلوص بلافتات يلتزموا وأن وعرضها المركبة ارتفاع يعرفوا أن حجماً الأكبر المركبات سائقي على يجب من والفيضانات والجليد الوعرة والطرق الطرق إصلاح أعمال تقلل قد .متر 4.15هو أونتاريو في للارتفاع الأقصى الحد .السفلية .الكافيالخلوص

- ✓ متر 4.15هو أونتاريو في المركبة لارتفاع الأقصى الحد
- ✓ واتبعهاالسفلية والأنفاق الجسور على الخلوص لافتات راقب
- ✓ معينةأيام أو أوقات في أو معينة سريعة طرق على الشاحنات تمنع التي باللافتات التزم

CHAPTER 35

Sharing the road

35.1 الأصغرالمركبات مع الطريق مشاركة

ضعف إلى والمقطورة القاطرة الشاحنة تحتاج الكبيرة؛ المركبات مع التعامل طريقة يفهمون لا الأصغر المركبات سائقي معظم تجاوزك عند لطيفاً كن ·شديدقرب عن تتبع لا ·السرعةإلى للوصول أطول وقتاً وتستغرق السيارة تحتاجها التي التوقف مسافة إلى ينتقلون الذين السائقين من احترس ·بوضوحنواياك أعلن ·أمامكبالدخول الأسرع للمركبات للسماح الإبطاء خلال من الدورانإكمال قبل وتفقد الخلف وراقب ببطء، تقدم — دورانك مساحة·

- ✓ متوسطةسيارة تحتاجها التي التوقف مسافة ضعف إلى والمقطورة القاطرة الشاحنة تحتاج
- ✓ بأمانوالدخول بالتجاوز والأسرع الأصغر للمركبات للسماح السرعة خفف
- ✓ الدورانإكمال قبل دورانك مساحة إلى مركبة أي دخول عدم من تأكد

35.2 الدراجاتراكبي مع الطريق مشاركة

تجنب)السلامة أجل من المسار من جزء أي استخدام لهم يجوز ولكن الرصيف من تقريبًا واحد متر مسافة على الدراجون يركب المسار وغيّر الأقل على واحدًا مترًا اترك دراجة، راكب تجاوز عند ·)الآمنغير التجاوز ردع أو ،$90°$بزاوية القضبان عبور أو العوائق، وانتظر توقف يسارًا، الانعطاف عند ·اليمنىالعمياء والنقطة المرايا من تحقق يمينًا، الانعطاف عند ·ممكنًاذلك يكون عندما الوقوفعند الأبواب فتح قبل الدراجات راكبي وجود من تحقق ·داخلهاوليس الدراجات، صناديق خلف توقف ·القادمةالدراجات·

- ✓ ممكنًاذلك يكون عندما المسار وغيّر دراجة راكب تجاوز عند الأقل على واحدًا مترًا اترك
- ✓ الدراجةراكب طريق قطع لتجنب اليمنى العمياء النقطة من تحقق يمينًا، الانعطاف عند
- ✓ القادمةالدراجات مرور وانتظر توقف يسارًا، الانعطاف عند
- ✓ داخلهوليس الدراجات، صندوق خلف المرورية الإشارة عند توقف

35.3 والموبيدات‌النارية الدراجات مع الطريق مشاركة

تسير وقد ·فجأةتتحرك وقد حجمها، بسبب والموبيدات السرعة، المحدودة النارية والدراجات النارية، الدراجات رؤية يصعب لا النارية الدراجات في الانعطاف إشارات من العديد أن وبما ·كاملاًالمسار استخدام في الحق لها لكن اليمنى الحافة من قريبة فعلاًتنعطف أنها من تأكد — مضاءة وإشارتها قادمة نارية دراجة أمام يساراً الانعطاف عند الحذر توخِّ تلقائياً، تنطفئ·

- ✓ كاملاًالمسار استخدام في الحق والموبيدات النارية للدراجات
- ✓ فعلاًتنعطف لا فقد - مضاءة وإشارتها قادمة نارية دراجة أمام يساراً الانعطاف عند الحذر توخِّ

35.4 البلديةحافلات مع الطريق في المشاركة

الحافلات وقوف ومناطق وبعدها، التقاطعات قبل والخلجان الطريق، منتصف في المنخفضة الخلجان الحافلات خلجان تشمل في تقترب وأنت الخليج لمغادرة لليسار الانعطاف إشارات حافلات خليج في حافلة تومض عندما ·السياراتوقوف مناطق بين المرورحركة إلى بالعودة للحافلة السماح عليك يجب المجاور، المسار·

- ✓ المرورحركة إلى بالعودة الحافلات خليج مغادرة إلى تشير التي للحافلة السماح عليك يجب
- ✓ السياراتوقوف مناطق وبين التقاطعات، وقرب الطريق، منتصف في :الحافلاتخلجان من أنواع ثلاثة توجد

35.5 الزراعيةالآلات مع الطريق مشاركة

السائق على يصعّب مما الحجم، كبيرة تكون ما غالبًا ·(القطرعند وأقل س، /كم 40قصوى بسرعة)ببطء الزراعية الآلات تتحرك ·الحصاد/الزراعةموسم خلال الظلام حلول بعد الطرق على يكونون وقد الحقول إلى مباشرة المزارعون ينعطف قد ·خلفهاالرؤية بمسافة خلفها وابقَ السرعة، خفّف ·المؤخرةعلى وحمراء برتقالية الحركة بطيئة مركبة لافتة الزراعية الآلات تعرض أن يجب آمنًاذلك يصبح حتى تتجاوزها ولا جيدة،·

- ✓ المؤخرةعلى وحمراء برتقالية الحركة بطيئة مركبة لافتة الزراعية الآلات تعرض أن يجب
- ✓ أقلأو س /كم 40بسرعة السير إلى الحركة بطيئة المركبة لافتة تشير
- ✓ آمنًاذلك يصبح حتى تتجاوزها ولا جيدة بمسافة الزراعية الآلات خلف ابقَ

35.6 المشاةمع الطريق مشاركة

طفلويتبعها الطريق إلى كرة تتدحرج قد ·المخصصةالمعابر خارج الطريق يعبرون الذين فيهم بمن للمشاة، خاصًا اهتمامًا أولِ ذوي والمشاة السن كبار مع إضافيًا حذرًا توخَّ ·الأطفاليلعب قد وحيث السكنية والمناطق المدرسية المناطق في ببطء قُد الكتف على يسيرون رصيف وجود عدم وعند المشاة، يُعامل كما التنقل أجهزة يستخدمون الذين الأشخاص يُعامل ·الإعاقة معقولةبسرعة بالترامواي الخاصة السلامة بجزر مرّ ·المرورحركة مواجهة في الأيسر·

- ✓ السكنيةوالمناطق المدرسية المناطق عبر وبحذر ببطء قُد
- ✓ المشاةمعاملة بنفس التنقل أجهزة يستخدمون الذين الأشخاص يُعامل
- ✓ القادمةالمرور حركة مواجهة في الأيسر الكتف على التنقل أجهزة مستخدمو يسير رصيف، وجود عدم عند
- ✓ المشاةعلى خاص خطر إلى تشير التي المجتمعية السلامة منطقة لعلامات انتبه

CHAPTER 36

Interior inspection

36.1 الأمانوحزام السائق مقعد عيوب

أحزمة تكون أن يجب ·المحددالموضع في يبقى أن ويجب المركبة في للتحكم الصحيح الموضع في السائق مقعد وضع يجب المقعد تثبيت حزام أو الأمان حزام أما بسيط؛ عيب هو للتثبيت القابل غير أو التالف المقعد ·صحيحبشكل وتعمل آمنة الأمان جسيمعيب فهو المعطل أو المفقود أو الآمن غير·

- ✓ القيادةوضع في يبقى لا أو تالف المقعد :بسيطعيب
- ✓ معطلأو مفقود أو آمن غير المقعد تثبيت حزام أو أمان حزام أي :جسيمعيب
- ✓ صحيحبشكل تعمل أنها من للتأكد ومفكوكة مثبتة وهي الأمان أحزمة اختبر

36.2 وغاسلاتهالأمامي الزجاج مساحات

عيوب فقدانها أو الشفرات وتلف النظام أو التحكم خلل ·جاهزيتهامن للتأكد دوري بشكل والغاسلات المساحات اختبار يجب عيبًا ذلك يكون السائق، جهة ماسحة تمسحها التي المنطقة تنظيف في وتفشل استخدامها الطقس يتطلب عندما ·بسيطة جسيمًا·

- ✓ السائقرؤية مجال تنظيف في تفشل أو مفقودة أو تالفة الماسحة شفرة أو النظام، أو التحكم في خلل :بسيطعيب
- ✓ جهة ماسحة تمسحها التي المنطقة تنظيف في وتفشل الغاسلات أو المساحات استخدام الطقس يتطلب عندما :جسيمعيب السائق
- ✓ الأماميللزجاج وتنظيفها الاتجاهات جميع في عملها من للتأكد والغاسلات المساحات افحص

36.3 الداخليالفحص تنسيق

يوضح أن عليه عنصر، لكل ·1الجدول من عشوائياً إنشاؤهما تم عنصرين ويعاين المتقدم يجد الكابينة، داخل فحص بعد جسيمأو بسيط عيب اكتشاف عند اتخاذه يجب الذي الإجراء ويصف المحتملة، العيوب ويشرح الفحص، ·

- ✓ عشوائياًإنشاؤهما تم 1الجدول من عنصرين فحص يجب
- ✓ الجسيمةأو /والبسيطة بالعيوب الخاص الإجراء وصف العيوب، واشرح الفحص، وضح

36.4 السلامةوأجهزة الطوارئ معدات

يجب توفّر معدات الطوارئ والسلامة وأجهزة الإطفاء بإحكام ومثبتة للعمل وصالحة موجودة تكون وأن العاكسات، أو المصابيح أو المشاعل مثل المطلوبة الطوارئ معدات توفّر يجب عيبًا يُعد فيها عيب وجود أو تلفها أو المعدات نقص بهم الخاص النقل نوع يتطلبها التي المعدات المتقدمون يعرف أن يجب بسيطًا.

- ✓ بسيط عيب: أي طوارئ معدات ضرورية مفقودة أو تالفة أو لا تعمل بشكل صحيح
- ✓ بسيط عيب: مكان شفهيًا حدّد أو المصابيح أو العاكسات أنها وأكّد تعمل أنها وتأكد بإحكام مثبتة

36.5 الصقيع مزيل /التدفئة نظام

يجب أن يكون التدفئة/مزيل الصقيع نظام يعمل بشكل غير الذي النظام يكون أن يجب الأمامي الزجاج من خاليًا دائمًا متاحًا الصقيع مزيل /التدفئة نظام التكاثف. اختبر المروحة في جميع أوضاع الاتجاه. بسيط عيب هو صحيح أوضاع جميع في المروحة اختبر الاتجاه.

- ✓ بسيط عيب: صحيح بشكل يعمل الصقيع مزيل /التدفئة نظام غير
- ✓ واضحًا الأمامي الزجاج يبقي الصقيع مزيل أن من وتأكد الاتجاه أوضاع جميع في المروحة شغّل

36.6 والمرايا الزجاج

يجب أن يكون الزجاج النوافذ أو للمرايا المطلوب الزجاج أو تالفًا أو مكسورًا أو متصدعًا يكون الذي النوافذ أو للمرايا المطلوب الزجاج. ضرورية بالمركبة المحيطة للظروف الواضحة الرؤية بسيطًا عيبًا يُعد الرؤية ويقلل صحيح بشكل مضبوط غير أو مفقودًا.

- ✓ بسيط عيب: غير أو مفقودًا أو تالفًا أو مكسورًا أو متصدعًا كونه بسبب المطلوبة الرؤية يوفر لا المطلوب النافذة أو المرآة زجاج صحيح بشكل مضبوط
- ✓ المرايا ضبط من وتأكد المطلوبة الرؤية يقلل تلف أو شقوق عن بحثًا والنوافذ المرايا افحص

CHAPTER 37

Commercial Vehicle Operator Registration (CVOR)

37.1 متطلبات شهادة CVOR

نظام يتابع CVOR والحافلات الشاحنات لعمليات السلامة أداء. شهادة CVOR تُطلب وزنها يزيد التي الشاحنات لتشغيل المسجلة المركبات على تنطبق. أكثر أو ركاب 10 لنقل المصممة والحافلات كغ، 4,500 عن الفعلي أو اللوحة على المسجل الطلب رسوم. أونتاريو في سيرها أثناء المكسيك أو المتحدة الولايات أو أونتاريو في بلوحات 255 دولارًا.

- ✓ شهادة CVOR مطلوبة للشاحنات التي يزيد وزنها على 4,500 كغ حسب الوزن الفعلي أو اللوحة
- ✓ يُطلب CVOR للحافلات المصممة لنقل 10 ركاب أو أكثر
- ✓ أونتاريو في سيرها أثناء المكسيك أو المتحدة الولايات أو أونتاريو في بلوحات المسجلة المركبات على تنطبق

37.2 سجل CVOR والعقوبات

سجل CVOR يحتوي الناقل معلومات على (المقطوعة المسافة، معدلات بالكيلومترات، تصنيف المخالفات، السلامة)، خمس لمدة السجل في البنود جميع تبقى. الأسطول تفتيش عمليات وجميع والإدانات، عنها، الإبلاغ الواجب والاصطدامات تعليق أو إلغاء تشمل عقوبات تفرض أو تدقق أو تحذر أن للوزارة يجوز مقبول، غير السجل أصبح إذا. المخالفة تاريخ من سنوات شهادة CVOR والتصاريح واللوحات.

- ✓ سجل بنود تبقى CVOR لمدة خمس سنوات من تاريخ المخالفة
- ✓ عقوبات أو تدقيقات أو تحذير رسائل إلى تؤدي أن يمكن المقبولة غير السجلات
- ✓ شهادة تعليق أو إلغاء العقوبات تشمل CVOR والتصاريح واللوحات

CHAPTER 38

Driving in Roundabouts

38.1 الدوارفي كبيرة مركبة قيادة

جزء وهي الممهدة، الوسطى المنطقة ذلك في بما بالكامل، الطريق عرض إلى الدوار في كبيرة مركبة يقود الذي السائق يحتاج قد الدخول·قبل المسارين كلا شغل إلى المركبة تحتاج وقد ·الوسطيةالجزيرة من للاجتياز قابل

- ✓ الممهدةالوسطى المنطقة ذلك في بما بالكامل الطريق عرض استخدام إلى الكبيرة المركبة تحتاج قد
- ✓ المسارينكلا شغل إلى المركبة تحتاج قد الدوار، إلى الدخول قبل
- ✓ الانعطافلإكمال الممهدة الوسطى المنطقة على الحجم كبيرة للمركبة الخلفية العجلات تصعد أن يمكن
- ✓ كبيربعرض تتأرجح قد لأنها الكبيرة المركبات بجانب إضافية مساحة اترك

38.2 الدوارفي الطارئة المركبات

التوقف قبل المرورية الجزيرة بعد ما إلى وامضِ تقصده الذي المخرج إلى فتابع طارئة، مركبة تقترب عندما دوار داخل كنت إذا الطريق·جانب على

- ✓ جانب على التوقف قبل المرورية الجزيرة بعد ما إلى وامضِ مخرجك إلى فتابع طارئة، مركبة تقترب عندما دوار داخل كنت إذا الطريق
- ✓ الطارئةالمركبة تمر حتى وانتظر الأيمن الجانب على فتوقف بعد، الدوار دخلت قد تكن لم إذا

CHAPTER 39

Pedestrian signals

39.1 الأولويةوحق المشاة إشارة رموز

العبوربدء عدم عليهم يجب أنه فتعني الثابتة أو الوامضة البرتقالية اليد أما العبور؛ للمشاة يجوز أنه الأبيض المشي رمز يعني. أزرار توجد حيث .الأولويةحق لهم يزال ولا آمن مكان إلى بسرعة يتحركوا أن يجب اليد ظهور عند العبور بدأوا الذين المشاة المشيإشارة لتشغيل الضغط المشاة على يجب ضغط،.

- ✓ البدءعدم تعني البرتقالية واليد بالعبور؛ يسمح الأبيض المشي رمز
- ✓ المركباتجميع على الأولوية حق لهم العابرون المشاة
- ✓ يسارًااللانعطاف الأخضر السهم أو الوامض الأخضر الضوء عند العبور عدم المشاة على يجب

39.2 المشاةإشارة رموز

البرتقالية اليد .المركباتجميع على الأولوية حق ولهم الإشارة اتجاه في العبور لهم يجوز المشاة أن يعني الأبيض المشي رمز الأولويةبحق يحتفظ وأن بسرعة آمنة منطقة إلى يصل أن بالفعل العبور بدأ من وعلى بالعبور؛ البدء عدم تعني الثابتة أو الوامضة.

- ✓ الأولويةحق ويمنحهم بالعبور للمشاة يسمح الأبيض المشي رمز
- ✓ بالعبورالبدء عدم تعني الثابتة أو الوامضة البرتقالية اليد
- ✓ يسارًااللانعطاف الأخضر السهم أو الوامض الأخضر الضوء عند العبور عدم المشاة على يجب

39.3 التقاطعاتفي المشاة إشارات

إشارة تحتوي .للعبورأطول وقتًا يمنح مما المشي، إشارة لتشغيل الزر على الضغط المشاة على يجب ضغط، أزرار وجود عند الطريق على ضوئية مرور وإشارات ضغط، وأزرار المشي، عدم /المشيوإشارات للمشاة، ممرات على التقاطع في المشاة الأصغرالمتقاطع الطريق في التوقف علامات تتحكم بينما فقط؛ الرئيسي.

- ✓ الضغطأزرار تتوفر حيث المشي إشارة لتنشيط الزر على الضغط المشاة على يجب
- ✓ الطريق على توقف وعلامات فقط، الرئيسي الطريق على ضوئية مرور إشارات على التقاطعات في المشاة إشارات تحتوي المتقاطع

CHAPTER 40

Size and Weight Limits for Commercial Motor Vehicles

40.1 حدود العرض والارتفاع والطول

المقطورات المركبة خارج سم 30 من أكثر تمتد لم إذا المرايا تُستثنى ؛(قدم 8.5) م 2.6 بعرض محدودة التجارية المركبات (75.5) م 23 تتجاوز أن مجموعة لأي يجوز لا خاصة متطلبات مع (قدمًا 53) م 16.2 أو (قدمًا 48) م 14.65 بـ محدودة النصفية (قدمًا (13.6) م 4.15 هو الحمولة ذلك في بما للارتفاع الأقصى الحد المؤهلة المزدوجة المقطورات مجموعات باستثناء.

- ✓ (قدم 8.5) متر 2.6 هو للعرض الأقصى الحد
- ✓ المؤهلة المزدوجات باستثناء (قدمًا 75.5) مترًا 23 هو المجموعة لطول الأقصى الحد
- ✓ (قدمًا 13.6) متر 4.15 هو الحمولة ذلك في بما للارتفاع الأقصى الحد

40.2 تحديد الحد الأقصى المسموح به للوزن الإجمالي

السريعة الطرق على المرور قانون من السابع الجزء حدود الإجمالي الوزن يتجاوز عندما السريع الطريق على السير لك يجوز لا الحمولة ونوع المحاور، بين والمسافة التعليق، نظام ونوع الإطارات، ومقاس المحاور، عدد على به المسموح الوزن يعتمد (HTA). والشاحنون والمشغلون السائقون الأقصى الحد هو محسوبة أرقام عدة بين الأدنى الرقم التوجيه محور ووزن ،(ركام غير/ركام) تهم إليهم توجه وقد مسؤولون جميعهم.

- ✓ HTA قانون من السابع الجزء بموجب به المسموح للوزن الأقصى الحد تجاوز يجوز لا
- ✓ للوزن به المسموح الإجمالي الأقصى الحد هو المحسوبة الوزن أرقام بين الأدنى الرقم
- ✓ المركبة وزن عن مسؤولون جميعهم والشاحنون والمشغلون السائقون

CHAPTER 41

Driving at Night and in Bad Weather

41.1 الضبابفي بأمان القيادة

الضبابفي القيادة تجنب هو فعله يمكن ما أفضل المنخفضة الأمامية المصابيح استخدم الضباب، حاصرك إذا (low-beam)· أصعبالرؤية يجعل مما الرطوبة قطرات عن العالية الأضواء تنعكس (high beams)· المتابعةمسافة وزد

- ✓ أصعبالرؤية وتجعل الرطوبة عن تنعكس العالية فالأضواء الضباب؛ في المنخفضة الأمامية المصابيح استخدم
- ✓ متسلسلاًتصادماً تسبب فقد —الطريق من للسير المخصص الجزء على تتوقف لا
- ✓ الوسطخط من بدلاً كدليل للطريق اليمنى الحافة واستخدم المتابعة مسافة زد
- ✓ قيد المنخفضة الأمامية المصابيح وأبقِ الطارئة التحذير أضواء وشغّل الطريق، عن بالكامل اخرج جداً، كثيفاً الضباب كان إذا التشغيل
- ✓ ينجليالضباب أن بدا لو حتى فجأة تسرع لا

41.2 المائيوالانزلاق المطر في القيادة

تسير فقد كبيرة، الماء كمية كانت أو جدًا عالية السرعة كانت إذا· القطراتأولى تتساقط عندما خاصة زلقة، الطرق المطر يجعل للغايةصعبًا التحكم يجعل مما المائي، الانزلاق يسمى ما وهذا —الماء سطح فوق الإطارات·

- ✓ المائيالانزلاق لتجنب عميقة أخاديد ذات جيدة إطارات على وحافظ مبللة الطريق تكون عندما السرعة خفف
- ✓ المطرتحت أمامك التي المركبة وبين بينك أكبر مسافة اترك
- ✓ الفرامليفعالية من تقلل أو الرؤية، تحجب أو الحفر، تخفي قد التي المائية البرك في القيادة تجنب
- ✓ الانزلاقاحتمال لتقليل بسلاسة والتسريع والفرملة التوجيه استخدم

41.3 والوهجالأمامية المصابيح مدى تتجاوز بسرعة القيادة

ساطع ضوء هو الوهج ·رؤيتهيمكنك مما أطول التوقف مسافة تكون عندما الأمامية المصابيح مدى تتجاوز بسرعة تقود أنت ليلاًالوهج لتقليل الصحيحة الأمامية المصابيح أشعة استخدم ·صعبةالرؤية يجعل·

- ✓ رؤيتهايمكنك التي المسافة التوقف مسافة تتجاوز ألا يجب —الأمامية المصابيح مدى تتجاوز بسرعة تقد لا
- ✓ قدم 200)متراً 60ضمن المتابعة عند أو قادمة مركبة من (قدم 500)متراً 150ضمن الشعاع منخفضة الأمامية المصابيح استخدم)
- ✓ اليمينإلى طفيف وبشكل بعدها ما وإلى الأعلى إلى انظر قادمة، لمركبة ساطعة أمامية مصابيح مواجهة عند
- ✓ التلالقمم أو المنعطفات عند المنخفضة الأشعة إلى بدّل الريفية، الطرق على

41.4 بالمياهالمغمورة الطرق على القيادة

بعد الفرامل فاختبر ذلك، إلى اضطررت إذا ·العملمن الفرامل يمنع قد الماء لأن بالمياه المغمورة الطرق على القيادة تجنب لتجفيفهاذلك·

- ✓ العملمن الفرامل الماء يمنع قد —بالمياه المغمورة الطرق تجنب
- ✓ مستقيمخط في المركبة توقف من التأكد مع س، /كم 50عند وبقوة بسرعة بالتوقف ذلك بعد الفرامل اختبر
- ✓ فورًاالإصلاح ورشة إلى المركبة فخذ الفرامل، جفاف بعد إسفنجية الفرامل دواسة بقيت أو الجانبين أحد إلى المركبة انحرفت إذا

CHAPTER 42

Pavement markings

42.1 التجاوزوقواعد الخطوط ألوان

الاتجاه في المرور حركة بين البيضاء الخطوط وتفصل متعاكسين؛ اتجاهين في المتجهة المرور حركة بين الصفراء الخطوط تفصل كان إذا التجاوز يمكنك أنه فيعني المتقطع الخط أما التجاوز؛ الآمن غير من أنه مسارك يسار على متصل خط وجود يعني ·نفسه بأمانالتجاوز لإكمال كافية مساحة وتوجد خالياً الطريق·

- ✓ نفسهالاتجاه في المرور حركة بين البيضاء الخطوط وتفصل المتعاكسة؛ المرور حركة بين الصفراء الخطوط تفصل
- ✓ خالياًالطريق كان إذا مسموح التجاوز أن فيعني المتقطع الخط أما التجاوز؛ منع يسارك على المتصل الخط يعني

42.2 ومعانيهاالخطوط ألوان

تفصل الصفراء الخطوط ·فيهالسير يمكنك الذي والمكان الاتجاه لتحديد والأضواء اللافتات مع الطريق سطح علامات تعمل نفسهالاتجاه في المتحركة المرور حركة تفصل البيضاء الخطوط متعاكسين؛ اتجاهين في المتحركة المرور حركة·

- ✓ متعاكسيناتجاهين في المتحركة المرور حركة تفصل الصفراء الخطوط
- ✓ نفسهالاتجاه في المتحركة المرور حركة تفصل البيضاء الخطوط

42.3 للتجاوزوالمتقطعة المتصلة الخطوط

الطريق كان إذا التجاوز يمكنك أنه يعني اليسار على المتقطع الخط ·للتجاوزآمن غير أنه يعني مسارك يسار على المتصل الخط بأمانالتجاوز لإكمال أمامك كافية متقطعة خطوط هناك وكانت خالياً·

- ✓ للتجاوزآمن غير أنه يعني يسارك على المتصل الخط
- ✓ لإكمالهمساحة وتتوفر خالياً الطريق يكون عندما بالتجاوز يسمح يسارك على المتقطع الخط

42.4 والأسهموالممرات التوقف خطوط

ثم الرصيف، حافة عند ثم المشاة، ممر عند توقف موجودًا، يكن لم إذا التوقف؛ مكان يوضح واحد أبيض خط هو التوقف خط في فقط بالتحرك لك يُسمح أنه يعني المسار على الأبيض السهم ·متوازيانأبيضان خطان هو المشاة ممر ·التقاطعحافة عند ·السهماتجاه ·الثابتةالأجسام عن بعيدًا المرور حركة يوجّهان متصلان خطان

- ✓ التقاطعحافة ثم الرصيف، حافة ثم المشاة، ممر فعند موجودًا، يكن لم إذا التوقف؛ خط عند توقف
- ✓ الاتجاهذلك في فقط بالتحرك لك يُسمح أنه يعني المسار على الأبيض السهم
- ✓ الجسوردعامات مثل الثابتة الأجسام عن بعيدًا المرور حركة يوجّهان متصلان خطان

42.5 المشاةومعابر التوقف وخطوط الاستمرارية خطوط

تغيير وعليك يخرج أو ينتهي مسارك أن يسارك على (بعضهاإلى وأقرب أعرض متقطعة خطوط) الاستمرارية خطوط تعني موجودًا، يكن لم وإذا التوقف؛ مكان يوضح واحد أبيض خط هو التوقف خط ·مستمرمسارك أن تعني يمينك وعلى المسار؛ ·متوازيينأبيضين بخطين المشاة معابر تمييز يتم ·التقاطعحافة عند ثم الرصيف، حافة عند ثم المشاة، معبر عند توقف

- ✓ للاستمرارالمسار غيّر ينتهي؛ المسار أن يسارك على الاستمرارية خطوط تعني
- ✓ التقاطعحافة ثم الرصيف، حافة ثم المشاة، معبر عند توقف يوجد، لم وإذا التوقف؛ خط عند توقف

42.6 الثابتةالأجسام وعلامات المشاة معابر الأسهم،

أبيضين خطين على المشاة معبر يحتوي ·الاتجاهذلك في إلا بالتحرك لك يُسمح لا أنه المسار في المرسوم الأبيض السهم يعني توجه ·للمشاةالمجال وأفسح الخط قبل توقف — علوية صفراء وأضواء قادم مسار كل في X علامة مع متوازيين مزدوجين ·الجسردعامات مثل الثابتة الأجسام عن بعيدًا المرور حركة السوداء/الصفراءوالعلامات المتصلة الخطوط

- ✓ الاتجاهذلك في إلا السير لك يجوز لا أنه يعني المسار في الأبيض السهم
- ✓ للمشاةالمجال وأفسح الخط قبل توقف المشاة، معبر عند

42.7 الاستمراريةخطوط

يسارك على الاستمرارية خطوط العاديةالمتقطعة الخطوط من بعضها إلى وأقرب أوسع متقطعة خطوط هي الاستمرارية خطوط. دون تستمر حارتك أن تعني يمينك على الاستمرارية خطوط للمتابعةالحارة تغيير وعليك تخرج أو تنتهي حارتك أن عمومًا تعني تأثر.

- ✓ الحارةغيّر — تخرج أو تنتهي حارتك أن تعني يسارك على الاستمرارية خطوط
- ✓ تأثردون تستمر حارتك أن تعني يمينك على الاستمرارية خطوط

42.8 المشاةمعبر علامات

يُعلِّم معبر المشاة علويةصفراء وأضواء قادم مسار كل في Xعلامة مع الطريق، عبر ومتوازيين مزدوجين أبيضين بخطين. توقف للمشاةالمجال وافسح الخط قبل.

- ✓ علويةصفراء وأضواء Xوعلامات مزدوجين أبيضين خطين على المشاة معبر يحتوي
- ✓ المشاةمعبر عند للمشاة المجال وافسح الخط قبل توقف

CHAPTER 43

Uncoupling and Coupling Test

43.1 إجراء فصل ووصل

آمن موقع في المركبة توضع ·والمقطورةالجرار /الشاحنةووصل فصل بأمان لتظهر المركبة من اخرج اليومي، التفتيش اختبار بعد ·الوصلثم أولاً، الفصل تنفذ ·مسبقًامحدد

- ✓ والوصلالفصل من كلاً بأمان تظهر أن عليك يجب
- ✓ الوصليليه أولاً، الفصل تنفيذ يتم
- ✓ للإجراءآمنًا ليكون مسبقًا الموقع تحديد سيتم

CHAPTER 44

Yielding the right-of-way

44.1 التقاطعاتفي الأولوية حق قواعد

المجال افسح الاتجاهات، لجميع توقف نقطة في ·اليمينمن قادمة مركبة لأي المجال افسح أضواء، أو لافتات بدون تقاطع في على الموجودة للمركبة المجال اليسار على الموجودة المركبة تفسح نفسه، الوقت في مركبتان توقفت وإذا تتوقف؛ مركبة لأول أن الإفساح علامة تعني ·المشاةانتظر يمينًا، الانعطاف وعند والمشاة؛ القادمة المرور حركة انتظر يسارًا، الانعطاف عند ·اليمين منزلي، ممر /خاصطريق من الدخول عند ·المتقاطعالطريق على أو في المرور لحركة المجال وتفسح تتوقف أو السرعة تخفف الرصيفعلى والمشاة الطريق لمركبات المجال افسح·

- ✓ اليمينمن القادمة للمركبات المجال افسح للتحكم، الخاضعة غير التقاطعات في
- ✓ اليمينعلى التي للمركبة المجال اليسار على التي المركبة تفسح معًا، مركبتان توقفت إذا الاتجاهات، لجميع توقف نقطة في
- ✓ والمشاةالطريق مرور لحركة المجال افسح منزلي، ممر من الدخول وعند الانعطاف؛ عند للمشاة المجال افسح
- ✓ خالٍالطريق أن من تتأكد أن يجب -الأولوية حق يمنحك لا الإشارة إعطاء

44.2 المشاةمعابر عند الطريق إفساح

العبور ممرات أو المشاة معابر عند بالكامل الطريق المشاة يعبر حتى والانتظار (right-of-way)الأولوية حق إفساح عليك يجب عبورحراس بها يوجد التي المدارس معابر عند وكذلك خاص، بشكل المعلّمة·

- ✓ المتابعةقبل العبور ممرات أو المعابر عند بالكامل الطريق المشاة يعبر حتى انتظر
- ✓ عبورحراس بها يوجد التي المدارس معابر عند الطريق افسح

CHAPTER 45

Uncoupling and coupling test

45.1 والاقترانالاقتران فك إجراء

الآمنين والاقتران الاقتران فك إظهار مع والاقتران، الاقتران فك جزء لأداء المركبة من المتقدم يخرج اليومي، الفحص اختبار بعد الاقترانيليه ثم أولاً، الاقتران فك يتم ·مسبقاًمحدد آمن موقع في ومقطورة قاطرة /لشاحنة·

- ✓ ومقطورةقاطرة /لشاحنةالآمنين الاقتران ثم الاقتران فك إظهار يجب
- ✓ للإجراءوآمن مناسب مسبقاً محدد موقع في المركبة تُوضع
- ✓ الاقترانيليه ثم أولاً، الاقتران فك يتم

CHAPTER 46

Vehicle Safety, Maintenance and Daily Inspections

46.1 وتسليمهاحملها يجب التي املستندات

تسجيل املناسبة، الفئة من سارية رخصة :الطلبعند وتسليمها التالية املستندات حمل التجارية املركبات سائقي على يجب الفحص، جدول إلى بالإضافة ساعة 24خلال املكتمل اليومي الفحص تقرير تأمين، شهادة ،CVORشهادة املقطورة، /املركبة والإقامةالطرق، ورسوم الوقود، إيصالات)داعمة ومستندات السابقة، يومًا 14ولليوم يومي سجل.

- ✓ تأمينوشهادة ،CVORوشهادة وتسجيل، سارية، رخصة حمل يجب
- ✓ الفحصجدول إلى بالإضافة ساعة 24خلال املكتمل اليومي الفحص تقرير حمل يجب
- ✓ السابقةيومًا عشر وأربعة لليوم يومي سجل حمل يجب

46.2 الإطاراتمداس عمق متطلبات

يجب .متجاورينأخدودين في القياس عند (بوصة 0.06)مم 1.5عن الآلية للمركبة الخلفية الإطارات مداس عمق يقل ألا يجب مم 3عن يقل لا مداس عمق على كجم 4,500عن الإجمالي وزنها تصنيف يزيد التي الآلية للمركبة الأمامية الإطارات تحتوي أن .متجاورينأخدودين في (بوصة 0.12)

- ✓ متجاورينأخدودين في (بوصة 0.06)مم 1.5عن يقل لا مداس عمق على الخلفية الإطارات تحتوي أن يجب
- ✓ (بوصة 0.12)مم 3عن يقل لا مداس عمق على (كجم 4,500عن وزنها يزيد مركبة)الأمامية الإطارات تحتوي أن يجب
- ✓ ميكانيكيأو معتمد إطارات تركيب فني بواسطة والعجلات الإطارات تركيب يجب

46.3 والتفتيشالوزن لمحطة الامتثال

.محطةأقرب إلى القيادة منك يطلب وقد مكان، /وقتأي في سلامة تفتيش إجراء الوزارة من ضابط أو شرطة ضابط لأي يجوز إلى يؤدي أن ويمكن ((5))124املادة)دولار 20,000إلى فيها الغرامة تصل مخالفة يعد وزن محطة إلى املضي عدم /رفضإن تتراوح غرامات إلى يؤدي الوزن عملية عرقلة أو الحمولة إزالة /توزيعإعادة رفض إن .يومًا 30إلى تصل لمدة القيادة رخصة تعليق من200 إلى20,000 دولار)املادة 124((6)).

- ✓ يومًا 30إلى تصل لمدة القيادة رخصة وتعليق دولار 20,000إلى تصل غرامة عليه يترتب وزن محطة إلى املضي رفض
- ✓ دولار 20,000إلى 200من تتراوح غرامات عليه يترتب الوزن عملية عرقلة أو الحمولة توزيع إعادة رفض
- ✓ ذلكمنك طُلب إذا املركبة تفتيش في املساعدة عليك يجب

46.4 العجلاتمثبتات فحص إعادة

الشركات توصي ·للإصلاحالعجلات إزالة أو جديدة عجلات /إطاراتتركيب بعد والإطارات العجلات ومثبتات العجلات افحص التركيببعد كم 160وكم 80بين العجلات مثبتات فحص بإعادة للعجلات المصنعة·

- ✓ التركيببعد كم 160وكم 80بين العجلات مثبتات فحص أعد
- ✓ للإصلاحالإزالة أو الجديد التركيب بعد والإطارات والمثبتات العجلات افحص

46.5 للمقودالحر اللعب فحص

التشغيل قيد والمحرك افحص ·الدورانفي الإطارات تبدأ أن قبل المقود يتحركها التي المسافة هو الخلوص أو الحر اللعب إلى يشير المفرط الدوران ·الإطاربمقاومة تشعر حتى بالأصابع الاتجاهين كلا في المقود إدارة مع مباشرة، للأمام متجهة والعجلات مفرطخلوص أو حر لعب·

- ✓ مباشرةللأمام متجهة والعجلات التشغيل قيد والمحرك للمقود الحر اللعب افحص
- ✓ مفرطخلوص أو حر لعب إلى يشير الإطارات تدور أن قبل للمقود المفرط الدوران

CHAPTER 47

Skids and Braking Systems

47.1 الانزلاقمن التعافي

بسرعة القيادة بسبب وعادةً الزلقة الأسطح على وغالبًا الطريق، بسطح الالتصاق أكثر أو واحد إطار تفقد عندما الانزلاق يحدث بالظروفمقارنة كبيرة· يمكن أن والانعطاف القوية الفرملة تؤدي العدواني التسارع أو الانزلاقإلى·

- ✓ بلطفوانعطف بسلاسة؛ التحكم أدوات وشغّل منخفضة بسرعة قد الانزلاق، لتجنب
- ✓ إذا المحايد الوضع في الحركة ناقل ضع جدًا، الزلقة الأسطح وعلى الفرامل، أو الوقود دواسة عن الضغط خفف مركبتك، انزلقت إذا أمكن
- ✓ التوجيهفي الإفراط من واحترس إليه الذهاب تريد الذي الاتجاه في التوجيه في استمر
- ✓ وسلاسةبلطف افرمل السيطرة، استعادة بمجرد

47.2 للانغلاق المانعة الفرامل أنظمة(ABS)

انزلاق يمنع مما الانغلاق، وشك على العجلة تكون عندما الفرملة قوة ويقلل الفرملة أثناء العجلات سرعة نظامABS يستشعر الجرضعف عند أو بقوة الفرامل استخدام عند السلامة ويحسن· التوجيهعلى السيطرة وفقدان الإطار·

- ✓ يمنعABS التوقفمسافة يقصر لا لكنه العجلات انغلاق·
- ✓ معABS، العجلاتانغلاق في يتحكم النظام واترك بقوة الفرامل دواسة اضغط·
- ✓ الطارئة الفرملة أثناء باهتزازات تشعر عندما الدواسة عن قدمك ترفع لا — فهذا لنظام طبيعي تشغيلABS.

47.3 العتبيةالفرملة

غير المركبات في عادةً وتُمارَس الزلقة، الظروف في حتى مسارك داخل به متحكّم بشكل التوقف العتبية الفرملة لك تتيح بنظام المجهزةABS.

- ✓ أعد ثم قليلاً الضغط خفف بالانغلاق، العجلات إحدى بدأت إذا انزلاق؛ في التسبب دون ممكنة قوة بأقصى الفرامل على اضغط الضغط
- ✓ الفرامل بضخ تقم لا
- ✓ المطلوبةالسرعة إلى تتباطأ حتى الطريقة بهذه الفرملة في استمر

CHAPTER 48

Keeping your licence

48.1 وتجديدهارخصتك حمل

أو A الفئات من عامًا 80 دون السائقون ·قدتكلما تحملها أن يجب وتوقيعًا صورة تتضمن واحدة قطعة من رخصة أونتاريو لدى الهوائية، الفرامل تأييد لحاملي بالنسبة ·سنواتخمس كل عادة للتجديد، ومعرفة نظر اختبار يجتازوا أن يجب F أو E أو C أو B تفعيل عند إلا العملي الهوائية الفرامل اختبار يُطلب ولا الكتابي، المعرفة اختبار دورة مع الكتابي الهوائية الفرامل اختبار يتوافق طريقاختبار·

- ✓ للشرطةوتقديمها قدت كلما رخصتك حمل عليك يجب
- ✓ سنواتخمس كل عادة للتجديد، والمعرفة النظر اختبارات يجتازوا أن يجب عامًا 80 دون A/B/C/E/F الفئات سائقو
- ✓ طريقاختبار تفعيل عند إلا العملي الهوائية الفرامل اختبار يُطلب لا

48.2 العمربحسب الترخيص وإعادة التجديد قواعد

والقيادة والمعرفة النظر اختبارات اجتياز A-F فئات على والحاصلين عامًا 79 و 65 بين أعمارهم تتراوح الذين السائقين على يجب عامًا 80 بلغوا الذين السائقين على يجب ·أكثرأو جزاء نقاط ثلاث تراكم أو مسؤولين فيه يكونون تصادم حادث بعد الطريق على لأكثر الصلاحية منتهية أو ملغاة أو موقوفة رخصة ·تجديدكل قبل الطريق على والقيادة والمعرفة النظر اختبارات اجتياز أكثر أو التجاريةللفئة الأهلية قبل التدريجي الترخيص متطلبات جميع واستيفاء التقديم إعادة تتطلب سنوات ثلاث من·

- ✓ أكثرأو جزاء نقاط ثلاث بعد أو مسؤولين فيه يكونون تصادم حادث بعد الاختبار إعادة 79 إلى 65 عمر من السائقين على يجب
- ✓ تجديدكل قبل الطريق على والقيادة والمعرفة النظر اختبارات اجتياز أكثر أو عامًا 80 بعمر السائقين على يجب
- ✓ الاختباراتجميع تشمل كاملة تقديم إعادة تتطلب سنوات ثلاث من لأكثر الصلاحية المنتهية الرخصة

48.3 التجاريالطبي الإبلاغ جدول

إشعار ويصل العمر؛ حسب سنوات خمس إلى سنة كل طبي فحص اجتياز (Dالفئة بخلاف) التجارية الرخصة حاملي على يجب كل 46من أقل :الإبلاغوتيرة .Gالفئة إلى الرخصة تخفيض إلى يؤدي التقديم عدم .الاستحقاقمن أشهر ثلاثة قبل فارغ ونموذج سنةكل 80+ Dوالفئة سنة، كل 65+سنوات، ثلاث كل 46-64سنوات، خمس.

- ✓ Gالفئة إلى رخصتك تخفيض إلى يؤدي مطلوب طبي تقرير تقديم عدم
- ✓ سنةكل 65+وسنوات، 3كل 64إلى 46ومن سنوات، 5كل تقريرًا يقدمون 46تحت السائقون
- ✓ التقريراستحقاق موعد من أشهر ثلاثة قبل الطبي الإشعار يصل

48.4 القيادةرخصة وقوانين العنوان أو الاسم تغيير

بدون)عنوانك تغيير عند جديدة رخصة على والحصول عنوانك أو اسمك تغيير من أيام ستة خلال النقل وزارة إبلاغ عليك يجب /مزيفة/معدلةرخصة استخدام أو باستخدامها، للآخرين السماح أو بك، الخاصة القيادة رخصة إعارة القانوني غير من .(رسوم .أونتاريوفي واحدة قيادة رخصة من أكثر حيازة أو آخر، شخص رخصة

- ✓ العنوانأو الاسم تغيير من أيام ستة خلال الوزارة إبلاغ
- ✓ أونتاريوفي واحدة قيادة رخصة من أكثر حيازة أو تعديلها أو القيادة رخصة إعارة القانوني غير من

48.5 وتجديدهاالرخصة حمل متطلبات

أعمارهم تقل الذين السائقين على .قدتمتى تحملها أن يجب وتوقيعًا؛ صورة تحمل واحدة قطعة من قيادة رخصة أونتاريو في النظر اختبار اجتياز (Dالفئة يحملون ممن 65عن أعمارهم تزيد والذين) Fأو Eأو Cأو Bأو Aالفئة يحملون ممن 80عن الطريق على والقيادة والمعرفة النظر اختبارات اجتياز 79إلى 65من السائقين على .سنواتخمس كل عادةً للتجديد، والمعرفة والمعرفة النظر اختبارات اجتياز وأكثر سنة 80السائقين على .أكثرأو جزاء نقاط ثلاث تراكم أو اللوم عليهم يقع تصادم بعد .التجديدقبل الطريق على والقيادة

- ✓ قدتمتى بك الخاصة القيادة رخصة تحمل أن يجب
- ✓ والمعرفةالنظر اختبارات مع سنوات خمس كل عادةً التجديد يجري
- ✓ أكثرأو جزاء نقاط 3أو اللوم عليهم يقع تصادم بعد الاختبار إعادة 79إلى 65من السائقين على
- ✓ للتجديدالطريق على والقيادة والمعرفة النظر اختبارات اجتياز وأكثر سنة 80السائقين على

48.6 التجاريةالمركبات لسائقي الطبي الإبلاغ

تكرار يعتمد .Gالفئة إلى تخفيضهم فسيتم وإلا دوري، بشكل مُرضية طبية تقارير تقديم التجارية الرخصة حاملي على يجب كل +80عمر من Dالفئة وسائقو سنة، كل +65سنوات، ثلاث كل 64–46سنوات، خمس كل 46من أقل :العمرعلى التقرير سنة. المحددالموعد من أشهر ثلاثة قبل فارغ ونموذج إشعار يصل.

- ✓ الفئة إلى الرخصة تخفيض إلى يؤدي مطلوب طبي تقرير تقديم عدمG
- ✓ سنةكل +65سنوات؛ 3كل 64-46سنوات؛ 5كل التقرير يقدمون 46دون السائقون
- ✓ التقريرموعد من أشهر ثلاثة قبل بالبريد الطبي والنموذج الإشعار يُرسل

48.7 التقديموإعادة القيادة رخصة قوانين

رخصة استخدام أو مزيفة، أو معدلة رخصة استخدام أو باستخدامها، آخر لشخص السماح أو رخصتك، إعارة القانوني غير من لأكثر صلاحيتها انتهت أو إلغاؤها أو الرخصة تعليق تم إذا .أونتاريومن واحدة رخصة من أكثر حمل أو رخصتك، كأنها آخر شخص التجاريةالفئات استعادة قبل التدريجي الترخيص متطلبات جميع واستيفاء التقديم إعادة عليك فيجب سنوات، ثلاث من.

- ✓ واحدةرخصة من أكثر حمل أو تعديلها أو أونتاريو قيادة رخصة إعارة القانوني غير من
- ✓ التدريجيالترخيص عبر كاملة تقديم إعادة تتطلب سنوات ثلاث من لأكثر المعلقة /الصلاحيةالمنتهية الرخصة

48.8 العنوانأو الاسم تغيير

رخصة على والحصول العنوان أو الاسم تغيير من أيام ستة خلال (Ministry of Transportation)النقل وزارة إبلاغ عليك يجب للتبني، محكمة أمر أو زواج، شهادة الاسم تغيير يتطلب .العنوان/الاسمتغيير بسبب الجديدة الرخصة على رسوم توجد لا .جديدة السببحسب الاسم تغيير شهادة أو.

- ✓ العنوانأو الاسم تغيير من أيام ستة خلال الوزارة إبلاغ
- ✓ العنوان/الاسمتغييرات على رسوم توجد ولا جديدة رخصة الأمر يتطلب
- ✓ الجديدةالرخصة وصول عند القديمة رخصتك تدمير

CHAPTER 49

Backing Skills Test

49.1 اختبار مناورات الرجوع للخلف

يقيّم اختبار الرجوع للخلف موضع المركبة بالنسبة إلى الأجسام المحيطة والمساحة أثناء التحكم الآمن وتقدير الرجوع أثناء مناورة واحدة تؤدي: بزاوية الممر ركن 90 درجة (جانب السائق)، إزاحة أو لليسار، إزاحة أو لليمين. حدود الأقماع تحدد عدم الاصطدام بها. ويجب الخارج، في الممتحن يبقى لكنه مرئياً، يوجّهك لن.

- ✓ واحدة مناورة أدِّ: بزاوية الممر ركن 90 درجة (جانب السائق)، إزاحة أو لليسار، إزاحة أو لليمين
- ✓ الأقماع داخل ممكنة استقامة بأكبر المناورة أنهِ أقماع؛ بأي تصطدم لا
- ✓ الانتهاء عند الممتحن وأبلغ المركبة ثبّت

49.2 تقييم معايير الرجوع للخلف

يتم تقييمك بناءً على الملاحظة، الإشارات/ الزمار، مرات التقدم للأمام (pull-ups)، والموضع النهائي. قبل الرجوع للخلف قبل الزمار وأطلق الرباعية التحذير أضواء شغّل. استخدم الرجوع أثناء المسار؛ لفحص تخرج أن يجب للخلف المرايا. ترجع لا بسرعة إلا للخلف المشي.

- ✓ الرجوع أثناء المرايا استخدم للخلف؛ الرجوع قبل المسار لفحص المركبة من اخرج
- ✓ للخلف الرجوع قبل الكهربائي الزمار وأطلق الرباعية التحذير أضواء شغّل
- ✓ المشي بسرعة دائمًا للخلف ارجع
- ✓ كأخطاء الزائدة للأمام التقدم مرات تُحسب لا) تُخصم مرات التقدم للأمام الأولية)
- ✓ النهائي الموضع إلى يمكن ما بأقرب للخلف ارجع

CHAPTER 50

Backing skills test

50.1 اختبار الرجوع من الغرض والمناورات

يقيّم مهارات اختبار الرجوع من واحدة تنفيذ يتم. المحيطةالأجسام إلى بالنسبة المركبة موضع وتقدير الرجوع أثناء الآمن التحكم تُحدد. اليمينإلى بإزاحة الرجوع أو اليسار، إلى بإزاحة الرجوع، (السائقجانب) درجة 90 بزاوية بالرصيف الالتحام: مناورات ثلاث بهاالاصطدام عدم ويجب الحدود الأقماع.

- ✓ اليمينإلى بإزاحة الرجوع أو اليسار، إلى بإزاحة الرجوع، (السائقجانب) درجة 90 بزاوية بالرصيف الالتحام: واحدةمناورة نفّذ
- ✓ الأقماعداخل الإمكان قدر مستقيمة المركبة تكون أن يجب أقماع؛ بأي تصطدم لا
- ✓ الانتهاءعند الفاحص وأبلغ المركبة أمّن
- ✓ إرشادكأو بتدريبك يقوموا ولن المركبة خارج الفاحصون يبقى

50.2 تقييم فئات الرجوع إلى الخلف

يجب. النهائيوالموضع للأمام، السحب وعمليات والسرعة، البوق، /والإشاراتالملاحظة، على بناءً الخلف إلى الرجوع تقييم يتم. المشيبسرعة والرجوع الرجوع، أثناء المرايا واستخدام المسار، من للتحقق الخروج عليك تُحسب للأمام السحب عمليات كأخطاءالمفرطة.

- ✓ الرجوعأثناء المرايا استخدم المحيط؛ ومراقبة مسارها من للتحقق المركبة من اخرج الرجوع، قبل
- ✓ الرجوعقبل الكهربائي البوق وأطلق الرباعية الوامضة الأضواء شغّل
- ✓ المشيبسرعة دائمًا ارجع
- ✓ كأخطاءيُحسب منها المفرط العدد لكن للأمام، الأولية السحب عمليات على عقوبات تُفرض لا
- ✓ النهائيالموضع من يمكن ما أقرب إلى بالمركبة ارجع

CHAPTER 51

Driving in roundabouts

51.1 الدوّاراتفي الكبيرة المركبات قيادة

عرض إلى الكبيرة المركبة تحتاج قد ·الدوّاراتفي واسع بمسار تنعطف قد التي الكبيرة المركبات بجانب إضافية مساحة امنح السير يمكن الوسطى الجزيرة من مرتفع جزء وهو المركزي، المئزر)للعبور القابلة الوسطى المنطقة ذلك في بما بالكامل الطريق وتوقف مخرجك إلى فتابع طوارئ، مركبة تقترب عندما دوّار داخل كنت إذا ·الدخولقبل المسارين شغل إلى تحتاج وقد)فوقه وانتظروتوقف اليمين إلى فاتجه بعد، دخلت قد تكن لم وإذا المرورية؛ الجزيرة بعد الطريق جانب على·

- ✓)المركزيالمئزر)للعبور القابلة الوسطى المنطقة ذلك في بما بالكامل الطريق عرض استخدام الكبيرة للمركبات يجوز
- ✓ الدوّارإلى الدخول قبل المسارين شغل إلى الكبيرة المركبة تحتاج قد
- ✓ المروريةالجزيرة بعد الطريق جانب على توقف ثم أولاً اخرج طوارئ، مركبة اقتراب مع الدوّار في

CHAPTER 52

Cargo Securement

52.1 الحمولةعن السائق مسؤولية

جميع ربط يجب ·الحركةأو الانزلاق ضد آمن بشكل ومثبتة بالتساوي موزعة الحمولة تكون أن ضمان عن مسؤول السائق أو تصادم إلى المتحركة أو المثبتة غير الحمولة تؤدي قد ·منهاجزء أي يسقط لا بحيث بإحكام تثبيتها أو تغطيتها أو الأحمال وإلا الأنوار، اشتراط عند أحمر بضوء عليها علامة وضع يجب أكثر أو (أقدام 5)م 1.5بمقدار المركبة خلف تمتد حمولة أي ·انقلاب ·علامةأو أحمر فعلم

- ✓ منهاجزء أي يسقط لا بحيث ومثبتة بالتساوي موزعة الحمولة تكون أن يجب
- ✓ حمراءعلامة /علمأو أحمر بضوء عليها علامة وضع يجب أكثر أو (أقدام 5)م 1.5بمقدار المركبة خلف تمتد التي الحمولات
- ✓ صحيحبشكل الحمولة تثبيت من التأكد عن مسؤول السائق

52.2 الحمولةفحص إعادة فترات

إعادة السائق على يجب ·تحميلهامكان من كم 80عن تزيد لا مسافة على فحصها وإعادة القيادة قبل الحمولة فحص يجب يُطلب لا ·القيادةمن كم 240أو القيادة، من ساعات 3أو الخدمة، حالة تغيير :أولاًيحدث أيهما الحمولة تثبيت وتعديل فحص ·للوصولقابلة غير كانت إذا أو فتحها، بعدم للسائق أمر وصدر مختومة الحمولة كانت إذا الفحص إعادة

- ✓ التحميلنقطة من كم 80عن تزيد لا مسافة على الحمولة فحص إعادة
- ✓ كم 240أو قيادة، ساعات 3أو الخدمة، حالة تغيير :أولاًيحدث أيهما الحمولة فحص إعادة
- ✓ للوصولقابلة غير كانت إذا أو فتحها بعدم أمر صدر التي المختومة للحمولة الفحص إعادة يُطلب لا

52.3 معيار 10من National Safety Code

وضعته الذي) (Cargo Securement)الحمولات لتثبيت National Safety Code (NSC)من 10معيار أونتاريو اعتمدت CCMTA). ·تمتثلأن حمولة تحمل تجارية مركبة كل على يجب أونتاريو لائحة إلى أيضًا انظر 363/04 «Security of Loads».

- ✓ الحمولاتلتثبيت 10رقم NSCمعيار أونتاريو اعتمدت
- ✓ لمعيار تمتثل أن حمولة تحمل تجارية مركبة كل على يجب NSC رقم10
- ✓ أونتاريو لائحة تنظم 363/04 «Security of Loads»

CHAPTER 53

Snow, Ice and Whiteouts

53.1 الشديدالبياض وحالات الثلوج في القيادة

الثلوج فيه تحجب شديد بياض حالات إلى الثلج تطاير يؤدي قد ·طريًاأو أخاديد، ذا أو زلقًا، أو بقوة، مضغوطًا الثلج يكون قد السرعةوخفّف الظروف توقّع ·تمامًارؤيتك·

- ✓ الجليدجزيئات تعكس العالية فالمصابيح المتطايرة؛ الثلوج في (low-beam)المنخفضة الأمامية المصابيح استخدم
- ✓ متسلسلتصادم في تتسبب فقد —الطريق من المستخدم الجزء على تتوقف لا
- ✓ الصفرمن الرؤية تقترب عندما آمنة وقوف منطقة إلى الطريق من الخروج وحاول المتابعة مسافة زد
- ✓ التحذيرأضواء واستخدم باعتدال، المحرك وشغّل للتهوية، قليلًا النافذة وافتح مركبتك، مع ابقَ السبل، بك تقطعت أو علقت إذا
- ✓ وبطانيةومجرفة، يدوي، ومصباح وطعام، دافئة، ملابس على تحتوي الشتوية للقيادة نجاة حقيبة احمل

53.2 الأسودالجليد على التعرف

والجسور والجسور المظللة المناطق ·متجمدةالمبتلة الطرق تصبح التجمد، درجة دون ما إلى الحرارة درجات تنخفض عندما ولامعًاأسود يبدو الإسفلت تجعل رقيقة طبقة الأسود الجليد ·أولاًتتجمد العلوية·

- ✓ أولاًتتجمد العلوية والجسور الجسور على أو المظللة المناطق في الطريق أجزاء
- ✓ إلى مائلًا رماديًا العادي الشتوي الإسفلت يبدو أن يجب الأسود؛ الجليد وجود في فاشتبه ولامع، أسود إسفلت مثل الطريق بدا إذا الأبيض
- ✓ حذرًاوكن السرعة فخفف الأسود، الجليد وجود في اشتبهت إذا

53.3 الثلوجكاسحات مع الطريق في المشاركة

الحركةوبطيئة عريضة مركبات من للتحذير مترًا، 150مسافة من تُرى وامضة زرقاء أضواء لديها الثلوج تزيل التي المركبات· اليمينإلى أمتار ثلاثة حتى تمتد أجنحة لديها بعضها·

- ✓ مترًا 150مسافة من وتُرى الحركة، وبطيئة العريضة الثلوج إزالة مركبات من تحذر الوامضة الزرقاء الأضواء
- ✓ اليمينإلى أمتار ثلاثة حتى يمتد جناح لديها الثلوج كاسحات بعض
- ✓ فقدان إلى الثلج حافة تؤدي وقد كافية مساحة توجد لا —السريعة الطرق على المتناوبة الثلوج كاسحات بين التجاوز تحاول لا مركبتكعلى السيطرة

CHAPTER 54

The demerit point system

54.1 الخصمنقاط نظام يعمل كيف

من جداً كبير عدد وتراكم ·المخالفةتاريخ من سنتين لمدة سجلك في وتبقى بالقيادة المتعلقة الإدانات عند الخصم نقاط تُسجَّل شخص أي عن الإبلاغ الأطباء على ويجب —طبية لأسباب أيضاً القيادة رخص تُعلَّق وقد ·الرخصةتعليق إلى يؤدي قد النقاط عمره16 ·الآمنةالقيادة على تؤثر حالة لديه أكثر أو عاماً

- ✓ المخالفةتاريخ من سنتين لمدة سجلك في الخصم نقاط تبقى
- ✓ القيادةرخصة تعليق إلى الخصم نقاط من جداً كبير عدد وجود يؤدي قد
- ✓ الآمنةالقيادة على تؤثر قد التي الطبية الحالات عن الإبلاغ الأطباء على يجب

54.2 المخدراتأو الكحول تأثير تحت والقيادة التسامح عدم سياسة

المخدرات أو للكحول وجود أي (الطرقبناء وآلات ، CVORومركبات ، A-Fالفئات) التجارية المركبات سائقي لدى يكون ألا يجب أو تنفس، عينات الشرطة تطلب قد ·تتحركلا المركبة كانت لو حتى جريمة المخدرات أو الكحول تأثير تحت القيادة ·القيادةأثناء الرفض أو الفشل ويعني الدم؛ /البول/الفمسوائل من عينات أو المخدرات، على التعرف تقييمات أو الميدانية، الرصانة اختبارات بعمر للسائقين صفراً الدم في الكحول مستوى يكون أن يجب ·الجنائيالقانون بموجب تهمة توجيه 21 ·أقلأو سنة

- ✓ القيادةأثناء أجسامهم في مخدرات أو كحول أي التجارية المركبات سائقي لدى يكون ألا يجب
- ✓ الجنائيالقانون بموجب تهمة إلى يؤدي الرصانة /التنفساختبار طلب تلبية في الفشل أو الرفض
- ✓ أقلأو سنة 21بعمر للسائقين صفراً الدم في الكحول مستوى يكون أن يجب

54.3 القيادةعلى والأدوية المخدرات تأثير

تُصرف التي والأدوية طبية، بوصفة الموصوفة والأدوية القانونية، غير والمخدرات القنب، —أشكالها بجميع للمخدرات يمكن أو طبيبك استشر ·النعاسأو الغثيان أو الرؤية وضوح عدم أو الدوخة خلال من القيادة على القدرة تُضعف أن —طبية وصفة دون أيامعدة مرور بعد حتى خطيرًا والكحول المخدرات بين الجمع يكون فقد أدوية؛ تتناول كنت إذا القيادة قبل الصيدلي ·

- ✓ أو الطبيب استشر لذا القيادة؛ على القدرة طبية وصفة دون تُصرف التي والأدوية طبية بوصفة الموصوفة الأدوية تُضعف قد الصيدلي
- ✓ أيامعدة مرور بعد حتى خطيرًا والكحول المخدرات بين الجمع يكون قد

CHAPTER 55

On-road Driving Test

55.1 الطريقعلى القيادة اختبار على عامة نظرة

اللافتات جميع أطع ·الأمانحزام ارتداء أثناء ومسؤولية بأمان دائمًا القيادة مع متنوعة، مرورية مواقف يتضمن اختبار مسار تقود من محاكاتها منك يُطلب فقد معينة، حالة هناك تكن لم إذا ·مخالفةأو حادث وقوع دون الاختبار وأكمل والقوانين والإشارات ستفعلهما وصف خلال·

- ✓ الأوقاتجميع في والقوانين والإشارات المرور لافتات جميع وأطع الأمان حزام ارتدِ
- ✓ القيادةأثناء مخالفة أو حادث وقوع دون الاختبار أكمل
- ✓ يحدثلم إذا إجراءاتك شرح خلال من الموقف حاكِ الفاحص؛ توجيهات اتبع
- ✓ والتوقفالسريع، والطريق والمنحنيات، الطريق، طول على والقيادة المسارات، وتغيير والتقاطعات، المنعطفات، المواقف تشمل الطريقجانب على الانطلاق /

CHAPTER 56

Driving at night and in bad weather

56.1 والوهجالأمامية المصابيح مدى يتجاوز بما القيادة

بالمصابيح رؤيتها يمكنك التي المسافة من أطول التوقف مسافة تكون عندما الأمامية المصابيح مدى يتجاوز بما تقود أنت بعد ما وإلى الأعلى إلى انظر للوهج، بالنسبة ·العاكسةاللافتات تضللك قد ·بأمانللتوقف كافية مساحة يترك لا مما الأمامية، السير عند أو قادمة مركبة من (قدم 500)م 150ضمن المنخفضة الأضواء استخدم ·الليلفي قليلاً يمينها وإلى القادمة الأضواء الريفيةالطرق على التلال وقمم المنحنيات على المنخفضة الأضواء إلى بدّل .(قدم 200)م 60ضمن مركبة خلف·

- ✓ رؤيتهيمكنك ما التوقف مسافة تتجاوز ألا يجب -الأمامية المصابيح مدى يتجاوز بما تقد لا
- ✓ قادمةمركبة من (قدم 500)متراً 150ضمن المنخفضة الأمامية المصابيح استخدم
- ✓ (قدم 200)متراً 60ضمن مركبة خلف السير عند المنخفضة الأضواء استخدم

56.2 الضبابفي القيادة

نظام شغّل تدريجيًا، السرعة خفّف :الضبابحاصرك إذا ·تحذيرووُجد إذا الرحلة أخّر الضباب؛ في القيادة تجنب هو إجراء أفضل الأضواء مع الضباب أضواء استخدم ،(الرطوبةعلى تنعكس العالية الأضواء)المنخفضة الأضواء استخدم كاملًا، الإضاءة في الطريق خارج تمامًا وتوقف المتابعة، مسافة زد كدليل، اليمنى الحافة استخدم المسارات، وتغيير التجاوز تجنّب المنخفضة، فجأةتسرع أو المستخدم الطريق على تتوقف لا ·جدًاكثيفًا الضباب كان إذا آمنة وقوف منطقة·

- ✓ الرؤيةوتقلل الرطوبة على تنعكس العالية فالأضواء الضباب؛ في المنخفضة الأضواء استخدم
- ✓ الأوسطالخط من بدلًا كدليل للطريق اليمنى الحافة استخدم
- ✓ آمنةوقوف منطقة في الطريق خارج توقف -الطريق من المستخدم الجزء على تتوقف لا
- ✓ يتبددالضباب أن بدا لو حتى فجأة تسرع لا

56.3 المائيوالانزلاق المطر في القيادة

تسير حيث المائي الانزلاق إلى الزائدة السرعة أو الزائد الماء تراكم يؤدي ·قطراتأول مع خاصة زلقة، الطرق المطر يجعل ·مبللاًالطريق يكون عندما السرعة وخفف عميق مداس ذات جيدة إطارات على حافظ ·صعباًالتحكم ويصبح الماء فوق الإطارات فعالية تقلل وقد المحرك، تغرق أو الرؤية تحجب أو الحفر، تخفي قد التي البرك تجنب ·الماءرذاذ لتجنب المتابعة مسافة زد ·الفرامل

- ✓ المائيالانزلاق لمنع مبللاً الطريق يكون عندما السرعة خفف
- ✓ عميقمداس ذات جيدة إطارات على حافظ
- ✓ بالتوقفوالسماح الرذاذ لتجنب المركبات بين أكبر مسافة اترك
- ✓ الفرامليفعالية وتقلل الحفر تخفي قد التي البرك عبر القيادة تجنب

56.4 الفرامليواختبار بالمياه المغمورة الطرق

ذلك بعد الفرامل اختبر ذلك، إلى اضطررت إذا ·العملمن الفرامل يمنع قد الماء لأن بالمياه المغمورة الطرق على القيادة تجنّب سحب، أو انحراف دون مستقيم خط في المركبة تتوقف أن يجب ·س/كم 50عند وبقوة بسرعة التوقف طريق عن لتجفيفها ·فورًافأصلحها التجفيف، بعد إسفنجية دواسة أو الانحراف استمر إذا ·إسفنجيةوليست صلبة، الفرامل دواسة يكون أن ويجب

- ✓ العملمن الفرامل الماء يمنع قد -بالمياه المغمورة الطرق تجنّب
- ✓ س/كم 50عند وبقوة بسرعة التوقف طريق عن للماء التعرض بعد الفرامل اختبر
- ✓ فورًاللإصلاح المركبة فأخذ التجفيف، بعد تنحرف أو إسفنجية الفرامل أصبحت إذا

56.5 الانزلاقمع التعامل

بسرعة قد ذلك، لتجنب ·كبيرةبسرعة القيادة وبسبب الزلقة الأسطح على وغالبًا التماسك، الإطارات تفقد عندما الانزلاق يحدث انزلقت إذا ·الانزلاقإلى أقرب الإطارات يدفع قد التوجيه أثناء التسريع أو فالفرملة بسلاسة؛ التحكم أدوات وشغّل مخففة إن المحايد الوضع إلى الحركة ناقل انقل جدًا الزلقة الأسطح وعلى الفرامل، أو الوقود دواسة عن الضغط خفف تفزع، لا المركبة، ·السيطرةاستعادة بعد بلطف وافرمل التوجيه، في المبالغة وتجنب إليه، الذهاب تريد الذي الاتجاه في التوجيه وواصل أمكن،

- ✓ الطريقبظروف مقارنة كبيرة بسرعة القيادة عن تنتج الانزلاق حالات معظم
- ✓ إليهالذهاب تريد الذي الاتجاه في ووجّه الفرامل أو الوقود دواسة عن الضغط خفف الانزلاق، عند
- ✓ أمكنإن المحايد الوضع إلى الحركة ناقل انقل جدًا، زلق سطح على
- ✓ السيطرةاستعادة بعد بلطف وافرمل التوجيه في المبالغة من احترس

56.6 المانعة الفرامل للانغلاق(ABS)

نظام يستشعر ABS سرعة العجلات أثناء الفرملة ويقلل قوة الفرملة عند الفرامل دواسة في بنبضات السائقون يشعر قد .التوقف مسافة ABS يقصر لا .التوجيه على السيطرة بقوة الفرملة ترفع لا — العجلات انغلاق في يتحكم النظام ودع بقوة الدواسة على اضغط ، ABS مع .الطارئة الفرملة أثناء الدواسة عن قدمك وفقدان الانزلاق يمنع مما تنغلق، أن يُحتمل التي العجلة على الفرملة قوة ويقلل

- ✓ التوقف مسافة يقصر لا لكنه التوجيه على السيطرة وفقدان العجلات انغلاق ABS يمنع
- ✓ النبضات رغم ABS مع الطارئة الفرملة أثناء الفرامل دواسة عن قدمك ترفع لا
- ✓ العجلات انغلاق في يتحكم النظام ودع بقوة الفرامل دواسة على اضغط ABS مع

56.7 الفرملة العتبية

إحدى تبدأ حتى ممكنة قوة بأقصى الفرامل على اضغط .ABS نظام على تحتوي لا التي للمركبات مخصصة العتبية الفرملة الفرامل تضغط لا .انزلاق دون فرملة أقصى تطبيق مع الضغط، وأعد العجلة لتحرير قليلاً الضغط حرر ثم الانغلاق، في العجلات المطلوبة السرعة إلى تصل حتى استمر .متكرر بشكل

- ✓ ABS بنظام المجهزة غير المركبات في العتبية الفرملة تُمارس
- ✓ الضغط أعد ثم الانغلاق، في العجلات إحدى تبدأ عندما قليلاً الضغط وحرر بقوة، الفرامل على اضغط
- ✓ العتبية الفرملة أثناء متكرر بشكل الفرامل تضغط لا

56.8 والجليد الشديد والبياض الثلج في القيادة

استخدم الشديد البياض /المتطاير الثلج في .التسارع أو الكبح أو المفاجئة المناورة وتجنب الأخاديد ذي الثلج على السرعة خفف جانب على وتوقف التجاوز، وتجنب المتابعة، مسافة وزد ، (الجليد جسيمات على تنعكس العالية الأضواء) المنخفضة الأضواء بشكل المحرك وشغل قليلاً، النافذة وافتح المركبة، مع ابق السبل، بك تقطعت إذا .معدومة شبه الرؤية كانت إذا الطريق أن عادة ينبغي الذي اللامع الأسفلت — الأسود الجليد من احترس .شتوية نجاة عدة احمل .الوامضة الأضواء واستخدم مقتصد، أولاً تتجمد العلوية والجسور الجسور أبيض؛ -رمادياً يبدو

- ✓ الجليد جسيمات على تنعكس العالية الأضواء المتطاير؛ الثلج في المنخفضة الأضواء استخدم
- ✓ مقتصد بشكل المحرك وشغل مركبتك مع ابق قاسٍ، طقس في السبل بك تقطعت إذا
- ✓ (بطانية مجرفة، يدوي، مصباح طعام، دافئة، ملابس) الشتوية للقيادة نجاة عدة احمل
- ✓ أولاً تتجمد العلوية والجسور الجسور اللامع؛ الأسفلت على الأسود الجليد من احترس

56.9 الثلوجكاسحات مع الطريق مشاركة

الحركةوبطيئة عريضة مركبات من للتحذير مترًا، 150مسافة من رؤيتها يمكن وامضة زرقاء أضواء لديها الثلوج إزالة مركبات. متدرج بتشكيل الكاسحات تتحرك قد السريعة، الطرق على .اليمينإلى أمتار ثلاثة حتى يمتد جناح لديها الثلوج كاسحات بعض إلى الرطب الثلج حافة تؤدي وقد كافية مساحة توجد فلا —المتدرجة الكاسحات بين المرور تحاول لا .المساراتجميع لتنظيف مركبتكعلى السيطرة فقدان.

- ✓ مترًا 150مسافة من رؤيتها يمكن الثلوج لكاسحة الوامضة الزرقاء الأضواء
- ✓ اليمينإلى أمتار ثلاثة حتى تمتد أن يمكن الثلوج كاسحة أجنحة
- ✓ السريعالطريق على المتدرجة الثلوج كاسحات بين المرور أبدًا تحاول لا

CHAPTER 57

The demerit point system and losing your licence

57.1 التجاريينالسائقين مع مطلقًا التسامح عدم

تتطلب مركبة أو تجارية، مركبة قيادة عند المخدرات أو للكحول وجود أي (الفئات A–F)التجاريين السائقين لدى يكون ألا يجب CVOR، وتهم مالية، وغرامات الرخص، تعليق تشمل جسيمة عقوبات إلى يؤدي الكحول /المخدراتوجود ·الطرقلبناء آلة أو والسجنجنائية، ·

- ✓ 1. القيادةأثناء المخدرات أو للكحول وجود أي التجاريين السائقين لدى يكون ألا يجب
- ✓ 2. الفئات مركبات على مطلقًا التسامح عدم ينطبق A-F ومركبات CVOR الطرقبناء وآلات
- ✓ 3. محتملةجنائية واتهامات مالية وغرامات الرخص تعليق إلى المخالفات تؤدي

57.2 التأثيرتحت القيادة قوانين

أن للشرطة يمكن ·تتحركلا المركبة كانت إذا حتى إليك تهمة توجيه يمكن جريمة؛ المخدرات أو الكحول تأثير تحت القيادة أو الفم سوائل من وعينات المخدرات، على التعرف وتقييمات الموحدة، الميدانية الرصانة واختبارات النفس، من عينات تطلب الدم في الكحول مستوى يكون أن يجب ·الجنائيالقانون بموجب تهمة إلى يؤدي طلب أي في الفشل أو رفض ·الدمأو البول أقلأو عاماً 21 أعمارهم تبلغ الذين للسائقين صفراً·

- ✓ تتحركلا المركبة كانت إذا حتى التأثير تحت القيادة بسبب إليك تهمة توجيه يمكن
- ✓ الجنائيالقانون بموجب جريمة يعتبر العينة أو الرصانة اختبار أو النفس عينة طلب في الفشل أو رفض
- ✓ أقلأو عاماً 21 أعمارهم تبلغ الذين للسائقين صفراً الدم في الكحول مستوى يكون أن يجب

57.3 الخصمنقاط نظام

في تبقى خصم نقاط تسجيل إلى القيادة بمخالفات المتعلقة الإدانات تؤدي ·أفضلقيادة سلوك على الخصم نقاط نظام يشجع رخصتكتعليق إلى يؤدي قد النقاط من جدًا كبير عدد تراكم ·المخالفةتاريخ من سنتين لمدة سجلك·

- ✓ المخالفةتاريخ من سنتين لمدة سجلك في الخصم نقاط تبقى
- ✓ رخصتكتعليق إلى يؤدي قد الخصم نقاط من جدًا كبير عدد تراكم

57.4 الإيقافاتمن وغيرها الطبية الإيقافات

السكتة مثل)الآمنة القيادة على تؤثر حالة لديه أكثر أو عامًا 16العمر من يبلغ شخص أي عن الوزارة إبلاغ الأطباء على يجب الدوخةأو القلب، مرض أو الدماغية،)الطبية الأدلة تثبت حتى رخصتك تعليق يتم قد .السلامةعلى خطر وجود عدم.

- ✓ أكثرأو عامًا 16العمر من يبلغ شخص لأي الآمنة القيادة على تؤثر التي الطبية الحالات عن الإبلاغ الأطباء على يجب
- ✓ السلامةعلى خطر وجود عدم الطبية الأدلة تثبت حتى القيادة رخصة تعليق يتم قد

57.5 والمخدراتالكحول آثار

ويؤدي البدني؛ التنسيق اختبارات أو الطريق جانب على الفحص أو التنفس اختبارات وطلب سائق أي إيقاف للشرطة يمكن بوصفة والموصوفة المشروعة، غير والمخدرات القنب، — المخدرات جميع .الجنائيالقانون بموجب تهم إلى الرفض أو الفشل أيامبعد حتى خطيرة الكحول /المخدراتتركيبات تكون وقد القيادة، تضعف أن يمكن — طبية وصفة دون المتاحة أو طبية، .القيادةقبل الجانبية الآثار عن الصيدلي أو الطبيب اسأل

- ✓ تفتيشنقطة أو توقف أي في التنسيق أو الفحص أو التنفس اختبارات طلب للشرطة يجوز
- ✓ دمعينة طلب للشرطة يجوز تنفس، عينة تقديم من تتمكن لم إذا
- ✓ الجانبيةالآثار من تحقق القيادة؛ تضعف أن طبية وصفة دون والمتاحة طبية بوصفة الموصوفة للأدوية يمكن

CHAPTER 58

On-road driving test

58.1 والمواقفالطريق اختبار على عامة نظرة

الممتحن يقيّم ·الأمانحزام ارتداء أثناء للقانون ووفقاً بأمان ويقود متنوعة، مرورية مواقف يتضمن مسار على المتقدم يقود سيفعلهما ووصف محاكاته المتقدم من يُطلب فقد معين، موقف يتوفر لم إذا ·العامالقيادة وسلوك محددة مناورات·

- ✓ والقوانينوالإشارات العلامات جميع وأطع الأمان، حزام وارتدِ ومسؤولية، بأمان قُد
- ✓ الحركةأثناء مرورية مخالفة أو حادث وقوع دون الاختبار أكمل
- ✓ والطريق والمنحنيات، الطريق، طول على والقيادة المسارات، وتغيير والتقاطعات، يميناً، /يساراًالانعطاف المناورات تشمل الطريقجانب على الانطلاق /والتوقفالسريع،
- ✓ ستفعلهما بوصف مروري موقف محاكاة منك يُطلب قد

CHAPTER 59

Dealing with Particular Situations

59.1 النعاسأثناء القيادة

قدرة بقدر متدهورة القيادة على المتعبين السائقين قدرة تكون قد ·التصادماتمن للعديد المسببة العوامل من عامل النعاس صباحًا 6وصباحًا 2الساعة بين الحدوث إلى بالنعاس المرتبطة التصادمات تميل ·أبطأاستجابة أوقات مع المخمورين، السائقين مساءً 4ومساءً 2الساعة وبين·

- ✓ إلى والانحراف المتكرر، والتثاؤب الذهن، وشرود الأمام، إلى الرأس وميل مفتوحتين، العينين إبقاء صعوبة التحذير علامات تشمل أخرىمسارات
- ✓ قيلولةوخذ ومؤمّن، آمن مكان في واركن الطريق، جانب على فتوقف تحذير، علامة أي لديك ظهرت إذا
- ✓ واليقظجيدًا المرتاح السائق هو الوحيد الآمن السائق — النوم عن بديلاً أبدًا ليست الكافيين مثل المنشطات
- ✓ للخطرعرضة أكثر التجارية المركبات ومشغلو النوم، باضطرابات المصابون والأشخاص الورديات، بنظام العاملون

59.2 المشتتةالقيادة

غير العرض شاشات ومشاهدة اليدين استخدام دون التحدث بخاصية المزودة غير الخلوية الهواتف استخدام أثناء القيادة تُحظر بالقيادةالمتعلقة· الخطرةأو المهملة بالقيادة ويُتهمون للغرامات السائقون يتعرض وقد·

- ✓ المتعلقة غير العرض شاشات ومشاهدة اليدين استخدام دون التحدث بخاصية المزودة غير الخلوية الهواتف استخدام يُحظر بالقيادة
- ✓ بسهولةاليد متناول وفي بإحكام مثبتًا الميكروفون كان إذا الاتجاه ثنائي لاسلكي لجهاز دائم بإعفاء التجاريون السائقون يتمتع
- ✓ تولي على قادرًا تكون وأن عليها والسيطرة بمركبتك العناية عن مسؤولاً تظل أن يجب السائق، مساعدة ميزات وجود مع حتى الفوريةالسيطرة
- ✓ الخلويالهاتف لاستخدام واركن الطريق جانب على توقف

59.3 الطريقعلى والغضب العدوانية القيادة

نزاعات إلى الآخرين أمام والاندفاع الزائدة، والسرعة أمامك، بالمركبة الالتصاق مثل العدوانية القيادة سلوكيات تؤدي أن يمكن الطريقعلى الغضب· بالمثلترد ولا الانفعال تجنب·

- ✓ شخصيمحمل على أخطاءهم تأخذ ولا بالمثل، عليهم ترد أو الآخرين السائقين مع تتنافس لا
- ✓ خفيفةنقرة تكفي ما عادةً ضروري؛ غير بشكل المنبه استخدام تجنب
- ✓ الانتباهلجذب والإشارات المنبه واستخدم بالشرطة، واتصل الأبواب، إغلاق مع مركبتك في ابق للتهديد، تعرضت إذا
- ✓ مزدحمعام مكان أو شرطة مركز إلى اتجه — المنزل إلى تقود لا يتبعك، شخص كان إذا

59.4 الطريقعلى العاملون

التحذير علامات أطع ·منهبالقرب أو الطريق على الناس فيها يعمل التي والأماكن الإنشاءات مناطق في الشديد الحذر توخَّ متزايدةمخاطر تعكس التي المخفَّضة السرعة وحدود·

- ✓ والمعداتالعمال وراقب المفاجئ، للتوقف مستعدًا وكن المسارات، تغيّر لا الإنشاءات، منطقة في
- ✓ المرورحركة تنظم التي والأجهزة والأشخاص التحذير علامات جميع أطع
- ✓ انتقل المرافق؛ وعمال والمساحين المعطلة والمركبات الطريق جانب على المساعدة خدمات من بالقرب بحذر ومرّ السرعة خفّف آمنًاذلك كان إذا آخر مسار إلى

59.5 الطريقعلى الحيوانات

خلال خاصة الخطر، من الحيوانات عبور لافتات وتحذر ·متزايدةمشكلة والغزلان الموظ مثل بالحيوانات الاصطدام حوادث تعد حالاتهاأنشط في البرية الحياة تكون عندما الفجر حتى الغسق ساعات·

- ✓ اللامعةالعيون وراقب الكتف إلى الكتف من الطريق عرض كامل وافحص والضباب؛ والمطر الظلام في السرعة خفف
- ✓ متوقعةغير حركاته لأن حوله القيادة تحاول لا التنبيه؛ آلة وأطلق السرعة فخفف حيوانًا، رأيت إذا
- ✓ مركبتكداخل ابق حيوان؛ لمشاهدة الطريق كتف على تتوقف لا
- ✓ المصابالحيوان تحرك ولا الطبيعية الموارد وزارة أو المحلية الشرطة فأبلغ موظ، أو بغزال اصطدمت إذا

CHAPTER 60

Road test

60.1 النجاحومعايير الطريق اختبار مكونات

للفئة الطريق اختبار يتضمن A(الفئة) المقطورة ربط /وفكاليومي، الفحص اختبار ،(A للخلف الرجوع ومهارات (offset أو alley dock)، وتلبية الحركة، أثناء مرورية مخالفات أي ارتكاب وعدم الآمن، التشغيل إظهار عليك يجب للنجاح، الطريقعلى والقيادة. المكونات:معايير يُسمح بخطأ واحد في الفحص اليومي، وبحد أقصى 5 عن يزيد لا ما مع المقطورة ربط /فكفي إجمالاً خطأين أقصى وبحد سحبات، وبحد أقصى 30 خطأ في القيادة على الطريق /الرجوع مع للخلف الرجوع إكمال في أقل من 10 دقائق.

- ✓ إجمالاًخطأين أقصى بحد ويُسمح سحبات؛ 5 عن يزيد لا ما باستخدام المقطورة ربط إكمال يجب
- ✓ اليوميالفحص اختبار في فقط واحد بخطأ يُسمح
- ✓ أقصى بحد يُسمح 30 خطأ في القيادة على الطريق /الرجوع؛ مع للخلف ويجب الرجوع إكمال في للخلف أقل من 10 دقائق
- ✓ الحركةأثناء مرورية مخالفات بأي يُسمح لا

60.2 هوائيةبفرامل المزودة للمركبات الاختبار قبل المطلوبة المعدات

للفئة الطريق اختبارات لجميع بالنسبة A وأي للفئة طريق اختبار D مزود بفرامل هوائية، يجب عليك إحضار /مثبتاتكتل العجلات، ووسيلة لحساب الوقت، الثواني، بالإبقاء ووسيلة للإبقاء دواسة الفرامل، مضغوطة، وجهاز شوط لقياس الدفعذراع يؤدي. الجدولةلإعادة الرسوم من 50% دفع عليك ويجب الاختبار إبطال إلى عنصر أي فقدان فحص تقرير تقديم أيضًا عليك يجب. الفحصملصقات صلاحية من والتأكد المطبق، والجدول المفعول، ساري يومي.

- ✓ الدفعذراع شوط قياس وجهاز الفرامل، لدواسة وحاملًا ومؤقتًا، العجلات، مثبتات أحضر
- ✓ الجدولةلإعادة الرسوم من 50% دفع ويتطلب الاختبار يبطل المطلوبة العناصر فقدان
- ✓ الاختبارقبل المطبق والجدول المفعول وساري مكتملًا يومي فحص تقرير قدّم

60.3 الطريقاختبار وبنية مكونات

الجانبي الرجوع)للخلف الرجوع مهارات واختبار ،(Aالفئة)ربط /وفكاليومي، الفحص اختبار Dأو Aللفئة الطريق اختبار يتضمن الطريق المتواصلة، القيادة المسارات، تغيير التقاطعات، المنعطفات،)الطريق على القيادة واختبار ،(ممررصيف إلى الرجوع أو الطريقجانب على الانطلاق /التوقفالمنحنيات، السريع،).

- ✓ الطريقعلى والقيادة للخلف، والرجوع ،(Aالفئة)والربط اليومي، الفحص مكونات الطريق اختبار يتضمن.
- ✓ درجة 90بزاوية رجوع)ممر رصيف إلى رجوعًا أو جانبيًا رجوعًا إما للخلف الرجوع يكون).

60.4 الطريقاختبار في النجاح معايير

الفحص يسمح :مكوّنكل معايير تستوفي وأن السير، أثناء مخالفة أي ترتكب وألا آمنة، قيادة تُظهر أن يجب الاختبار، لاجتياز 5على يزيد لا بما الوصل يتم وأن إجمالاً خطأين إلى يصل بما (Aالفئة)وصل /فكيسمح فقط؛ واحد بند في بأخطاء اليومي دقائق 10من أقل في الرجوع إكمال مع خطأً، 30إلى يصل بما والرجوع الطريق مهارات تسمح سحبات؛.

- ✓ الطريقاختبار خلال السير أثناء مخالفة بأي يُسمح لا
- ✓ فقطواحد بند في بأخطاء اليومي الفحص يسمح
- ✓ الوصلفي خطأين إلى يصل بما ويُسمح سحبات؛ 5على يزيد لا بما الوصل يتم أن يجب
- ✓ دقائق 10من أقل في الرجوع إكمال ويجب خطأً؛ 30إلى يصل بما والرجوع الطريق على السير يسمح

60.5 الهوائيةللفرامل الاختبار قبل ما متطلبات

كتل /حاصراتإحضار عليك يجب هوائية، بفرامل مزوّد Dللفئة طريق اختبار وأي (ARذلك في بما) Aالفئة إلى بالنسبة تؤدي .الدفعقضيب شوط لقياس وجهاز مضغوطة، الفرامل دواسة لتثبيت ووسيلة بالثواني، الوقت لتسجيل ووسيلة العجلات، تقرير تقديم أيضًا عليك يجب .الجدولةلإعادة الرسوم من 50%دفع وتتطلب صالح غير الاختبار جعل إلى المفقودة العناصر .الصالحةالسنوي الفحص وملصقات به، المعمول والجدول وصالحًا، مكتملًا اليومي الفحص

- ✓ الدفعقضيب شوط قياس وجهاز الفرامل، دواسة وحامل ومؤقت، العجلات، حاصرات إحضار
- ✓ الجدولةلإعادة الرسوم من 50%وتكلف الاختبار إبطال إلى المفقودة المطلوبة العناصر تؤدي
- ✓ الفحصوملصقات به، المعمول والجدول صالح، اليومي الفحص تقرير تقديم

CHAPTER 61

Left and Right Turns

61.1 المنعطفمن الاقتراب

لزم إذا المسار تغيير مع)الصحيح المسار اختر ·بصريًاالتقاطع وافحص المحيطة المرور حركة راقب منعطف، من الاقتراب عند منهوالخروج التقاطع إلى للدخول الصحيح للمسار وخطط مناسبًا، ترسًا واختر تدريجيًا، السرعة وخفف مبكرًا، إشارة وأعطِ ،)الأمر·

- ✓ الاقترابعند والأجسام والمشاة للمركبات بصريًا فحصًا أجرِ
- ✓ مناسبوقت أقرب في إشارة وأعطِ الصحيح المسار اختر
- ✓ المحرك دورات لعدد الطبيعي النطاق ضمن والحمل للسرعة مناسبًا ترسًا اختر(RPM)

61.2 الانعطافقبل التوقف

مسافة ترك مع الصحيح القانوني الموضع في توقف ·للخلفأو للأمام التدحرج دون وسلسًا كاملًا توقفًا توقف تتوقف، كنت إذا الدخولقبل وخلفك ويمينك وأمامك يسارك افحص · الانتظارأثناء مستقيمة العجلات أبقِ · أمامكمعقولة·

- ✓ للأمامأو للخلف تتدحرج لا وسلسًا؛ كاملًا توقفًا توقف
- ✓ أمامكمعقولة مسافة ترك مع الصحيح القانوني الموضع في توقف
- ✓ الانعطافانتظار أثناء مستقيمة العجلات أبقِ
- ✓ التقاطعدخول قبل وخلفك ويمينك وأمامك يسارك افحص

61.3 الانعطافتنفيذ

أكمل · العبورأثناء التروس تغيير وقلل اليدين بكلتا بالمقود الإمساك على حافظ · المراياوفي وبجانبك أمامك المرور حركة راقب أو عريضًا ليس)مركبتك لحجم المناسب الصحيح المسار واتبع الأولوية، لحق صحيح بشكل واستجب مناسبة، بسرعة الانعطاف اللازممن أكثر قصيرًا)·

- ✓ العبورأثناء الضرورية غير التروس تغييرات تجنب /وقللاليدين بكلتا بالمقود الإمساك على حافظ
- ✓ المرورحركة إعاقة لتجنب الاقتضاء عند بك الخاص الأولوية حق خُذ
- ✓ وطولهاالمركبة لحجم مناسبًا مسارًا اتبع

61.4 الانعطافإكمال

في إجبارية تغييرات دون بالسير يسمح مسارًا واختر انطلاقك، لمسار المقابل المسار إلى انعطف ·منتظمةمرورية فحوصات اجرِ المباشرللسير العوائق من والخالي أمانًا الأكثر المسار إلى انتقل يسارًا الانعطاف وبعد بسلاسة، السرعة وزِد الإشارات، ألغِ ·المسار .

- ✓ منهبدأت الذي للمسار المقابل المسار إلى انعطف
- ✓ الآخرونالسائقون يرتبك لا حتى الإشارات ألغِ
- ✓ المرورحركة تؤخر لا حتى وانتظام بسلاسة السرعة زِد
- ✓ العابرةالمرور لحركة العوائق من والخالي أمانًا الأكثر المسار إلى انتقل يسارًا، الانعطاف بعد

CHAPTER 62

Dealing with particular situations

62.1 النعاسأثناء القيادة من التحذير علامات

السائقين مثل القيادة في الضعف درجة بنفس يكونون قد المتعبون السائقون التصادم؛ لحوادث متزايد سبب النعاس ومشغلي الورديات بنظام العاملين لدى الخطر ارتفاع مع مساءً، 2-4وصباحًا 2-6الساعة بين أكثر التصادمات تحدث ·المخمورين المتكرر، والتثاؤب الذهن، وشرود الرأس، وميل مفتوحتين، العينين إبقاء صعوبة التحذير علامات تشمل ·التجاريةالمركبات الطريق، جانب على توقف ·الطريقخارج أو المسارات داخل والانحراف الإشارات، وتفويت الأخيرة، الكيلومترات تذكر وعدم ·النومعن بديلاً أبدًا ليست والكافيين المنشطات ·قيلولةوخذ بأمان، واركن

- ✓ المخمورينالسائقين مثل القيادة في الضعف درجة بنفس يكونون قد المتعبون السائقون
- ✓ قيلولةلأخذ آمن مكان في واركن الطريق جانب على توقف النعاس، من التحذير علامات عليك ظهرت إذا
- ✓ النومعن بديلاً أبدًا ليست والكافيين المنشطات

62.2 الانتباهتشتت مع القيادة قوانين

فرض مع بالقيادة، المتعلقة غير العرض شاشات ومشاهدة اليدين استخدام دون تعمل لا التي الخلوية الهواتف استخدام يُحظر الراديو لأجهزة دائم بإعفاء التجاريون السائقون يتمتع ·الخطرةالقيادة أو بإهمال القيادة تهم توجيه واحتمال وعقوبات، غرامات العناية في تبقى أن يجب السائق، مساعدة ميزات مع حتى ·اليدمتناول في بإحكام مثبتًا الميكروفون كان إذا الاتجاه ثنائية ·السيطرةلتولي مستعدًا وتكون المحيط وتراقب والسيطرة،

- ✓ القيادةأثناء بالقيادة المتعلقة غير العرض شاشات ومشاهدة اليدين استخدام دون تعمل لا التي الخلوية الهواتف استخدام يُحظر
- ✓ اليدمتناول في بإحكام مثبتًا الميكروفون كان إذا الاتجاه ثنائي راديو جهاز استخدام التجاريين للسائقين يجوز
- ✓ المركبةعلى والسيطرة العناية في تبقى أن يجب السائق، مساعدة ميزات مع حتى

62.3 الطريقعلى والغضب العدوانية القيادة

انزعاج إثارة إلى الآخرين أمام والانحراف الزائدة، والسرعة الأخرى، المركبات من الشديد الاقتراب مثل العدوانية السلوكيات تؤدي الآخرين، السائقين تلقين تحاول ولا بالمثل، ترد أو تتنافس ولا التوتر، على سيطر ·الطريقعلى الغضب إلى تؤدي وقد الآخرين إغلاق مع مركبتك داخل ابقَ للتهديد، تعرضت إذا ·داعٍبلا البوق استخدام وتجنب إليك، موجهة أنها على أخطاءهم تأخذ ولا —مزدحم مكان أو شرطة مركز إلى اتجه يتبعك، أحداً أن تظن كنت وإذا والإشارات، البوق واستخدم بالشرطة، واتصل الأبواب، ·المنزلإلى وليس

- ✓ بالمثلعليهم ترد أو الآخرين السائقين مع تتنافس لا
- ✓ بالشرطةواتصل الأبواب إغلاق مع مركبتك داخل ابقَ للتهديد، تعرضت إذا
- ✓ المنزلإلى وليس مزدحم، عام مكان أو شرطة مركز إلى اتجه يتبعك، أحداً أن تعتقد كنت إذا

62.4 الإنشاءاتومناطق الطريق على العاملون

السرعة فحدود المرور؛ حركة تنظم التي والأجهزة والأشخاص التحذير لافتات أطِع ·الإنشاءاتمناطق في الشديد الحذر توخَّ لعمال بالنسبة ·والمعداتالعاملين وراقب المفاجئ للتوقف مستعدًا وكن المسار، تغيّر لا ·العاملينسلامة تزيد المنخفضة ·آمنًاذلك يكون عندما آخر مسار إلى وانتقل بحذر، واجتز السرعة، خفّف المعطلة، المركبات أو الآخرين الطريق

- ✓ الإنشاءاتمناطق في المرور حركة يوجهون الذين والأشخاص اللافتات وجميع المعلنة المنخفضة السرعة حدود أطِع
- ✓ إنشاءاتمنطقة في المفاجئ للتوقف مستعدًا وكن المسار تغيّر لا
- ✓ المخاطرأو الطريق جانب على العاملين لتجاوز آمنًا ذلك يكون عندما آخر مسار إلى وانتقل السرعة خفّف

62.5 الطريقعلى الحيوانات

متيقظًا ابقَ والضباب؛ والمطر الظلام في السرعة خفف ·متزايدةمشكلة (والغزلانالموظ خاصة)بالحيوانات الاصطدام حوادث حيوانًا، رأيت إذا ·آمنًاذلك يكون عندما العالية الأضواء استخدم اللامعة؛ للعيون انتبه الآخر؛ الكتف إلى الطريق كتف من وراقب ·الطريقخارج بالكامل توقف حيوان، لمراقبة ·حولهالقيادة تحاول ولا الأخرى الحيوانات راقب البوق، على اضغط السرعة، خفف ·موظأو بغزال الاصطدام عن الطبيعية الموارد وزارة أو الشرطة أبلغ ·مركبتكداخل ابقَ

- ✓ حيواناتتوجد قد عندما والضباب والمطر الظلام في السرعة خفف
- ✓ بهاالتنبؤ يمكن لا فحركاته -حيوان حول القيادة تحاول لا
- ✓ بكالاصطدام فرصة يزيد منها الخروج مركبتك؛ داخل ابقَ
- ✓ موظأو بغزال الاصطدام عن الطبيعية الموارد وزارة أو الشرطة أبلغ

CHAPTER 63

Left and right turns

63.1 الانعطافمن الاقتراب

إذا المسار تغيير مع)الصحيح المسار واختر للتقاطع، بصري بمسح وقم المحيطة، المرور حركة راقب انعطاف، من الاقتراب عند والخروجللدخول الصحيح للمسار وخطط المناسب، الترس واختر تدريجيًا، السرعة وخفف مبكرًا، الإشارة وأعط ،)الأمرلزم.

- ✓ الصحيحالمسار واختر والأجسام والمشاة للمركبات بصريًا مسحًا أجرِ
- ✓ مناسبوقت أقرب في الاقتراب عند الانعطاف إشارات شغّل
- ✓ العاديالمحرك دورات نطاق ضمن المحرك على يحافظ والحمل للسرعة مناسبًا ترسًا اختر
- ✓ التقاطعمن والخروج للدخول الصحيح للمسار خطط

63.2 الانعطافعند التوقف

المنطقة لرؤية معقولة مسافة مع الصحيح القانوني الوضع في وتوقف تدحرج، دون سلسًا كاملاً توقفًا فنفّذ تتوقف، كنت إذا الدخولقبل والخلف واليمين والأمام اليسار وافحص الانتظار، أثناء العجلات استقامة على وحافظ أمامك،.

- ✓ الأمامأو الخلف إلى تدحرج دون سلسًا كاملاً توقفًا أكمل
- ✓ أمامكالتي المركبة عن معقولة مسافة مع الصحيح القانوني الوضع في توقف
- ✓ الانعطافانتظار أثناء العجلات استقامة على حافظ
- ✓ الطريقخلو من للتأكد والخلف واليمين والأمام اليسار إلى افحص الدخول، قبل

63.3 الانعطافتنفيذ

تغيير من وقلل اليدين، بكلتا بالمقود الإمساك على وحافظ المرايا، وفي وبجانبك أمامك المرور حركة راقب الانعطاف، أثناء لتجنب المركبة لحجم المناسب المسار واتبع الأولوية، لحق صحيح بشكل واستجب مناسبة، بسرعة الانعطاف وأكمل التروس، جداًالضيق أو جداً الواسع الانعطاف.

- ✓ العبورأثناء الضروري غير التروس تغيير تجنب أو وقلل اليدين بكلتا بالمقود الإمساك على حافظ
- ✓ المرورحركة يعيق بك الخاص الأولوية حق أخذ عدم إن الأولوية؛ حق بواجبات صحيح بشكل والتزم أدرك
- ✓ جداًقصيراً أو جداً واسعاً ليس)مركبتك وطول لحجم المناسب المسار اتبع

63.4 الانعطافإكمال

من خاليًا مسارًا واختر فيه، بدأت الذي للمسار المقابل المسار إلى وانعطف منتظمة، مرورية فحوصات أجرِ الانعطاف، بعد الأكثر التنقل يوفر الذي المسار اختر يسارًا، الانعطاف بعد ·بسلاسةالسرعة وزِد الآخرين، إرباك لتجنب الإشارات وألغِ العوائق، ·العابرةالمرور لحركة عوائق ودون أمانًا

- ✓ الانعطافبداية عند فيه كنت الذي للمسار المقابل المسار إلى انعطف
- ✓ الآخرونالسائقون يرتبك لا حتى الانعطاف بعد الإشارات ألغِ
- ✓ الأخرىالمرور حركة تعرقل لا حتى سرعة واكتسب بسلاسة السرعة زِد
- ✓ عوائقودون أمانًا الأكثر التنقل يوفر الذي المسار إلى انتقل يسارًا، الانعطاف بعد

CHAPTER 64

Annual Inspection Certificate

64.1 السنويالفحص متطلبات

للمعيار وفقًا المرخص الآلية المركبات فحص ميكانيكي يد على سنوي لفحص ومقطورة مركبة كل إخضاع المشغلين على يجب الأيسر السفلي الجزء على يُوضع (decal)وملصق وسجل سنوي فحص شهادة على المطابقة المركبة تحصل .Bالجزء ،NSC 11 الفحص أثناء الملصق تاريخ من التحقق السائقين على يجب .للمقطورةاليسرى الأمامية الجهة أو الكابينة /الأماميالزجاج من صلاحيتهمن للتأكد اليومي.

- ✓ الجزء NSC 11Bللمعيار وفقًا مرخص ميكانيكي بواسطة سنويًا والمقطورات المركبات فحص يجب
- ✓ للمقطورةاليسرى الأمامية الجهة أو الكابينة /الأماميالزجاج من الأيسر السفلي الخارجي الجزء على الفحص ملصق يُوضع
- ✓ صلاحيتهمن للتأكد اليومي الفحص أثناء الملصق تاريخ من التحقق السائقين على يجب

CHAPTER 65

Daily Trip Inspection — Classes A and D

65.1 اليوميللفحص قانوني متطلب

الجدول وفق بفحص آخر شخص أو هو قام إذا إلا شاحنة قيادة للسائق يجوز لا·السابقةساعة 24الـ خلال فحص تقرير وأكمل 1 المركبة مراقبة مع ساعة، 24فترة كل إكماله ويجب (HTA)السريعة الطرق على المرور قانون بموجب قانوني متطلب الفحص الرحلةطوال· يجب على السائقين من كل حمل تقرير الفحص وجدول الحالي الفحص يُسمح بالنسخة الإلكترونية(·).

- ✓ القيادةقبل السابقة ساعة 24الـ خلال 1الجدول وفق وتقرير فحص إكمال يجب
- ✓ ساعة 24فترة كل المركبة فحص إكمال السائقين على يجب
- ✓ الفحصوجدول الحالي الفحص تقرير من كل حمل السائقين على يجب

65.2 البسيطةوالعيوب الجسيمة العيوب

وإبلاغ التقرير في تسجيله السائق على يجب البسيط، للعيب بالنسبة ·وبسيطةجسيمة إلى العيوب الفحص جدول يقسم به·المشغّل أخرى·مرة المركبة تشغيل قبل الجسيمة العيوب إصلاح يجب ·جسيمعيب بها مركبة بقيادة للسائقين يُسمح لا

- ✓ بهاالمشغّل وإبلاغ التقرير في البسيطة العيوب تسجيل يجب
- ✓ جسيمعيب بها مركبة بقيادة للسائقين يُسمح لا
- ✓ أخرىمرة المركبة تشغيل قبل الجسيمة العيوب إصلاح يجب

65.3 الخدمةمن المركبة لإخراج الشائعة الأسباب

غير الأحمال الأخرى الأسباب وتشمل ·المضبوطةغير الهوائية الفرامل هو الخدمة من تجارية مركبة لإخراج شيوعًا الأكثر السبب المركبة احتجاز إلى المضبوطة غير الهوائية الفرامل تؤدي قد ·المكسورةوالنوابض المعيبة، الإطارات أو والأضواء بإحكام، المثبتة أو الهوائية الفرامل ضبط في معتمدة دورة أكملت إذا إلا بنفسك الهوائية الفرامل ضبط يمكنك لا .CVORتعليق /إلغاءواحتمال معتمدًاميكانيكيًا كنت·.

- ✓ الخدمةمن المركبة لإخراج شيوعًا الأكثر السبب هي المضبوطة غير الهوائية الفرامل
- ✓ معتمدًاميكانيكيًا كنت أو معتمدة دورة أكملت إذا إلا بنفسك الهوائية الفرامل ضبط يمكنك لا
- ✓ CVORتعليق /وإلغاءالمركبة احتجاز إلى المضبوطة غير الهوائية الفرامل تؤدي قد

65.4 عناصر الفحص اليومي المطلوبة

أجهزة الحمولة، تأمين الكابينة، ،(وُجدإن)الهوائية الفرامل نظام :(O.Reg 199/07لـ وفقًا)اليومي الفحص يشمل أن يجب الهيكل العادم، نظام الطوارئ، معدات الكهربائية، الفرامل نظام السائق، مقعد السائق، تحكم أدوات الخطرة، البضائع الاقتران، والعواكس، المصابيح الهيدروليكية، الفرامل نظام البوق، الصقيع، مزيل /المدفأةوالمرايا، الزجاج الوقود، نظام الحمولة، وجسم الأماميالزجاج غسالة /وماسحةالتثبيت، مثبتات /الصرة/العجلاتالإطارات، التعليق، نظام التوجيه، نظام.

- ✓ التوجيهونظام الاقتران، وأجهزة والكابينة، ،(وُجدإن)الهوائية الفرامل نظام اليومي الفحص يشمل أن يجب
- ✓ التعليقونظام والعواكس، والمصابيح التثبيت، مثبتات /الصرة/والعجلاتالإطارات، يشمل أن يجب
- ✓ الأماميالزجاج غسالة /وماسحةالعادم، ونظام والبوق، والمرايا، الزجاج يشمل أن يجب

CHAPTER 66

Emergency Vehicles

66.1 طوارئمركبة اقتراب عند التصرف

العالية الأضواء من متناوبة ومضات أو أجراس، /صفارات ،(وزرقاءحمراء أو)وامضة حمراء أضواء الطوارئ مركبات تستخدم البيضاء· والتوقفاليمين إلى والتحرك السرعة، تخفيف فوراً عليك يجب الاتجاهين، من أي من إحداها تقترب عندما·

- ✓ وتوقفالإمكان قدر اليمين أقصى إلى وتحرك فوراً، السرعة خفف الاتجاهين، من أي من تقترب طوارئ مركبة سماع أو رؤية عند
- ✓ نفسهالاتجاه في لنداء تستجيب إسعاف سيارة أو إطفاء مركبة متراً 150من أقل مسافة على تتبع أن القانوني غير من
- ✓ الطوارئمركبات تستخدمه فقد تسدّه، أو السريع الطريق كتف على تقُد لا
- ✓ وامضاًأخضر ضوءاً يعرضون الذين المتطوعين للمستجيبين الأولوية حق أعط

66.2 متوقفةسحب شاحنة أو طوارئ مركبة مع التفاعل

يجب باتجاهك، وامضة كهرمانية أضواء مع سحب شاحنة أو وزرقاء، حمراء أو حمراء أضواء مع متوقفة طوارئ مركبة ترى عندما أمكن·إذا آخر مسار إلى والانتقال بحذر، والمرور السرعة تخفيف عليك

- ✓ وامضةوأضواءها متوقفة سحب شاحنة أو طوارئ مركبة تجاوز عند بحذر ومر السرعة خفف
- ✓ بأمانممكناً ذلك كان إذا فارغ واحد مسار لتوفير آخر مسار إلى فانتقل أكثر، أو مسارين على يحتوي الطريق كان إذا
- ✓)دولار 2000إلى 400من وغرامات سنتين، إلى تصل لمدة القيادة رخصة وتعليق نقاط، وخصم إدانة، إلى الالتزام عدم يؤدي قد (الأولىالمرة) أو 1000من إلى 4000دولار)اللاحقةالمرات)

CHAPTER 67

Daily inspection test

67.1 اختبار هيكل الفحص اليومي

وفقًا لـ O. Reg. 199/07. يحدد اختبار الفحص اليومي معرفتك الآمن للتشغيل ومهاراتك الجسيمة أو البسيطة العيوب ولتحديد العناصر الخارجية/الداخلية عشوائيًا. يتم اختيار الفحص الداخلي الكابينة، داخل فحص الخارجي، الفحص بالترتيب: إجراؤه يتم الجدول من 1؛ الجدول باستخدام الكابينة، داخل العناصر جميع فحص يجب كمرجع 1 الجدول من تعشيق مع الخارجي الفحص إجراء يتم الحركة بمانعات العجلات وتثبيت الوقوف فرامل.

- ✓ الداخلي ثم الكابينة، داخل الخارجي، بالترتيب اليومي الفحص إجراء يتم
- ✓ الحركة بمانعات العجلات وتثبيت الوقوف فرامل تعشيق مع الخارجي الفحص أجرِ
- ✓ الاختبار أثناء كمرجع 1 الجدول استخدام يمكنك

67.2 التسرب واختبار الهواء ضغط ارتفاع

أي .(600-900 RPM عند اختبر) 100 psi إلى 85 من ليرتفع دقيقتين من أكثر الهواء ضغط يستغرق عندما بسيطًا عيبًا يُعد بسيطًا عيبًا يُعد مسموع هواء تسرب من أكثر واحدة دقيقة خلال الضغط ينخفض عندما جسيمًا عيبًا الهواء فقدان معدل يُعد. ضغط بين والضغط الزنبركية، الفرامل وتحرير العجلات، تثبيت مع اختبر — D للفئة 21 kPa (3 psi) أو A للفئة 28 kPa (4 psi) واحدة دقيقة لمدة الفرامل دواسة على الكامل والدوس الضخ، إيقاف وضغط الضخ بدء.

- ✓ بسيط عيب 100 psi إلى 85 من دقيقتين من لأكثر الضغط ارتفاع
- ✓ جسيم عيب (الفئة D) 3 psi/دقيقة أو (الفئة A) 4 psi/دقيقة من أكثر الهواء فقدان
- ✓ الهواء فقدان معدل اختبار يتطلب بسيط عيب مسموع هواء تسرب أي

67.3 الدفعقضيب شوط قياس

المثبتات، باستخدام المركبة ثبّت ·بهاالخاص الضبط حد فرامل لأي المطبق الدفع قضيب شوط يتجاوز عندما كبير عيب يوجد أو المحرر الدفع قضيب على علامة وضع الزنبركية، الفرامل وحرّر ،(90 psi)كيلوباسكال 621من أعلى الهواء ضغط أن من وتأكد غرفة نوع /رقمحدد ·المطبقالشوط قس ثم مطبقة، الفرامل وأبقِ المحرك، وأطفئ ،90-100 psiإلى الضغط وارفع قِسه، الأقراص فرامل الحافلات،)المركبات بعض ·معيبةأنها على ذلك تتجاوز فرامل أي وحدد بها، الخاص الضبط وحد الفرامل، شفهياًتُفحص)الهوائية·

- ✓ كبيراًعيباً يعتبر الضبط لحد الدفع قضيب شوط تجاوز
- ✓ بالكاملمطبقة مبقاة والفرامل مطفأ، والمحرك ،90-100 psiعند الهواء يكون عندما المطبق الشوط قس
- ✓ الصحيحالضبط حد لتحديد الغرفة ونوع حجم حدد

67.4 الهواءضغط انخفاض من والتحذير الجرار حماية اختبارات

مضغوطة، الخدمة فرامل وتكون مغلقًا المقطورة تغذية صمام يكون عندما :جسيمًاعيبًا العامل غير الجرار حماية صمام يُعد فشل إذا جسيمًا عيبًا الهواء ضغط انخفاض من التحذير نظام يُعد .(glad-hand)الخدمة خط قارنة من الهواء يتسرب ألا يجب يعمل متى ولاحظ متكرر بشكل لأسفل الفرامل دواسة اضغط — 55 psiدون ما إلى الضغط انخفاض قبل عمل أو العمل في التحذير)وصوتضوء أو ضوء(·

- ✓ الجرار حماية صمام في عيب وجود على يدل التغذية صمام إغلاق مع الخدمة خط من الهواء تسرب (جسيم).
- ✓ 55 psiقبل عمل أو فشل إذا جسيمًا عيبًا الهواء ضغط انخفاض من التحذير يُعد.
- ✓ المقطورةتغذية صمام إغلاق مع الجرار حماية صمام اختبر·

67.5 فحص الباب ووصلة القطر وسلسلة الأمان

التثبيت قاعدة /الوصلة ·جسيمعيب هو بإحكام إغلاقه وعدم بسيط؛ عيب هو يفتح لا الذي الخروج /للدخولالمخصص الباب أو (مم 13)بوصة 1/2عن تزيد التي (fifth-wheel)الخامسة العجلة حركة ·بسيطعيب هي مفقود أو مرتخي مثبت بها التي في تفشل التي التالفة الوصلة وكذلك جسيم، عيب هي للخلف /للأمام (مم 10)بوصة 3/8عن تزيد التي pintleخطاف حركة متقاطع بشكل وربطها السلاسل تعليق يجب جسيم؛ عيب هو البالي أو الخاطئ النوع من أو المفقود الأمان كابل /سلسلة ·القفل ثانويخطاف باستخدام·

- ✓ جسيمعيب هو مم 10عن يزيد الذي pintleخطاف خلوص أو مم 13عن يزيد الذي (fifth-wheel)الخامسة العجلة خلوص
- ✓ جسيمعيب هي صحيح بشكل القفل في تفشل التي الوصلة
- ✓ جسيمعيب هي البالية /الخاطئة/المفقودةالسلاسل متقاطع؛ بشكل وربطها الأمان سلاسل تعليق يجب
- ✓ جسيمعيب هو بإحكام يغلق لا الذي الكابينة باب

67.6 فحص عيوب الهيكل العادم ونظام الوقود

افحص)جسيم عيب فهو الكابينة إلى الغازات بدخول يسمح الذي العادم تسرب أما بسيط؛ عيب هو الملحوظ العادم تسرب لكن بسيط، عيب هو المنحنية أو المتشققة الأجزاء مثل الحمولة صندوق /الهيكلتلف ·(المحركغطاء فتح مع التشغيل أثناء الوقود خزان بسيط؛ عيب هو المفقود الوقود غطاء ·جسيمعيب هي المترهلة أو المنهارة أو المتشققة أو المزاحة الهيكل أعضاء جسيمعيب هو بالتنقيط الوقود تسرب أو بإحكام المثبت غير·

- ✓ بسيطعيب العام العادم تسرب جسيم؛ عيب الكابينة إلى العادم غازات دخول
- ✓ جسيمعيب المترهلة أو المنهارة أو المتشققة أو المزاحة الهيكل أعضاء
- ✓ بسيطعيب المفقود الوقود غطاء جسيم؛ عيب بالتنقيط الوقود تسرب أو بإحكام المثبت غير الوقود خزان

67.7 فحص الزجاج والمرايا والفرامل الهيدروليكيةوالفرامل

جميع إحكام من تأكد —بسيطًا عيبًا يُعدّ تالفة أو مكسورة المركبة بهيكل المثبتة ملحقاته تكون الذي المطلوب الزجاج أو المرايا أقل الفرامل سائل مستوى يكون عندما بسيط عيب يوجد الهيدروليكية، الفرامل لأنظمة بالنسبة ·والملحقاتالخارجية المرايا السائلفحص وكيفية الرئيسية الأسطوانة خزان موقع اعرف ممتلئ؛ ربع من أقل الخزان ويكون إليه المشار الأدنى الحد من·

- ✓ بسيطًاعيبًا تُعدّ المطلوب الزجاج أو للمرآة التالفة أو المكسورة الملحقات
- ✓ بسيطًاعيبًا يُعدّ ممتلئ ربع من أقل خزان مع الأدنى الحد عن الفرامل سائل انخفاض

67.8 الخارجيالفحص إجراء

(تحريرهالزم إذا إلا هوائية بفرامل المزودة والمركبات Aالفئة من للمركبات)الانتظار فرامل تفعيل مع الخارجي الفحص يتم العيوب وتشرح الفحص، كيفية تصف /تُظهرأن عليك ويجب عشوائياً تُولِّد عناصر أربعة تفحص ·بالحواجزالعجلات وتثبيت جسيمأو بسيط عيب بشأن اتخاذه يجب الذي الإجراء وتصف المحتملة، ·

- ✓ بالحواجزالعجلات وتثبيت الانتظار فرامل تفعيل مع الخارجي الفحص أجرِ
- ✓ عشوائياًتُولِّد عناصر أربعة فحص عليك يجب
- ✓ اتخاذهيجب الذي والإجراء والعيوب الفحص صِف عنصر، لكل

CHAPTER 68

Intersections

68.1 التوقفتقاطعات

المناسب، الترس واختر تدريجيًا، السرعة خفف ·المرورفي التحكم وأجهزة اللافتات إلى الانتباه مع المرور، حركة مراقبة مع اقترب أثناء المرور حركة وراقب الصحيح، القانوني الموضع في وتوقف تدحرج، دون وسلسًا كاملًا توقفًا توقف ·نفسهالمسار في وابقَ الانتظار·

- ✓ التقاطعمن الاقتراب عند نفسه المسار في ابقَ
- ✓ للأمامأو للخلف تدحرج دون كاملًا توقفًا توقف
- ✓ التقاطعداخل تتوقف لا الصحيح؛ القانوني الموضع في توقف
- ✓ بذلكيُسمح عندما معقول وقت خلال الحركة ابدأ

68.2 التوقفيشترط تقاطع من الانطلاق

خلال واعبر أمامك، التي المركبة أو الضوء بذلك يسمح عندما معقول وقت خلال ابدأ ·أمامكالمرور حركة راقب الدخول، قبل التقاطعداخل المسارات تغيير دون الصحيح المسار واتبع اليدين بكلتا القيادة بعجلة الإمساك على حافظ ·معقولوقت·

- ✓ بذلكيُسمح عندما معقول وقت خلال الحركة ابدأ
- ✓ التروستغيير أو التحكم أدوات تشغيل عند إلا اليدين بكلتا الإمساك على حافظ
- ✓ التقاطعداخل الموضع أو المسار تغيّر لا

68.3 التقاطعاتعبر المرور

قد متقاطع مرور كان إذا الفرامل دواسة فوق قدمك أبقِ أو أبطئ ولكن المرور، حركة انسياب تعطيل لتجنب السرعة على حافظ من وتحقق الدخول قبل اللازمة الحركة ناقل نقلات بإجراء قم ·نفسهالمسار في وابقَ آمنة متابعة مسافة على حافظ ·يدخل التقاطعتجاوز بعد المرايا·

- ✓ محتملمتقاطع مرور لأي الفرامل دواسة فوق قدمك أبقِ أو أبطئ ولكن الاقتراب، عند السرعة على حافظ
- ✓ التقاطععبور أثناء نفسه الموضع /المسارفي ابقَ
- ✓ المحرك إجهاد لتجنب الأمر لزم إذا أدنى ترسًا استخدم الدخول؛ قبل الحركة لناقل نقلات أي بإجراء قم(lugging)
- ✓ التقاطعتجاوز بعد المرايا من تحقق

CHAPTER 69

Emergency vehicles

69.1 طوارئمركبة اقتراب عند التصرف

أقصى إلى وتحرك فوراً، السرعة خفف اتجاه، أي من الإنذار صفارات تسمع أو وزرقاء، حمراء أو حمراء وامضة أضواء ترى عندما حتى وانتظر تدريجياً، وتوقف اليمين إلى واتجه المرايا، وافحص الإشارات، باستخدام بهدوء تصرف ·وتوقفالإمكان قدر اليمين إطفاء مركبة خلف متراً 150من أقل مسافة على أبداً تتبع لا ·السريعالطريق أكتاف تسد لا ·الأخرىالمركبات وراقب المركبة تمر ·لنداءتستجيب إسعاف سيارة أو ·وامضاًأخضر ضوءاً يعرضون الذين المتطوعين للمستجيبين المجال أفسح

- ✓ طوارئمركبة اقتراب عند وتوقف اليمين إلى وتحرك فوراً السرعة خفف
- ✓ لنداءتستجيب إسعاف سيارة أو إطفاء مركبة خلف متراً 150من أقل مسافة على تتبع أن القانوني غير من
- ✓ وامضاًأخضر ضوءاً يعرض متطوع مستجيب أو لإطفائي الأولوية حق امنح

69.2 سحبشاحنة أو متوقفة طوارئ مركبة مع التفاعل

سيرك، اتجاه في وامضة الكهرمانية وأضواءها سحب شاحنة أو وامضة الزرقاء /الحمراءوأضواءها متوقفة طوارئ مركبة رؤية عند واحد مسار مسافة لتترك آخر مسار إلى انتقل أكثر، أو مساران به طريق على ·بحذرالشاحنة أو المركبة بجانب ومر السرعة خفف سنتين، إلى تصل لمدة القيادة رخصة وتعليق خصم، ونقاط إدانة، إلى الامتثال عدم يؤدي قد ·بأمانبذلك القيام أمكن إذا لمدة والسجن ،(سنوات 5خلال اللاحقة للمخالفة دولار 4000إلى 1000من)الأولى للمخالفة دولار 2000إلى 400من وغرامات ·أشهرستة إلى تصل

- ✓ ·بحذرمتوقفة سحب شاحنة أو طوارئ مركبة وتجاوز السرعة خفف
- ✓ ·آمناًذلك يكون عندما واحد مسار مسافة لتترك آخر مسار إلى انتقل أكثر، أو مسارين ذات الطرق على
- ✓ ·السجنواحتمال القيادة رخصة وتعليق خصم ونقاط غرامات إلى المخالفات تؤدي

CHAPTER 70

Uncoupling and Coupling of Combinations (Class A only)

70.1 الفصل/الربطقبل ما احتياطات

الكهربائي البوق)الخلف إلى الرجوع قبل البوق وأطلق الصوت، أنظمة وأوقف النوافذ أنزل المقطورة، ربط /لفصلإجراء أي قبل مركبة لتشغيل أساسي أمر الصحيحين والفصل الربط معرفة إن ·وآمنمناسب الموقع أن من وتأكد ،(الطريقاختبار أثناء فقط بأمانمدمجة·

- ✓ الفصل/الربطقبل الصوت أنظمة وأوقف النوافذ أنزل
- ✓ (الطريقاختبار أثناء فقط الكهربائي البوق)الخلف إلى الرجوع قبل البوق أطلق
- ✓ الفصل/للربطوآمن مناسب الموقع أن من تأكد

70.2 المقطورةفصل إجراء

الحياد، /الركنوضع على الحركة ناقل ضع لكليهما، الوقوف فرامل اسحب)والمقطورة القاطرة /الشاحنةثبّت :المقطورةلفصل وخزّن افصل المقطورة، رفع دون لها ملامسًا أو الأرض فوق يصبح حتى الهبوط جهاز اخفض ،(المقطورةعجلات أمام أوتادًا ضع إلى القاطرة بسحب الخامسة العجلة افصل الاقتران، جهاز /الخامسةالعجلة قفل افتح الأمان، وسلاسل الكهرباء /الهواءخطوط بعيدًاالقاطرة اسحب ثم المقطورة، ثبات من تأكد الأمام، ·

- ✓ المقطورةعجلات أمام أوتادًا وضع والمقطورة القاطرة /الشاحنةمن لكل الوقوف فرامل اسحب
- ✓ الخامسةالعجلة عن المقطورة رفع دون لها ملامسًا أو الأرض فوق يصبح حتى الهبوط جهاز اخفض
- ✓ بعيدًاالقاطرة سحب قبل الأمان وسلاسل الكهرباء /الهواءخطوط وخزّن افصل

70.3 والمحاذاةالاقتران إجراءات

ارجع الارتفاع؛ /المحاذاةمن وتحقق الوحدات ضع السلاسل؛ ونقاط والخطوط الاقتران، وجهاز الخامسة، العجلة افحص :للاقتران الملكمسمار إلى تستند أن دون ولكن قليلاً أسفل أو ملامسة مباشرة، المقطورة أمام الخامسة العجلة تصبح حتى ببطء للخلف. وإذا المقطورة؛ مقدمة الجرار يتلف فقد جداً منخفضة كانت إذا .قليلاًالجرار لترفعها يكفي بما منخفضة المقطورة تكون أن يجب صحيحبشكل تقترن لا فقد جداً مرتفعة كانت.

- ✓ الملكمسمار إلى مستندة وليس مباشرة، المقطورة أمام الخامسة العجلة تصبح حتى للخلف ارجع
- ✓ تحتهاالرجوع عند قليلاً الجرار لترفعها يكفي بما منخفضة المقطورة تكون أن يجب
- ✓ المقطورةمقدمة تتلف فقد جداً منخفضة كانت وإذا صحيح؛ بشكل تقترن لا فقد جداً مرتفعة المقطورة كانت إذا

70.4 وتأكيدهاالقارنة تعشيق

وتأكد انزل ثم .المقطورةقفل من للتأكد والمقطورة الجرار بسحب الشد اختبار أجرِ الخامسة، العجلة لتعشيق للخلف الرجوع بعد)الملك مسمار حول أغلقت قد المزلاج /الفكوكوأن مقفل، التحرير ذراع وأن الخامسة، العجلة فوق فراغ وجود عدم من بصريًا .متقاطعبشكل الأمان سلاسل صِل خامسة، بعجلة المزودة غير للقارنة بالنسبة .(المقطورةتحت النزول يجب

- ✓ الجرارعلى المقطورة قفل من للتأكد الشد اختبار أجرِ
- ✓ آمنةغير القارنة أن على يدل الخامسة والعجلة للمقطورة العلوية الصفيحة بين فراغ أي
- ✓ الملكمسمار حول أغلقت الفكوك وأن مقفل التحرير ذراع أن المقطورة تحت من بصريًا تأكد

70.5 النهائيةالتوصيل وخطوات الهواء خطوط ألوان

أرجل ارفع الخطوط، توصيل بعد .الطوارئ/التغذيةلخط والأحمر الخدمة، لخط الأزرق :الصناعةمعيار وفق الهواء خطوط ألوان الطبيعي، الضغط لتحقيق بالهواء المقطورة وزوّد تخزينه، مكان إلى المقبض وأعد بالكامل للمقطورة (landing gear)الدعم .ببطءالأمام إلى المركبة بقيادة الفرامل عمل اختبر ثم والخدمة، التغذية توصيلات عند تسريب لأي واستمع المحرك وأوقف

- ✓ الطوارئأو التغذية =والأحمر الخدمة، =الأزرق :الصناعةمعيار
- ✓ التحركقبل تخزينه مكان إلى المقبض وأعد بالكامل للمقطورة (landing gear)الدعم أرجل ارفع
- ✓ ببطءالأمام إلى المركبة بقيادة الفرامل عمل اختبر ثم للتسريب، واستمع الهواء زوّد

70.6 اختبار التوصيل

إلى (power unit)القدرة وحدة لتحريك جزئياً القابض دواسة وحرر للخلف الرجوع وضع في الحركة ناقل ضع التوصيل، لاختبار السحب وحاول (الانتظارفرملة أو اليدوي التحكم)المقطورة فرامل اضبط ثم .(«hitting the pin»)وحادة قصيرة بحركة الخلف المسمار ضد الأمام إلى(pin). ثم أجرِ فحصاً بصرياً للاقتران أسفل المقطورة.

- ✓ «hitting the pin» يختبر التوصيل عبر تحريك وحدة القدرة إلى الخلف بحركة حادة
- ✓ المقطورة فرامل اضبط ثم السحب حاول الأمام إلى المسمار ضد للتأكد من الإغلاق أو القفل
- ✓ الخامسة العجلة على بإحكام تستقر العلوية الصفيحة أن بصرياً وافحص الكابينة غادر (fifth wheel)

CHAPTER 71

Dealing with Emergencies

71.1 الطوارئمن التحذير وإجراءات أجهزة

عند ·كافيةطوارئ تحذير أجهزة الرؤية محدودية ساعات خلال إقليمي سريع طريق على تجارية آلية مركبة كل تحمل أن يجب الآخرينوالسائقين المركبة لحماية إجراءات اتخذ المركبة، تعطل·

- ✓ ثماني لمدة الأقل على (قدم 500)مترًا 150مسافة من مرئي منهما كل تحذير، ضوءي تنتج فوانيس /مصابيح/مشاعلحمل يجب محمولةعاكسات أو الأقل، على ساعات·
- ✓ محدودةالرؤية تكون عندما المنخفضة الأمامية المصابيح استخدم للطوارئ؛ الوامضة الأضواء بتشغيل قم·
- ✓ (100)مترًا 30مسافة على التحذير أجهزة ضع الطريق، خارج المركبة نقل من تتمكن لم إذا س، /كم 60عن تزيد سرعة منطقة في (قدم الرؤيةمحدودية فترة خلال وخلفها المركبة أمام تقريبًا·
- ✓ أخرى سيئة إضاءة وظروف الشمس، شروق بعد ساعة نصف إلى الشمس غروب قبل ساعة نصف هي الرؤية محدودية أوقات متراً 150تتجاوز لمسافة الواضحة الرؤية تمنع·

71.2 وقودتسرب أو إصابات وقوع مع التصادم

لحماية خطوات اتخذ ·ممكنةمساعدة كل ويقدم إليه يعود أو الحادث مكان في يبقى أن تصادم في متورط سائق كل على يجب وقودتسرب أو إصابات وجود عند والممتلكات الأشخاص·

- ✓ القادمينالسائقين وحذر المحركات، جميع أطفئ المركبات، تحرك لا
- ✓ دولار 5000تتجاوز أضرار أو إصابات وجود عند تصادم أي عن الشرطة أبلغ القانون، بموجب
- ✓ كان إذا إلا أماكنهم في المصابين اترك الوقود؛ تسرب حال في المركبات قرب التحذير مشاعل باستخدام أو بالتدخين تسمح لا حريقخطر هناك
- ✓ المساعدةوصول حتى معهم وابقَ الصدمة لتقليل المصابين غطِّ

71.3 الحرائقوفئات الحرائق احتياطات

تشمل ·الحرائقفئات من فئة لكل الصحيحة الطفاية واستخدام الحرائق منع كيفية معرفة التجاريين السائقين على يجب الوقودوتسرب المحمومة، والمكابح اللينة، الإطارات الشائعة الأسباب·

- ✓ الفئةA: الفئة الإطارات؛ المنسوجات، الورق، الخشب، :B الفئة الدهانات؛ المذيبات، البنزين، الزيت، الشحوم، :C المعدات المحترقةالمعادن :D الفئة الحية؛ الكهربائية
- ✓ أمكنإن المركبات مجموعة وافصل المركبات أو المباني عن بعيدًا آمن موضع في توقف حريق، حدوث عند
- ✓ تحترقالتي المادة بنوع وأخبرهم الإطفاء بإدارة اتصل
- ✓ وحذر المرور حركة فأوقف للانفجار، قابلة الحمولة كانت وإذا البطارية؛ كابلات فافصل كهربائي، ماس بسبب الحريق كان إذا المتفرجين

71.4 إصاباتبدون تصادم

الحاجةعند والإبلاغ المعلومات تبادل تشمل محددة خطوات اتبع إصابات، بدون تصادم وقوع حال في·

- ✓ المسؤوليةتأمين وبطاقة التصريح، ورقم المركبة ولوحة المسجل، المالك وعنوان واسم وعنوانك، اسمك الشرطة أعطِ·
- ✓ للشرطةالتصادم عن الإبلاغ يلزم لا لكن المعلومات، تبادل عليك يزال فلا ،$5,000 من أقل الأضرار كانت إذا·
- ✓ مطالبةتقدم كنت إذا بك الخاصة التأمين بشركة واتصل الشهود، جميع هواتف وأرقام وعناوين أسماء على احصل·

CHAPTER 72

Lane Changes

72.1 المسارتغيير إجراء

العمياء، والنقاط المرايا وافحص آمنة، مسافة على وحافظ إشارة، وأعطِ المسار، تغيير وزمان مكان لتحديد المرور حركة راقب المعابر أو التقاطعات عند المسار تغير لا· المترددةأو المفاجئة الحركات تجنب ·سلسولكن مدروس بشكل المسار بتغيير وقم المتصلةالخطوط فوق أو·

- ✓ اكتماله‌بعد وألغِها التغيير قبل الإشارة أعطِ
- ✓ الخلف‌من تقترب أو تتجاوزك أو جانبك إلى تسير التي المركبات عن بحثًا العمياء والنقاط المرايا افحص
- ✓ المركبةلطول كافية المستهدف المسار في الفجوة أن من تأكد
- ✓ المتصلةالطريق سطح علامات فوق أو الحديدية السكك /المشاةمعابر أو التقاطعات عند المسار تغير لا
- ✓ تجاوزه‌دون للسرعة المعلن الأقصى الحد من س /كم 10ضمن سِر

CHAPTER 73

Dealing with emergencies

73.1 أجهزة التحذير للطوارئ

شروق بعد ساعة نصف إلى الشمس غروب قبل ساعة نصف من إقليمي سريع طريق على تجارية آلية مركبة كل تحمل أن يجب عن تقل لا لمدة (قدم 500) مترًا 150 عن تقل لا مسافة على مرئيين تحذير ضوءي تنتج فوانيس /مصابيح/مشاعل إما الشمس ضع الطريق، من المركبة إخراج من تتمكن لم إذا س، /كم 60 سرعتها تتجاوز منطقة في ·محمولة عاكسات أو ساعات، ثماني ·الطوارئ حالات لجميع بها يوصى ·الرؤية محدودية أثناء والخلف الأمام في (قدم 100) مترًا 30 حوالي مسافة على التحذير أجهزة

- ✓ محمولة عاكسات أو (ساعات 8 لمدة م 150 مسافة على مرئيان تحذيريان ضوءان) فوانيس /مصابيح/مشاعل احمل
- ✓ والخلف الأمام في (قدم 100) مترًا 30 حوالي مسافة على التحذير أجهزة ضع س، /كم 60 سرعتها تتجاوز التي المناطق في
- ✓ (الشمس شروق بعد ما إلى الشمس غروب قبل ساعة نصف) الرؤية محدودية أوقات خلال التحذير أجهزة تلزم

73.2 وقود تسرب أو إصابات مع التصادم

مساعدة كل ويقدم يعود أو المكان في يبقى أن تصادم حادث في سائق كل على يجب ·جيدًا مجهزة أولية إسعافات حقيبة احمل حذر المحركات، أطفئ المركبات، تحرك لا التسرب، قرب بحذر التحذير أجهزة ضع: وقود تسرب أو إصابات وجود عند ·ممكنة امنع ·دولار 5000 على تزيد أضرار أو إصابات فيها التي التصادمات عن الشرطة أبلغ ·المساعدة لطلب اتصل القادمين، السائقين حدود ضمن العلاج قدم ·حريق خطر هناك كان إذا إلا أماكنهم في المصابين اترك ·الوقود تسرب قرب الثقاب أعواد أو التدخين ·المساعدة تصل حتى المصابين مع ابق ·الصدمة مع للتعامل المصاب غط أو الأولية الإسعافات على تدريبك

- ✓ دولار 5000 تتجاوز بالممتلكات أضرار أو إصابات فيه تصادم أي عن الشرطة أبلغ
- ✓ القادمين السائقين وحذر المحركات، وأطفئ المركبات، تحرك لا
- ✓ وقود تسرب احتمال قرب ثقاب عود يشعل أو يدخن شخص أي تدع لا
- ✓ حريق خطر هناك كان إذا إلا الطبية المساعدة تصل حتى أماكنهم في المصابين اترك

73.3 قواعد الوقوف والمركبات المعطلة

أضواء الرؤية، محدودية حالة وفي الخطر، من التحذير أضواء شغّل .بأمانالإمكان قدر الطريق عن بعيدًا المعطلة المركبة حرّك عن تقل لا واضحة رؤية هناك كان إذا إلا أو بعيدًا، تحريكها تعذر إذا إلا الطريق على مركبة تترك أو توقف لا .المنخفضالشعاع ضع ،(قدم 500)مترًا 150ضمن منحنى أو تل بواسطة المركبة عن محجوبة الرؤية كانت إذا .الاتجاهينفي (قدم 400)مترًا 125 إضافيةتحذير إشارة.

- ✓ التحذيرأضواء وشغّل بأمان الإمكان قدر الطريق عن بعيدًا المعطلة المركبة حرّك
- ✓ الاتجاهينكلا في (قدم 400)مترًا 125عن تقل لا واضحة رؤية هناك كانت إذا إلا الطريق على توقف لا
- ✓ منحنىأو تل بواسطة مترًا 150ضمن محجوبة الرؤية كانت إذا إضافية تحذير إشارة ضع

73.4 احتياطات الحريق وفئات الحريق

الحريقفئات على تعرّف: أ) والإطاراتوالمنسوجات والورق الخشب)، ب) والدهاناتوالمذيبات والبنزين والزيت الشحم)، ج) الحيةالكهربائية المعدات)، د) خاصةمركبات تتطلب التي والبوتاسيوم والصوديوم المغنيسيوم مثل المحترقة المعادن) .تشمل والتدخين المتساوي غير والحمل المتسربة الوقود وأنظمة حارة 🚨الموالفرامل الرخوة الإطارات الشائعة الشاحنات حرائق أسباب التحميلأثناء تدخن لا .الإطاراتفحص عند المحور حرارة درجة افحص .القصيرةوالدوائر وضعها المسيء والمشاعل المتهور/ التفريغ.

- ✓ أالفئة: قابلة مواد للاشتعال؛ القابلة السوائل :بالفئة العادية؛ :جالفئة للاشتعال؛ :دالفئة كهربائية؛ معادن
- ✓ للاشتعالالقابل للمعدن مناسبة خاصة مركبات تتطلب د الفئة من المعادن حرائق
- ✓ حارة overflowالموالفرامل عن للكشف فيها الإطارات فحص يتم مرة كل في المحور حرارة درجة افحص
- ✓ التفريغأو التحميل أثناء تدخن لا

73.5 حريقحدوث عند الإجراءات

حريقحدوث عند: إن افصلها مزدوجة، مركبة وحدة كانت إذا الأخرى؛ والمركبات المباني عن بعيدًا آمن موقع في المركبة أوقف وجود في اشتبه إذا الحريق؛ نوع بحسب الحريق لإخماد خطوات اتخذ تحترق؛ التي بالمادة وأخبرهم الإطفاء بقسم اتصل أمكن؛ بعيدًاللبقاء المتفرجين وحذر المرور حركة أوقف للانفجار، قابلة الحمولة كانت إذا البطارية؛ كابلات انزع قصيرة، كهربائية دائرة.

- ✓ أمكنإن المزدوجة المركبة وحدة وافصل والمركبات المباني عن بعيدًا المركبة أوقف
- ✓ تحترقالتي المادة بنوع الإطفاء قسم أخبر
- ✓ البطاريةكابلات انزع قصيرة، كهربائية دائرة وجود في اشتبه إذا
- ✓ بعيدينللبقاء المتفرجين وحذر المرور حركة أوقف للانفجار، القابلة للحمولة بالنسبة

73.6 إصاباتبدون التصادم

وقدّم الممكنة المساعدة كل وقدم دولار، 5,000الضرر تجاوز إذا بالشرطة واتصل بحذر، التحذير أجهزة ضع: أحديصاب لا عندما كان إذا. الشهوداتصال وجهات أسماء على احصل. التأمينوبطاقة التصريح/اللوحةورقم المالك ومعلومات وعنوانك اسمك إذا بك الخاصة التأمين بشركة اتصل. للشرطةالإبلاغ يلزم لا ولكن المعلومات تبادل عليك يزال فلا دولار، 5,000من أقل الضرر مطالبةتقدّم كنت.

- ✓ دولار 5,000الضرر تجاوز إذا الشرطة أبلغ
- ✓ دولار 5,000من أقل الضرر كان إذا حتى (التأمينالتصريح، /اللوحةالمالك، العنوان، الاسم،)المعلومات تبادل
- ✓ الشهودجميع هواتف وأرقام وعناوين أسماء على احصل

CHAPTER 74

Air brake inspection items

74.1 البطيءالهواء ضغط ارتفاع معدل

الإجراء: 85من ليرتفع دقيقتين من أكثر الهواء ضغط يستغرق عندما البسيط العيب بهذا مصابة المركبة تكون 100 psiإلى في دورة 600–900سرعة على وحافظ أقل، أو 80 psiحتى متكرر بشكل الفرامل على واضغط المقطورة، إمداد صمام أغلق الزمنعن أبلغ ثم ،(كيلوباسكال 690إلى 587) 100 psiإلى 85من الارتفاع زمن وقس الدقيقة.

- ✓ دقيقتينمن أكثر 85-100 psiيستغرق عندما بسيطًا عيبًا البطيء الارتفاع يعد
- ✓ الارتفاعزمن قياس أثناء الدقيقة في دورة 600-900المحرك سرعة على حافظ
- ✓ الارتفاعزمن عن الفاحص أبلغ

74.2 المسموعةالهواء تسربات

تكون المركبة هذا لديها العيب الطفيف عندما يمكن سماع أي تسرب للهواء. يجب فحص التسربات بانتظام.

- ✓ طفيفعيب المسموع الهواء تسرب
- ✓ بانتظامالهواء تسربات افحص

74.3 المقررالحد يتجاوز الهواء فقدان معدل

يحدث هذا العيب الجسيم عندما ينخفض ضغط الهواء خلال دقيقة واحدة بأكثر من 28كيلوباسكال (4 psi) للفئة A أو 21كيلوباسكال (3 psi) للفئة D. الإجراء: ثبّت المركبة باستخدام الحواجز/ فرامل حرّر المثبتات، بين الضغط أن من تأكد الزنبرك، العدادات وراقب الضغط، في واستمر بالكامل الفرامل دواسة اضغط المحرك، أطفئ ،(80–145 psi) والقطع التشغيل نقطتي الانخفاض تجاهل) واحدة دقيقة لمدة الأولي).

- ✓ جسيمًاعيبًا يُعد (الفئة D) 3 psi/دقيقة أو (الفئة A) 4 psi/دقيقة من أكثر الهواء فقدان
- ✓ للاختباربالكامل الفرامل دواسة واضغط الزنبرك فرامل حرّر
- ✓ الضغطاستقرار بعد واحدة دقيقة لمدة العدادات راقب

74.4 الضبطحد الدفع قضيب شوط يتجاوز

ضغط أن من وتأكد المركبة، ثبّت ·المقررالحد من أطول فرامل لأي الدفع قضيب شوط يكون عندما الجسيم العيب هذا يوجد 90–100 psiإلى الضغط وارفع التحرير، بعد الدفع قضيب موضع قِس أو وعلّم النابض، فرامل وحرّر ،90 psiمن أعلى الهواء (16/20/24/30)الفرامل غرفة حجم حدد ·التطبيقشوط قِس ثم بالكامل، الفرامل واضغط المحرك، وأوقف /قياسي)ونوعها الشوططويل) وقارنه الضبطبحد ·يتم فحص بعض المركبات شفهياً·

- ✓ جسيمعيب هو فرامل أي في المفرط الدفع قضيب شوط
- ✓ التطبيقشوط قياس قبل 90-100 psiإلى الضغط وارفع 90 psiمن أعلى الهواء ضغط أن من تأكد
- ✓ الضبطبحد الشوط وقارن الفرامل غرفة ونوع حجم حدد

74.5 الهواءضغط انخفاض من التحذير نظام فشل

ما إلى الضغط ينخفض أن قبل يعمل أو العمل في الهواء ضغط انخفاض من التحذير يفشل عندما الرئيسي العطل هذا يحدث دواسة على واضغط التشغيل، وضع إلى الإشعال مفتاح وأدر ،90 psiمن أعلى الهواء ضغط أن من تأكد :الإجراء .55 psiدون التشغيلعند الضغط وسجّل التحذير، يعمل حتى الضغط لخفض متكرر بشكل الفرامل·

- ✓ رئيسياًعطلاً يعد 55 psiدون عمله أو العمل في التحذير فشل
- ✓ الهواءضغط انخفاض من التحذير يعمل حتى التشغيل وضع في الإشعال يكون أن يجب
- ✓ التشغيلضغط وسجّل الضغط لخفض متكرر بشكل الفرامل دواسة على اضغط

74.6 معطلالقاطرة حماية صمام

مغلقالمقطورة إمداد صمام بينما الخدمة فرامل تشغيل أثناء الخدمة خط من الهواء يتسرب عندما الجسيم العيب هذا يحدث· خدمة لخط هاند -غلادوصلة انزع المقطورة، إمداد صمام أغلق ،(80–135 psi)الطبيعي النطاق ضمن الضغط على حافظ :الإجراء الهواءتسرب من وتحقق الخدمة، فرامل شغّل ملاحظته، يمكن مكان في وضعها المقطورة·

- ✓ جسيمًاعيبًا يعد الإمداد صمام إغلاق مع الخدمة خط من الهواء تسرب
- ✓ للاختبارالخدمة لخط هاند -غلادوصلة وانزع المقطورة إمداد صمام أغلق
- ✓ الفرامللتراكب مضاد صمام يوجد لم إذا أولًا النابض فرامل حرر

CHAPTER 75

Lane changes

75.1 المسارتغيير إجراء

كافية ومساحة آمنة متابعة مسافة على وحافظ الآخرين، لتنبيه إشارة وأعطِ المسار، تغيير وزمان مكان لتحديد المرور حركة راقب التغيير يكون أن يجب ·قانونيًاموقعًا واختر العمياء، والنقاط المرايا وافحص المركبة، طول تناسب المستهدف المسار في المستهدفالمسار وسط نحو التوجيه مع سلسًا ولكن متعمدًا·

- ✓ الانتهاءعند وألغها المسار تغيير قبل إشارة أعطِ
- ✓ العمياءوالنقاط المرايا وافحص المركبة لطول كافية المستهدف المسار مساحة أن من تأكد
- ✓ المتصلةالطريق خطوط فوق أو الحديدية السكك معابر أو المشاة ممرات أو التقاطعات عند المسار تغيّر لا
- ✓ المستهدفالمسار وسط نحو التوجيه مع وثابتًا، وسلسًا متعمدًا التغيير اجعل
- ✓ تجاوزهدون المعلن السرعة حد من س /كم 10حدود ضمن اعمل

CHAPTER 76

Traffic Signs and Lights

76.1 وألوانهاالإشارات أشكال

تحديد في القياسية الأشكال على التعرف يساعد .عليهاالتعرف لتسهيل مختلفة وأشكالًا وألوانًا رموزًا المرور إشارات تستخدم معناها.

- ✓ تامًاتوقف — بيضاء بحروف حمراء الأضلاع، ثمانية التوقف إشارة
- ✓ أولًابالمرور منه القريب أو التقاطع داخل المرور لحركة اسمح — أحمر وإطار بيضاء بخلفية مثلث الأولوية إعطاء إشارة
- ✓ الاتجاهينكلا في وانظر السرعة خفف — حمراء وحدود بيضاء بخلفية X شكل على الحديدية السكة معبر إشارة
- ✓ الأطفالوترقب السرعة خفف — فلورية خضراء /صفراءبخلفية الأضلاع خماسية المدرسة منطقة إشارة

76.2 بالشاحناتخاصة تنظيمية لافتات

الخطرةالمواد ومسارات الطول، وقيود الوزن، وحدود المسارات، قيود ذلك في بما الشاحنات، اللافتات من العديد تنظم.

- ✓ محددمسار في متر 6.5 على طولها يزيد التي الشاحنات منع أو مسار، في الشاحنات منع إلى اللافتات تشير.
- ✓ الجسورلهياكل مختلفة وحدودًا محور، لكل بالأطنان الأقصى والحد بالأطنان، الأقصى الحد الوزن تقييد لافتات تشمل.
- ✓ خطرةمواد /خطرةبضائع تحمل التي الشاحنات تمنع أو الخطرة البضائع مسار لافتات تسمح.
- ✓ 407 استجابة بجهاز مزودة أطنان خمسة على وزنها يزيد التي الشاحنات تكون أن يجب ويجب ؛ETR لاستخدام صالح وامضةالإشارات تكون عندما التفتيش محطات دخول الشاحنات.

76.3 المدرسيةالحافلة لافتات عند التوقف

متعددة السريعة الطرق على ذلك في بما وامضة، إشاراتها تكون عندما المدرسة لحافلات بالتوقف السائقين اللافتات تذكّر مركزيوسيط بها يوجد لا التي المسارات.

- ✓ وامضةإشاراتها أضواء تكون عندما مدرسية لحافلة توقف
- ✓ لحافلة التوقف الاتجاهين كلا من القادمين السائقين على يجب مركزي، وسيط فاصل بدون المسارات متعدد سريع طريق على وامضةأضواؤها مدرسية
- ✓ الأضواء استخدام دون الطلاب وتنزيل بتحميل الحافلات فيه تقوم الذي المكان إلى المدرسية الحافلة تحميل منطقة لافتة تشير التوقفوذراع المتناوبة الحمراء

76.4 التنظيميةالعلامات

لك يُسمح أنه الخضراء الدائرة تعني ·مربعةأو مستطيلة عادة وتكون بها، الالتزام يجب تعليمات التنظيمية العلامات تعطي ·مسموحغير النشاط أن فتعني خط بها التي الحمراء الدائرة أما به؛ القيام عليك يجب أو بالنشاط بالقيام

- ✓ ·مسموحغير أنه فتعني خط عبرها يمر التي الحمراء الدائرة أما مطلوب؛ أو به مسموح الظاهر النشاط أن الخضراء الدائرة تعني
- ✓ باستثناء بالتوقف يُسمح لا أنه الوقوف ممنوع لافتات وتعني للحظة؛ ولو بالتوقف يُسمح لا أنه التوقف ممنوع لافتات تعني ·البضائعأو الركاب إنزال أو تحميل باستثناء بالتوقف يُسمح لا أنه الاصطفاف ممنوع لافتات وتعني الركاب؛ إنزال أو تحميل
- ✓ حدود وتغييرات واحد، اتجاه في والسير الأحمر، الضوء عند يمينًا والانعطاف للخلف، والانعطاف المنعطفات، العلامات تنظم ·السرعة

CHAPTER 77

Driving Along

77.1 الطريقعلى القيادة أساسيات

مسافة اضبط ·المعلنةالسرعة قرب السيارة قد ·الكبيرةالعمياء النقاط بسبب متكرر بشكل المرايا وافحص الأمام إلى جيدًا انظ الأيمن المسار اختر ·للآخرينالعمياء النقاط في القيادة وتجنب التجارية للمركبات الأطول التوقف مسافة مع لتتناسب المتابعة بأمانفيه السير يمكن الذي الأقصى·

- ✓ تجاوزهدون المعلن الحد من س /كم 10ضمن قد
- ✓ التجاريةالمركبات توقف مسافة مع لتتناسب المتابعة مسافة اضبط
- ✓ الأخرىللمركبات العمياء النقطة في أو بجانب القيادة تجنب
- ✓ بأمانفيه السير يمكن الذي الأقصى الأيمن المسار اختر

77.2 السريعالطريق من الخروج

وألغِ السريع الطريق على وجودك أثناء التباطؤ قبل أَشِر ·الصحيحالخروج مسار واعرف المخرج لافتات عن بحثًا الأمام إلى انظ الخروج مسار استخدم —السريع الطريق على تتباطأ لا ·الأمرلزم إذا بسلاسة ولكن متعمد بشكل المسار غيّر ·ذلكبعد الإشارة للتباطؤ· المعدلةالمتابعة مسافة على حافظ·

- ✓ ذلكبعد الإشارة وألغِ السريع الطريق على وجودك أثناء التباطؤ قبل أَشِر
- ✓ للتباطؤالخروج مسار استخدم السريع؛ الطريق على تتباطأ لا
- ✓ وثابتًاوسلسًا متعمدًا فليكن المسار، تغيير لزم إذا

CHAPTER 78

Traffic signs and lights

78.1 القياسيةاللافتات وألوان أشكال

أو الرصيف حافة ثم المشاة، ممر ثم التوقف، خط عند تماماً توقف —بيضاء بحروف حمراء أضلاع، ثمانية ذات التوقف لافتة الطريق إفساح لافتة(yield) ·فلوريةخضراء /صفراءبخلفية أضلاع خمسة ذات المدرسة منطقة لافتة ·الترتيببهذا التقاطع حافة في وانظر السرعة، خفف —حمراء وحدود بيضاء بخلفية Xبشكل الحديدية السكة معبر لافتة ·أحمروإطار بيضاء بخلفية مثلثة ·للتوقفمستعداً وكن القطارات عن بحثاً الاتجاهين

- ✓ التقاطعحافة أو الرصيف حافة ثم المشاة، ممر ثم التوقف، خط عند توقف -وحمراء أضلاع ثمانية ذات التوقف لافتة
- ✓ أولاًتمر منه بالقرب أو التقاطع داخل المرور حركة دع مثلثة؛ الطريق إفساح لافتة
- ✓ للتوقفمستعداً وكن الاتجاهين في وانظر السرعة، خفف - Xبشكل الحديدية السكة معبر لافتة

78.2 الألوانورموز التنظيمية اللافتات

أو لك يُسمح أنه الخضراء الدائرة تعني ·مربعةأو مستطيلة تكون ما وعادة بها، الالتزام يجب توجيهات التنظيمية اللافتات تعطي ممنوع الأمثلة تشمل ·محظورالنشاط أن خط عبرها يمر التي الحمراء الدائرة وتعني الموضح؛ بالنشاط القيام عليك يجب الوقوف، وممنوع التوقف، وممنوع الأحمر، الضوء عند لليمين الانعطاف وممنوع للخلف، الدوران وممنوع لليسار، الانعطاف ·السرعةحدود وتغيّر الجزيرة، عن باليمين والالتزام السيارة، ركن وممنوع

- ✓ مطلوبأو مسموح الموضح النشاط أن الخضراء الدائرة تعني
- ✓ محظورالنشاط أن خط عبرها يمر التي الحمراء الدائرة تعني
- ✓ بهاالالتزام يجب توجيهات التنظيمية اللافتات تعطي

78.3 بالشاحناتخاصة تنظيمية لافتات

الشاحناتلافتات تشمل: الشاحنات مرور ممنوع مسار؛ في الشاحنات مرور ممنوع مسار؛ في أمتار 6.5عن طولها يزيد التي الشاحنات مرور ممنوع الثقيلة؛ الشاحنات مرور ممنوع ؛(خضراءدائرة)الثقيلة بالشاحنات يُسمح 7إلى مساءً 7من الثقيلة الشاحنات مرور ممنوع المواد بمسار يُسمح الشاحنة؛ نوع حسب الجسر وزن قيود محور؛ لكل أطنان 5عن يزيد لا ما أطنان؛ 10الأقصى الحد صباحًا؛ وامضة؛ الأضواء تكون عندما التفتيش محطة إلى الدخول الشاحنات على الخطرة؛ المواد نقل ممنوع ؛(أخضرمعيّن)الخطرة 5عن تزيد التي الشاحنات أطنان تحتاج إلى جهاز ترانسبوندر 407 صالح لـ ETR.

- ✓ إليهاالمشار المسارات من الطويلة الشاحنات تمنع أمتار 6.5عن طولها يزيد التي الشاحنات مرور ممنوع لافتات
- ✓ محورلكل الأطنان أو الأطنان لإجمالي الأقصى الحد تُظهر الوزن قيود لافتات
- ✓ الخطرةالمواد تمنع الحمراء المائلة والشرطة به؛ المسموح الخطرة المواد مسار يحدد الأخضر المعيّن
- ✓ وامضةالأضواء تكون عندما التفتيش محطة إلى الدخول الشاحنات على

78.4 المساراتواستخدام المدرسية الحافلات لافتات

السريعة الطرق على “both directions” لافتة تعني وامضة؛ إشاراتها أضواء تكون عندما مدرسية حافلة رؤية عند توقف للحافلات مسارات اللافتات تحجز قد ·التوقفالاتجاهين كلا من السائقين على يجب أنه المقسمة غير المسارات متعددة المسارات متعددة الطرق على الأبطأ المرور حركة على يجب ·الهوائيةوالدراجات الإشغال عالية والمركبات الأجرة وسيارات عندما المدرسة لمنطقة القصوى السرعة تنطبق ·التجاوز/الصعودمسارات على التجاوز عند إلا باليمين التزم باليمين؛ الالتزام ·الغرامات·زيادة المجتمعية السلامة منطقة لافتات تعني ·وامضةالصفراء الأضواء تضيء

- ✓ وامضةإشاراتها أضواء تكون عندما مدرسية حافلة رؤية عند توقف
- ✓ الاتجاهينكلا من التوقف “both directions” لافتة تتطلب المقسمة، غير المسارات متعددة السريعة الطرق على
- ✓ وامضةالصفراء الأضواء تكون عندما المدرسة لمنطقة المخفّضة السرعة تنطبق
- ✓ المجتمعيةالسلامة مناطق في المرور مخالفات على متزايدة غرامات تُفرض

CHAPTER 79

Coupling and mechanical inspection items

79.1 أداة مثبتات الاقتران والسلامة

غير تكون عندما جسيمًا عيبًا الاقتران أداة وتُعد ·بسيطًاعيبًا يُعد تثبيتها قاعدة أو الاقتران أداة في مفقود أو مفكوك مثبّت وجود (مم 10)بوصة 3/8الجر ذراع عروة /بينتلخطاف حركة تتجاوز أو (مم 13)بوصة 1/2الخامسة العجلة حركة تتجاوز عندما أو آمنة وملاحظة الخلف، إلى ثم الأمام إلى الجرار وسحب الخامسة، العجلة على بالطباشير علامة بوضع ذلك قِس ·الخلف/الأمامإلى الحركة·

- ✓ بسيطًاعيبًا يُعد الاقتران أداة في المفقود أو المفكوك المثبّت
- ✓ جسيمًاعيبًا تُعد مم 10تتجاوز التي بينتل خطاف حركة أو مم 13تتجاوز التي الخامسة العجلة حركة
- ✓ الاقترانأداة في المفقودة أو المفكوكة المثبتات إلى وأشِر افحص

79.2 الأمانوسلاسل القارنة قفل

العجلة تحرير مقبض من بصريًا تحقق جسيمًا؛ عيبًا صحيح بشكل المُقفل غير أو التالف القفل أو (coupler)القارنة تُعدّ الخامسة(fifth-wheel)، والآلية القفل وفكوك المكشوفة، (locking jaws)خطاف قفل /تعشيقآلية أو pintle. أو سلسلة تُعدّ وجود عند)متقاطعة وجعلها السلاسل، ربط من تأكد جسيمًا؛ عيبًا المهترئ /التالفأو الخاطئ النوع من أو المفقود الأمان كابل (سلسلتين)، ثانويبخطاف وتثبيتها·

- ✓ جسيمعيب صحيح بشكل المُقفلة غير أو التالفة القارنة
- ✓ خطاف قفل آلية أو الخامسة العجلة قفل فكوك بصريًا افحص pintle
- ✓ ومربوطةمتقاطعة السلاسل جعل يجب جسيم؛ عيب التالف أو الخاطئ أو المفقود الأمان كابل أو سلسلة

79.3 الكابينةأبواب

أو كابينة باب أي ·(الطوارئحالة في يُفتح أن يجب)بسيطاً عيباً يُعد الراكب أو السائق أو المقعد شاغل باب فتح تعذّر إن بشكل يُفتح أنه من للتأكد مختار باب كل اختبر ·(الحركةأثناء مغلقاً يبقى أن يجب)جسيمًا عيباً يُعد بإحكام يُغلق لا نوم مقصورة بإحكامويُغلق صحيح·

- ✓ بسيطاًعيباً يُعد الطوارئ حالة في الباب فتح تعذّر
- ✓ جسيمًاعيباً يُعد الحركة أثناء بإحكام الباب إغلاق عدم

79.4 الوقودونظام والهيكل العادم عيوب

الملحوظ الحمولة جسم /الهيكلتلف ·جسيمعيب الركاب مقصورة إلى العادم غاز دخول بسيط؛ عيب الملحوظ العادم تسرب المفقود الوقود غطاء ·جسيمًاعيبًا ظاهر بشكل المترهل أو المنهار أو المتصدع أو المنزاح الهيكل جزء يُعد بينما بسيط، عيب ·جسيمعيب بالتنقيط الوقود تسرب أو الآمن غير الوقود خزان بسيط؛ عيب

- ✓ بسيطعيب العام العادم تسرب جسيم؛ عيب الكابينة إلى العادم غازات دخول
- ✓ جسيمعيب المترهل أو المتصدع أو المنزاح الهيكل جزء
- ✓ جسيمعيب بالتنقيط الوقود تسرب أو الآمن غير الخزان بسيط؛ عيب المفقود الوقود غطاء

79.5 الهيدروليكيةالفرامل وسائل والزجاج المرايا

مثبتة والملحقات الخارجية المرايا جميع أن افحص طفيف؛ عيب هي مطلوب زجاج أو مرآة لأي التالفة أو المكسورة الملحقات طفيف؛ عيب هو ممتلئ ربع من أقل خزان مع المحدد الأدنى الحد من أقل الفرامل سائل الهيدروليكية، للفرامل بالنسبة ·بإحكام ·السائلفحص وكيفية الرئيسية الأسطوانة خزان موقع اعرف

- ✓ طفيفعيب هي المطلوب الزجاج أو للمرايا التالفة /المكسورةالملحقات
- ✓ طفيفعيب هو ممتلئ ربع من أقل خزان مع الأدنى الحد من أقل الفرامل سائل
- ✓ تالفةوغير بإحكام مثبتة والملحقات الخارجية المرايا أن افحص

CHAPTER 80

Driving along

80.1 الفاصلةوالمسافات الطريق على القيادة

توقف مسافات إلى تحتاج التجارية المركبات ولأن ·الكبيرةالعمياء النقاط بسبب باستمرار المرايا وافحص الأمام إلى جيدًا انظ الأقصى المسرب استخدم ·العمياءنقاطها في أو الأخرى المركبات بجانب القيادة وتجنب كافية متابعة مسافة على حافظ أطول، بأمانفيه السير يمكن الذي اليمين إلى·

- ✓ تجاوزهدون المعلن السرعة حد من س /كم 10نطاق ضمن السير
- ✓ للآخرينالعمياء النقاط وتجنب الأطول التوقف مسافة مع لتتناسب المتابعة مسافة تعديل
- ✓ اليسارعلى المخاطر لإبقاء بأمان فيه السير يمكن الذي اليمين إلى الأقصى المسرب اختيار

80.2 السريعالطريق من الخروج

التباطؤ قبل أشر ·والجانبوالخلف الأمام من وتحقق الصحيح، الخروج مسار واعرف الخروج، لافتات عن بحثًا الأمام إلى انظ مسافة وعدّل —للتباطؤالخروج مسار استخدم —نفسهالسريع الطريق على تتباطأ لا ·السريعالطريق مسار في وجودك أثناء المركبةتوقف مسافة مع لتتناسب التتابع·

- ✓ ذلكبعد الإشارة وألغِ السريع الطريق مسار في وجودك أثناء التباطؤ قبل أشر
- ✓ للتباطؤالخروج مسار استخدم السريع؛ الطريق على تتباطأ لا
- ✓ وثابتًاوسلسًا مقصودًا يكون أن يجب الخروج مسار إلى للمسار مطلوب تغيير أي

CHAPTER 81

Hours of Service

81.1 الخدمةووقت اليومية القيادة حدود

له يجوز ولا اليوم، في ساعة 13من أكثر القيادة له يجوز ولا اليوم، في الخدمة خارج ساعات 10على السائق يحصل أن يجب اليومفي الخدمة في ساعة 14بعد القيادة للسائق يجوز لا الخدمة، خارج الأقل على ساعات 8بعد ·اليومفي الخدمة في ساعة 16انقضاء بعد القيادة للسائق يجوز لا الخدمة، خارج الأقل على ساعات 8بعد ·ساعة الخدمة وفي القيادة، أثناء الخدمة في النوم، سرير في الخدمة خارج ،(النومسرير في ليس)الخدمة خارج :الخدمةلحالة فئات أربع قيادةدون·.

- ✓ اليومفي الخدمة خارج ساعات 10على السائق يحصل أن يجب
- ✓ اليومفي الخدمة في ساعة 14بعد أو ساعة 13من أكثر القيادة للسائق يجوز لا
- ✓ ساعة 16انقضاء بعد القيادة للسائق يجوز لا الخدمة، خارج الأقل على ساعات 8بعد

81.2 الخدمةساعات لقواعد الامتثال عليه يجب من

/الحافلاتوعلى كغ، 4,500عن المسجل /الإجماليوزنها يزيد التي التجارية المركبات سائقي على الخدمة ساعات قواعد تنطبق المستأجرة والمركبات ،(الحافلاتباستثناء)أقل أو كغ 4,500وزنها يبلغ التي المركبات الاستثناءات تشمل ·المدارسحافلات ذات والمركبات الإسعاف، وسيارات والشرطة، الطوارئ ومركبات المتنقلة، والبيوت السحب، وشاحنات يوماً، 30من لأقل /المحورين ثلاثة /الحرجية/الزراعيةالمنتجات تنقل التي محاور الأساسيةالبحيرية /البحرية·.

- ✓ المدارسحافلات /الحافلاتوعلى كغ 4,500عن وزنها يزيد التي التجارية المركبات على الخدمة ساعات تنطبق
- ✓ (الحافلاتبخلاف)أقل أو كغ 4,500وزنها يبلغ التي المركبات تُعفى
- ✓ الطوارئومركبات الإسعاف وسيارات المتنقلة والبيوت السحب شاحنات تُعفى

81.3 متطلبات الدورة وإعادة الضبط

دورةالمشغّلون يحدد: 7 أيام (عملساعة 70أقصى بحد)يومًا 14أو 120أقصى بحد)ساعة 70بعد قيادة لا عمل، ساعة 24دون ساعة متتالية من الراحة). إعادة الضبط/التبديل: تتطلب 7 أيام دورة الـ 36ساعة متتالية من الراحة؛ دورة وتتطلب الراحة من الأقل على 14 يومًا 72 ساعة متتالية من الراحة. السابقةيومًا 14الـ خلال الراحة من الأقل على متتالية ساعة 24إلى السائقين جميع يحتاج.

- ✓ دورة الـ 7أيام: لا يمكن القيادة بعد 70ساعة؛ دورة عمل الـ 14يومًا: لا يمكن القيادة بعد 120ساعة
- ✓ يجب الحصول على 24ساعة متتالية من الراحة خارج الأقل على الخدمة خلال 14يومًا السابقة
- ✓ تتطلب إعادة الضبط 36ساعة متتالية من الراحة أو 72 ساعة (أيام 7) من الراحة (14يومًا)

81.4 متطلبات السجل اليومي والإعفاء

يجب أن يحتوي السجل اليومي)التسجيلجهاز أو الحاسوب، أو اليد، بخط المكتوب) على اسم السائق، والتاريخ، والسائقين حالة مواقع /وأوقاتالمشغّل، عنوان /واسماللوحات، وأرقام المسافات، عداد وقراءات والدورة، البدء، ووقت المشاركين، إلى ويعود البداية، موقع من كم 160ضمن فقط يقود كان إذا السجل من السائق يُعفى. والتوقيعالمسافة، وإجمالي الواجب، اليومذلك في فقط واحد مشغّل لدى ويعمل اليوم، نهاية في هناك.

- ✓ يجب أن يتضمن السجل اليومي بدايةأوقات /والمواقع، الواجب، حالة نهاية، عداد وقراءات والتوقيعالمسافات
- ✓ لا حاجة إذا يومي سجل إلى والعودة كم، 160نطاق ضمن القيادة كانت إذا يومي سجل إلى والعمل البداية، نقطة إلى والعودة كم، واحدمشغّل لدى
- ✓ يجب السجل، من معفى كان إذا وساعاتهالسائق واجب لحالة بسجل الاحتفاظ المشغّل على

CHAPTER 82

Curve

82.1 المنحنياتمع التعامل

المسار انحراف من تعاني الكبيرة المركبات لأن ·القويالكبح لتجنب إليه الدخول قبل المنحنى مع بأمان للتعامل السرعة اضبط الخلفي(off-tracking)، ·المنحنىعبر القطع من الخلفية العجلات لمنع الخارجي المسار موضع من اقترب بحث على حافظ ·المسارعن الخلفية العجلات انحراف لرصد المرايا فحص مع مستمر، بصري·

- ✓ داخلهالقوي الكبح لتجنب المنحنى قبل السرعة اضبط
- ✓ المنحنىقطع من الخلفية العجلات لمنع الخارجي المسار موضع من اقترب
- ✓ مبكرًاالتعديلات وتوقع المسار عن الخلفية العجلات انحراف لرصد المرايا افحص

CHAPTER 83

Expressway

83.1 السريعالطريق إلى الدخول

الإشارة وأبقِ مبكرًا أشر ·بأمانالاندماج مسؤولية عليك تقع الدخول؛ منحدر على التسارع أثناء المرايا وفي الأمام إلى انظر إلى للوصول التسارع مسار استخدم ·المسارخطوط داخل وابقَ المتابعة مسافة اضبط ·الجديدالمسار تدخل حتى مشتعلة ·وسلاسةبعزم اندمج ·السريعالطريق سرعة من قريبة سرعة

- ✓ الأولويةحق لديك ليس بأمان؛ الاندماج مسؤولية عليك تقع
- ✓ الجديدالمسار تدخل حتى الإشارة تُلغِ ولا مبكرًا أشر
- ✓ السريعالطريق سرعة من ممكنة سرعة أقرب إلى للوصول التسارع مسار استخدم
- ✓ المعلّمةالإرشادية الدخول منحدر سرعة تتجاوز لا
- ✓ المفاجئةالجانبية الحركات وتجنّب وسلاسة، بعزم اندمج

CHAPTER 84

Driving — Classes A and D: Starting and Moving

84.1 المحركتشغيل بدء إجراء

بتشغيل وقم الطاقة وشغّل المحايد، الوضع في الحركة ناقل وضع القابض دواسة واضغط الانتظار، فرامل اربط :التشغيللبدء الهوائية، الفرامل ذات المركبات في ·المحركزيت ضغط كفاية من وتحقق الأمر، لزم إذا المحرك سرعة وزد التشغيل، بادئ ·متوقفًاالضوئي /الصوتيالتنبيه جهاز يكون أن ويجب التحرك، قبل كافيًا ضغطًا الهواء ضغط مقياس يسجل أن يجب

- ✓ البدءقبل المحايد الوضع في الحركة ناقل وضع القابض، دواسة واضغط الانتظار، فرامل اربط
- ✓ البدءبعد المحرك زيت ضغط كفاية من تحقق
- ✓ التحركقبل متوقفًا الضوئي /الصوتيالتنبيه جهاز يكون وأن كافيًا الهواء ضغط يكون أن يجب الهوائية، الفرامل ذات المركبات في

84.2 المركبةتحريك

في تدريجيًا المحرك سرعة وزِد الوقوف، فرامل أو اليدوي التحكم صمام تحرير مع تدريجيًا القابض حرر التحرك، في البدء عند ترس بأقل ابدأ ·الأقلعلى (قدمًا 50)م 15غضون في السير، بدء بعد فورًا الفرامل افحص ·المحركتوقف لمنع المركبات بعض ·مناسب

- ✓ المحركسرعة وزيادة الوقوف فرامل تحرير مع تدريجيًا القابض حرر
- ✓ السيربدء من الأقل على (قدمًا 50)مترًا 15غضون في الفرامل افحص
- ✓ مناسبترس بأقل التحرك ابدأ

84.3 والقابضالحركة ناقل تشغيل

القابض تحرير عبر الحركة نقل لخط صدميًا حملًا تُسبب لا ·المصنّعةالشركة دليل وادرس السرعات تغيير بأنماط دراية على كن /الحرارةارتفاع)مفرط بشكل ينزلق القابض تدع لا ·المرتفعاتصعود عند الثقيلة الأحمال مع تدريجيًا القوة طبّق مفاجئ؛ بشكل ·التلف(. التوقفعند إلا بالكامل الدواسة تضغط لا القابض، فرامل مع

- ✓ مفاجئبشكل القابض دواسة تحرير عبر الحركة نقل لخط صدميًا حملًا تُسبب لا
- ✓ وتلفهحرارته ارتفاع إلى يؤدي مما مفرط، بشكل بالانزلاق للقابض تسمح لا
- ✓ التوقفعند إلا السرعات تغيير عند بالكامل الدواسة تضغط لا القابض، فرامل مع

84.4 المحاوربين التفاضلي الترس قفل استخدام

وضعا له صمام /ذراععبر به ويُتحكم المزدوجة، الخلفية المحاور ذات المركبات في المحاور بين التفاضلي الترس قفل يُستخدم فهو العجلات؛ فيها تنزلق قد ظروف من الاقتراب عند فقط القفل استخدم ·القفلفتح وضع في أبقِه عادةً ·القفلوفتح القفل بتشغيله أبداً تقم ولا (المحاورإجهاد الإطارات، تآكل)الضروري غير الاستخدام تجنّب ·المحورينكلا إلى بالتساوي القدرة ينقل ·فعلياًتدور العجلات تكون عندما

- ✓ القفلفتح وضع في المحاور بين التفاضلي الترس قفل أبقِ عادةً
- ✓ العجلاتفيها تنزلق قد ظروف من الاقتراب عند فقط القفل استخدم
- ✓ فعلياًتدور العجلات تكون عندما التفاضلي الترس قفل بتشغيل أبداً تقم لا

CHAPTER 85

Brake Inspection and Use of Brakes

85.1 للفرامل‌الصحيح الاستخدام

أعد ثم الاهتزاز، لتجنب مباشرة التوقف قبل قليلاً وحرر المركبة، تباطؤ مع الضغط وخفف التوقف، بداية في ثابت بضغط اضغط والتحرير الضغط يؤدي .(العتبية‌الفرملة)زلق طريق سطح على إلا متكرر بشكل وتحررها الفرامل تضغط لا .للتثبيت‌الضغط الطويلة المنحدرات على المتكرر والتحرير الضغط يؤدي وقد الجاف؛ الطريق على منه فائدة ولا الهواء ضغط تقليل إلى المتكرر الأدنى‌الحد دون الهواء ضغط انخفاض إلى.

- ✓ المركبة‌تباطؤ مع الضغط خفف ثم ثابت بضغط اضغط
- ✓ (العتبية‌الفرملة)زلق طريق سطح على إلا متكرر بشكل وتحررها الفرامل تضغط لا
- ✓ المطلوب‌الأدنى الحد دون الهواء ضغط خفض إلى طويل منحدر على المتكرر والتحرير الضغط يؤدي قد

85.2 بالمحرك‌والفرملة المنحدرات عند الفرملة

استخدم .خطيربشكل فعّالة غير تصبح السخونة شديدة الفرامل لأن الطويلة المنحدرات على للفرامل المفرط الاستخدام تجنّب الصعود عند كما النزول عند الترس نفس استخدم .الطويلة‌المنحدرات على السرعة في للتحكم رئيسية كوسيلة بالمحرك الفرملة المتابعة‌قبل النقص وصحّح آمن مكان أكثر في فوراً توقف الهواء، ضغط انخفاض تحذير عمل إذا .النزول‌قبل الترس واختر.

- ✓ الطويلة‌المنحدرات على السرعة في للتحكم رئيسية كوسيلة بالمحرك الفرملة استخدم
- ✓ النزول‌قبل واختره إليه، الصعود عند كما المنحدر من النزول عند الترس نفس استخدم
- ✓ المتابعة‌قبل النقص وصحّح فوراً توقف الهواء، ضغط انخفاض تحذير عمل إذا

85.3 الانزلاقفي والتحكم المشتركة الفرملة

القدم صمام عبر الشاحنة فرامل مع المقطورة فرامل تعمل مقطورة، ونصف قاطرة شاحنة في)متساوٍضغط متوازنة، فرملة.
أو الانزلاق إلى المنحنية أو المبللة الأسطح على المفرطة الفرملة تؤدي .اليدويالصمام عبر مستقل بشكل المقطورة فرامل تعمل الخلفية العجلات انزلقت وإذا فقط؛ المقطورة فرامل استخدم ،(جانبيًاالخلفية العجلات انزلقت)القاطرة انثنت إذا .القاطرةانثناء تدريجيًاالسرعة وزِد الفرامل جميع حرّر جانبيًا، للمقطورة.

- ✓ القدمصمام عبر والشاحنة المقطورة على متساويًا ضغطًا تطبق المتوازنة الفرملة
- ✓ فقطالمقطورة فرامل استخدم تنثني، القاطرة كانت إذا
- ✓ تدريجيًاالوقود دواسة واضغط الفرامل جميع حرّر جانبيًا، للمقطورة الخلفية العجلات انزلقت إذا

85.4 الفرامليفشل الزنبركية الفرامل

المستوى دون ما إلى الهواء ضغط ينخفض عندما تلقائيًا وتُطبِّق الخدمة، فرامل فشل وعند الركن عند الزنبركية الفرامل تعمل المحرك؛ فرملة واستخدم أدنى ترس إلى فانتقل مستوٍ، طريق على الفرامل فشلت إذا .(60 psi /كيلوباسكال 414عادة)المحدد الإصلاحيتم حتى أخرى مرة المركبة تقُد لا .المقطورة/للقاطرةالطوارئ فرامل فاستخدم أقصر، توقف لزم وإذا.

- ✓ كيلوباسكال 414~دون ما إلى الهواء ضغط ينخفض عندما تلقائيًا الزنبركية الفرامل تعمل (60 psi)
- ✓ السرعةلإبطاء المحرك فرملة واستخدم أدنى ترس إلى فانتقل مستوٍ، طريق على الفرامل فشلت إذا
- ✓ الإصلاحاتإجراء يتم حتى أخرى مرة المركبة تقُد لا

85.5 الهيدروليكيةالفرامل فحص

ثم المعزز، مفعول لإزالة مرات عدة الدواسة على اضغط المحرك، إيقاف أثناء :طاقةبمعزز المزودة الهيدروليكية للفرامل بالنسبة فأخرج تنخفض، لم أو الانخفاض في استمرت إذا .(تتوقفثم قليلاً الدواسة تنخفض أن يجب)المحرك وشغّل باعتدال، اضغط يعني المستمر الانخفاض الضغط؛ في واستمر باعتدال اضغط :طاقةمعزز بدون .مختصبواسطة وافحصها الخدمة من المركبة الخدمةمن المركبة إخراج.

- ✓ المحركتشغيل عند وتتوقف قليلاً الدواسة تنخفض أن يجب طاقة، معزز مع
- ✓ الخدمةمن المركبة إخراج يجب أنه تعني الانخفاض في تستمر التي الدواسة
- ✓ الخدمةمن المركبة إخراج يعني للدواسة المستمر الانخفاض طاقة، معزز بدون

CHAPTER 86

Roadside Stop/Start

86.1 الطريقجانب على التوقف

أقصى في توقف .(جداًمبكراً ليس)إشارة وأعطِ مناسب، ترس باستخدام تدريجياً السرعة وخفف المرور، حركة مراقبة مع اقترب فرامل تعشيق يتم حتى مضغوطة الخدمة فرامل أبقِ .بهالاصطدام دون الرصيف من وقريباً بالتوازي الإمكان، قدر اليمين المركبةوأمّن الرباعية، التحذيرية الأضواء وشغّل الانعطاف، إشارة وألغِ الوقوف،.

- ✓ بالرصيفالاصطدام دون الطريق حافة /الرصيفمن وقريباً بالتوازي المركبة أوقف
- ✓ الوقوففرامل تعشيق يتم حتى مضغوطة الخدمة فرامل أبقِ
- ✓ الرباعيةالتحذيرية الأضواء وشغّل الانعطاف إشارة ألغِ
- ✓ حركةأي ضد المركبة أمّن

86.2 الطريقجانب من الانطلاق

الانعطاف إشارة وشغّل الرباعية التحذير أضواء أوقف .الأمامإلى التقدم قبل الفرامل وحرر الصحيح الترس في المركبة ضع الدمج باتجاه خاصة — والمرايا واليمين واليسار الأمام افحص .القيادةمسار دخول بعد أوقفها ثم المرور، حركة لتحذير اليسرى صحيحبشكل وادمج سرّع ثم.

- ✓ الأمامإلى التقدم قبل الفرامل وحرر الصحيح الترس في المركبة ضع
- ✓ المساردخول بعد أوقفها اليسرى؛ الانعطاف إشارة وشغّل الرباعية التحذير أضواء أوقف
- ✓ الدمجباتجاه خاصة والمرايا، واليمين واليسار الأمام افحص
- ✓ المرورحركة تدفق إعاقة دون وادمج سرّع

CHAPTER 87

Roadside stop/start

87.1 والتوقفالطريق جانب على التوقف من الاقتراب

الإشارة وأعطِ مناسب، ترس باستخدام تدريجيًا السرعة وخفف المرور، حركة راقب الطريق، جانب على توقف من الاقتراب عند في الاستمرار مع ملامسته، دون الرصيف من وقريبًا بالتوازي الإمكان، قدر اليمين أقصى في توقف ·المناسبالوقت في ·المركبةوثبّت الرباعية، التحذير أضواء وشغّل الانعطاف، إشارة ألغِ ·الوقوففرامل تعشيق يتم حتى الخدمة فرامل على الضغط

- ✓ الإعاقةلتقليل اليمين أقصى في ملامسته، دون الرصيف من وقريبًا بالتوازي المركبة أوقف
- ✓ الوقوففرامل تعشيق يتم حتى الخدمة فرامل على الضغط في استمر
- ✓ الحركةضد المركبة ثبّت ثم التوقف، عند الرباعية التحذير أضواء وشغّل الانعطاف إشارة ألغِ

87.2 الطريقجانب من البدء

إشارة وفعّل الرباعية التحذير أضواء أوقف ·للأمامالتقدم قبل الفرامل وحرر الصحيح الترس في المركبة ضع التحرك، في للبدء قبل والمرايا واليمين واليسار الأمام من تحقق ·القيادةمسار دخول بعد الإشارة أوقف ثم المرور، حركة لتنبيه لليسار الانعطاف ·المرورحركة في الاندماج وبعد

- ✓ للأمامالتقدم قبل الفرامل وحرر الصحيح الترس في المركبة ضع
- ✓ القيادةمسار دخول بعد أوقفها ثم لليسار، الانعطاف إشارة وفعّل الرباعية التحذير أضواء أوقف
- ✓ الاندماجاتجاه في وخاصة المرايا، وفي واليمين واليسار الأمام من المرور حركة راقب

CHAPTER 88

Parking and Stopping

88.1 الوقوفاحتياطات

الوقوفعند مكانها في المركبة على للحفاظ بحواجزالمركبة وثبّت الوقوف، فرامل اضبط: الخلفية العجلة على تثبيت كتل /من)حماية صمام أو للمقطورة اليد صمام استخدام ظرف أي تحت للسائق يجوز لا .كليهماأو الجانبين أحد على)والخلفالأمام متوقفةمركبة لتثبيت القاطرة.

- ✓ والخلفالأمام من التثبيت حواجز باستخدام الخلفية العجلة وثبّت الوقوف فرامل اضبط
- ✓ متوقفةمركبة لتثبيت القاطرة حماية صمام أو للمقطورة اليد صمام أبدًا تستخدم لا

88.2 الموضعوتحديد التوقف تقنية

توقف .الدواستينلكلتي اليمنى قدمك استخدم .بسلاسةوتوقف مبكرًا وافرمِل المرايا، وافحص أمامك، التوقف أماكن إلى انظر حافة فعند وإلا المشاة، ممر فعند وإلا محددًا، كان إن التوقف خط عند: الحمراءوالإشارات التوقف لافتات جميع عند تمامًا الصعودفي كما النزول في نفسه الترس استخدم المنحدر؛ من النزول قبل أدنى ترس إلى انقل .التقاطعحافة فعند وإلا الرصيف، .

- ✓ الترتيببهذا التقاطع حافة أو الرصيف، حافة أو المشاة، ممر أو التوقف، خط عند تمامًا توقف
- ✓ الصعودفي كما النزول في نفسه الترس استخدم المنحدر؛ من النزول بدء قبل أدنى ترس إلى انقل
- ✓ الصعودطوال الرباعية التحذير أضواء شغّل منخفضة، بسرعة شديد منحدر صعود عند

CHAPTER 89

Performance Categories

89.1 العامةالأداء معايير

القابض/واستخدام والمسافة، والسرعة، المسار، واستخدام المرور، وفحوصات الملاحظة، على تقييمك يتم الطريق، اختبار طوال الأقصى الآمن المسار واختر باستمرار، المرايا راقب ·الانعطافوإشارات والتوجيه الوقود، دواسة /الفرامل وسلاسة الحركة، ناقل يدويًاتلقائيًا تتوقف لا التي الإشارات وألغِ سلسة، مناورات واستخدم يمينًا، ·

- ✓ تجاوزهدون المعلن الحد من أقل س /كم 10نطاق ضمن القيادة
- ✓ الإمكانقدر اليدين بكلتا بالمقود الإمساك على الحفاظ
- ✓ الحركةنقل نظام تلف لتجنب دائمًا القابض استخدم
- ✓ شديدقرب عن التجاوز وتجنب المتابعة مسافة اضبط
- ✓ الإلغاءذاتية ليست التجارية المركبات معظم لأن يدويًا الانعطاف إشارات ألغِ

89.2 الحديديةالسكك معبر /التقاطععند المرور حركة فحوصات

علم على لتبقى المرايا عبر الخلف ومن الجانبين وعلى أمامك المرور حركة راقب حديدية، سكك معبر أو تقاطع نحو السير أثناء المتغيرةبالظروف ·

- ✓ الحديديةالسكك معابر /التقاطعاتمن بالقرب المرايا عبر الخلف ومن وبجانبك أمامك المرور حركة راقب
- ✓ المركباتوتتبع المقتربة المركبات لملاحظة باستمرار المرايا راقب

CHAPTER 90

Performance categories

90.1 فئات تقييم الأداء العامة

واستخدام الحديدية، السكك /التقاطعات عند المرور حركة وفحوصات المراقبة، على السائقين تقييم يتم الاختبار، طوال هذه تعكس ·الانعطاف وإشارات والتوجيه، الوقود، دواسة /والفرامل الحركة، ناقل /والقابض والمسافة، والسرعة، المسارات، ·التجارية المركبات في الصحيحة والإشارات السلس، والتحكم المستمر، الوعي الأمور

- ✓ المركبة ومسار القادمة المركبات لملاحظة باستمرار المرايا راقب
- ✓ تجاوزه دون المعلن السرعة حد من س /كم 10 نطاق ضمن السير على حافظ
- ✓ التروس وتآكل الحركة نقل نظام إجهاد لتجنب صحيح بشكل دائماً القابض استخدم
- ✓ التروس تغيير أو التحكم أدوات تشغيل عند إلا اليدين بكلتا بالمقود الإمساك على حافظ
- ✓ يدوياً إلغاؤها ويجب تلقائياً تُلغى لا التجارية المركبات معظم في الانعطاف إشارات

CHAPTER 91

Stopping at Railway Crossings

91.1 الحديديةالسكك عبور قواعد

عند للتوقف كيلومترين إلى تصل مسافة إلى القطار يحتاج قد ·وبيضاءحمراء "X" بعلامات الحديدية السكك معابر تمييز يتم مسافة على توقف قادم، قطار هناك كان إذا ·الاتجاهينكلا في وانظر واستمع، السرعة، خفف ·الكاملةالطارئة الفرملة استخدام وتجنب مرفوعة، أو هابطة بوابة عبر /تحت/حولتقُد ولا أبدًا، القطار تسابق لا ·بوابةأو قضيب أقرب من الأقل على أمتار خمسة السكةعلى التوقف·

- ✓ بوابةأو قضيب أقرب من الأقل على أمتار خمسة مسافة على توقف قادم، قطار هناك كان إذا
- ✓ رفعهأو خفضه أثناء أو منخفضًا كونه أثناء الحديدية السكة حاجز /بوابةعبر أو تحت أو حول أبدًا تقُد لا
- ✓ الكاملةالطارئة الفرملة استخدام عند للتوقف كيلومترين إلى تصل مسافة إلى القطار يحتاج قد

91.2 الحديديةالسكك عند المدارس وحافلات الحافلات توقفات

أو ضوئية إشارات أو ببوابات المحمية غير الحديدية السكك معابر عند التوقف الأخرى العامة والمركبات الحافلات على يجب لا ولكن محمية، غير أو محمية كانت سواء الحديدية السكك معابر عند التوقف المدرسية الحافلات على يجب ·توقفلافتة على احتجزت إذا ·خلفهاللتوقف مستعدًا وكن الحافلات هذه راقب ·التوقفاتلهذه المتناوبة العلوية الحمراء الأضواء تستخدم بالسلطاتواتصل المركبة عن وأبعدهم الجميع أخرج معبر، ·

- ✓ محميةغير أو محمية كانت سواء الحديدية السكك معابر جميع عند التوقف المدرسية الحافلات على يجب
- ✓ الحديديةالسكك معابر عند التوقف عند المتناوبة العلوية الحمراء الأضواء المدرسية الحافلات تستخدم لا
- ✓ فورًاالمركبة عن وأبعدهم الجميع أخرج معبر، على احتجزت إذا

CHAPTER 92

High Occupancy Vehicle (HOV) Lanes

92.1 مسارات HOV في التجارية المركبات

التجارية الآلية المركبات تحمل أن يجب .الركابعدد عن النظر بغض HOV مساراتدخول الكبيرة الشاحنات على يُحظر وتُؤهل الركاب؛ عدد قواعد من الطوارئ ومركبات الحافلات تُعفى .متر 6.5عن الإجمالي طولها يقل أن و أكثر أو شخصين .الركابمن عدد بأي الخضراء اللوحات ذات المركبات

- ✓ الركابعن النظر بغض HOV بمساراتالكبيرة للشاحنات يُسمح لا
- ✓ متر 6.5عن الإجمالي طولها يقل أن ويجب أكثر أو شخصين إلى التجارية المركبات تحتاج
- ✓ معفاةالطوارئ ومركبات الركاب؛ عن النظر بغض وقت أي في HOV مساراتاستخدام للحافلات يجوز

92.2 مسار من الغرض HOV وقواعده

مدار على مفتوحة وهي .الوقودوتوفر الانبعاثات، وتقلل السيارات، من أقل بعدد الأشخاص من أكبر عدداً HOV مساراتتنقل .آمنغير ويكون عبورها يحظر مخططة عازلة بمنطقة المسار يُفصل .المؤهلةللمركبات ومخصصة الأسبوع أيام طوال الساعة قد .مخالفةإلى الصحيح غير الاستخدام يؤدي

- ✓ الأسبوعفي أيام سبعة يومياً، ساعة 24 مفتوحة HOV مسارات
- ✓ الخضراء، اللوحات ذات والمركبات المرخصة، الأجرة وسيارات والحافلات، أكثر، أو شخصين تحمل التي للمركبات مخصصة الطوارئومركبات ،HOT تصريح وحاملي النارية، والدراجات المطار، في الليموزين وسيارات
- ✓ آمنغير ويكون العازلة للمنطقة المخططة الرصف علامات عبور يحظر
- ✓ التاليةالخروج /الدخولمنطقة عند العامة المسارات إلى العودة عليك ويجب مخالفة؛ تحرير إلى الصحيح غير الاستخدام يؤدي قد

92.3 مسار وقيود قواعدHOV

مساراتHOV مخصصة للمركبات التي تحمل عدداً محدداً من الركاب، وتوفر وقتاً أقل في السفر مع المزيد من الأشخاص. لا يُسمح للشاحنات الكبيرة بذلك بغض النظر عن عددالركاب. يفصل المسار منطقة عازلة مخططة غير قانوني غير عبورها يُعد على بعد آمن.

- ✓ مساراتHOV تكون مفتوحة 24 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع
- ✓ لا يُسمح للشاحنات الكبيرة باستخدام مساراتHOV بغض النظر عن عددالركاب
- ✓ يجب أن تحتوي المركبات ذات التجارية المحرك على شخصين أو أكثر وأن يقل طولها عن 6.5 متر لاستخدام مسارHOV
- ✓ غير الاستخدام عند مخالفة تُحرِّر وقد آمن؛ وغير قانوني غير المخططة العازلة المنطقة عبور الصحيح
- ✓ تُعفى المركبات ذات اللوحات الخضراء للمركبات ويجوز الطوارئ؛ ومركبات الحافلات من عدد الركاب بأي استخدامه

CHAPTER 93

Stopping at School Crossings and for School Buses

93.1 المدارس لحافلات التوقف

عليك يجب الأمام من تقترب أو خلفها كنت سواء بالتناوب، الوامضة العلوية الحمراء وأضواؤها متوقفة مدرسية لحافلة التوقف عليك يجب. المركبات فقط تتوقف أن يجب فاصل، وسطي شريط به طريق على. الأقل على متراً 20 مسافة على فتوقف خلفها، كنت إذا الحافلة خلف الموجودة. الوميض عن الأضواء وتتوقف التوقف ذراع تُطوى حتى متوقفاً ابق.

- ✓ المعاكس الاتجاه من قادماً أو خلفها كنت سواء بالتناوب وامضة علوية حمراء أضواء ذات مدرسية لحافلة توقف
- ✓ الأقل على متراً 20 مسافة على توقف خلفها، كنت إذا
- ✓ الحافلة خلف الموجودة المركبات فقط تتوقف أن يجب فاصل، وسطي شريط به طريق على

93.2 المدرسية الحافلة عقوبات

دولار 2000 إلى 400 من غرامة الأولى المخالفة: قانوني غير وامضة الحمراء وأضواؤها متوقفة مدرسية لحافلة التوقف عدم إلى العقوبة تصل وقد جزاء، نقاط وست دولار 4000 إلى 1000 من سنوات خمس خلال الثانية المخالفة جزاء؛ نقاط وست تجديد تمنع المدفوعة غير والغرامات السائق، يُتهم لم إذا غرامات المسجل المالك يتلقى قد. أشهر ستة إلى تصل لمدة السجن التصريح.

- ✓ جزاء نقاط وست دولار 2000 إلى 400 من غرامة: مدرسية لحافلة التوقف لعدم الأولى المخالفة
- ✓ السجن إلى تصل وقد جزاء، نقاط وست دولار، 4000 إلى 1000 من: سنوات خمس خلال الثانية المخالفة
- ✓ المركبة تصريح تجديد تمنع المدفوعة غير والغرامات غرامات، المسجل المالك يتلقى قد

93.3 المدرسة عبور حارس توقفات

جميع يخلي حتى متوقفًا والبقاء المعبر قبل التوقف عليك يجب وبيضاء، حمراء توقف لافتة المدرسة عبور حارس يعرض عندما نقاط وثلاث كبيرة غرامة يتلقون قد بالمتطلبات يلتزمون لا الذين السائقون. بالكامل الطريق الحارس، ذلك في بما الأشخاص، عقوبة.

- ✓ الطريق يخلو حتى متوقفًا وابقَ المدرسة عبور لحارس والبيضاء الحمراء التوقف لافتة عند توقف
- ✓ عقوبة نقاط وثلاث غرامة إلى يؤدي قد المدرسة عبور لحارس الامتثال عدم

CHAPTER 94

Driving Efficiently - Smart Driving Practices

94.1 الوقودفي باقتصاد والتدفئة البدء

الوقود دواسة تضغط ولا تسريع، إلى يحتاج لا ترس في الوقود دواسة على ضغط صفر استخدم ·الإشعالعند الوقود كفاءة تبدأ كانت إذا دقائق 10إلى 7من أو دقائق، 5إلى 3من المحرك سخّن ·باعتدالالإيثر استخدم ·(مسبقًامُقاس الوقود)متكرر بشكل دون الحرارة 0°C، المحركدوران زيادة دون ·أكد من تأكد ضغط الزيت وضغط الهواء ضمن الطبيعيةالنطاقات ·

- ✓ الأسطواناتجدران ويتلف الوقود يهدر ذلك لأن متكرر بشكل الوقود دواسة تضغط لا الوقود؛ دواسة على ضغط بصفر ابدأ
- ✓ المحركدوران زيادة دون 0°C، دون الحرارة كانت إذا دقائق 10إلى 7من أو دقائق، 5إلى 3من المحرك سخّن
- ✓ بالمحركالضرر إلحاق لتجنب باعتدال الإيثر استخدم
- ✓ التشغيلبدء عند الطبيعية التشغيل نطاقات ضمن الهواء وضغط الزيت ضغط أن من تأكد

94.2 الفعّالوالتشغيل للتروس التدريجي التغيير

على تدرّب ·التروسأسنان لحماية دائمًا القابض واستخدم (التشغيلتكاليف في 30%بنحو تحسين)بسلاسة التروس غيّر تروس نطاق أعلى في قُد ·بالحاكممحدّد دورات عدد أقصى قبل التغيير مع الدقيقة، في دورة 1600نحو عند التدريجي التغيير منحدرًاالنزول عند الوقود دواسة عن قدمك وارفع منخفض، دورات نطاق على للحفاظ ·

- ✓ الحركةناقل تروس أسنان تآكل لتجنب دائمًا القابض استخدم
- ✓ بالحاكمالمحدّد الأقصى الحد بلوغ قبل الدقيقة، في دورة 1600نحو عند التدريجي التغيير على تدرّب
- ✓ منخفضدورات نطاق على للحفاظ تروس نطاق أعلى في المحرك شغّل
- ✓ يناسبحيثما السرعة مثبت واستخدم منحدرًا النزول عند الوقود دواسة عن قدمك ارفع

94.3 الوقودواستهلاك التباطؤ تقنيات

الانبعاثاتوخفض المحرك، عمر وإطالة الصيانة، وتقليل الوقود، لتوفير الوقت من فترة لأي التوقف عند المحرك أطفئ.
الدقيقةفي دورة 900عند الساعة في الوقود من لترات أربعة إلى يصل ما التباطؤ أثناء والمقطورة القاطرة شاحنة تستهلك.
سرعة وأدر التدريجي، السرعات تغيير واستخدم المحرك، دورات في مقتصدًا وكن التباطؤ، في وتحكم الجيد، الحركة بدء استخدم الطريق.

- ✓ الوقتمن فترة لأي التوقف عند المحرك أطفئ
- ✓ الدقيقةفي دورة 900عند الساعة في الوقود من لترات أربعة إلى يصل ما التباطؤ أثناء والمقطورة القاطرة شاحنة تستهلك
- ✓ الوقودلتوفير التدريجي السرعات تغيير واستخدم المتوسطة السرعة قلل
- ✓ الضغطنقص من 10 psiلكل الوقود من 1%يُهدر — المصنعة الشركة لتوصيات وفقًا الإطارات ضغط على حافظ

CHAPTER 95

Driving efficiently

95.1 الذكيةوالتسخين التشغيل ممارسات

دواسة تضغط لا وقود؛ دواسة إلى يحتاج لا ترس في صفرية وقود بدواسة ابدأ· التآكلويقلّل المكوّنات يزيّت السليم التسخين ضغط أن من وتأكد المحرك سرعة رفع دون تدريجياً سخّن ·باعتدالالإيثر استخدم ·مسبقاًمعاير الوقود لأن متكرر بشكل الوقود الطبيعيةالنطاقات ضمن والهواء الزيت·

- ✓ متكرربشكل الوقود دواسة تضغط لا وقود؛ دواسة إلى يحتاج لا ترس في صفرية وقود دواسة باستخدام ابدأ
- ✓ المحركسرعة رفع دون ،0°Cمن أقل الحرارة درجة كانت إذا دقائق 7-10أو دقائق، 3-5لمدة سخّن
- ✓ التشغيلبدء أثناء الطبيعية التشغيل نطاقات ضمن والهواء الزيت ضغط أن من تأكد

95.2 للوقودالموفرة القيادة تقنيات

واستهلاك والضجيج التآكل لتقليل الدقيقة في دورة 1600حوالي عند التدريجي التبديل واستخدم بسلاسة السرعات بتغيير قم المنحدرات، من النزول عند السرعة وخفف المحرك، دورات لخفض تعشيق نطاق أعلى في وَقُد دائمًا، القابض استخدم ·الوقود مدةلأي التوقف عند المحرك وأوقف الاقتضاء، عند السرعة مثبت واستخدم·

- ✓ المحركلدورات المحدد الأقصى الحد قبل التبديل مع الدقيقة، في دورة 1600حوالي عند للتروس التدريجي التبديل على تدرّب
- ✓ الحركةناقل تروس أسنان تآكل لتجنب دائمًا القابض استخدم
- ✓ الانبعاثاتوتقليل الوقود لتوفير مدة لأي التوقف عند المحرك أوقف
- ✓ بالمائة 30بحوالي التشغيل تكاليف يحسن أن للتروس الاحترافي للتبديل يمكن

95.3 الوقود كفاءة حقائق(Green Smarts)

ضغط وضبط المسارات، متعددة المستوية السريعة الطرق إن ·الوقوداستهلاك على كبير بشكل المركبة وإعداد المسار يؤثر يعرف أن يجب ·الوقودتوفر كلها التوقف، أثناء المحرك تشغيل في والتحكم السرعة، وتقليل صحيح، بشكل الإطارات اختبار في اختبارها يتم التي المحددة الأرقام المتقدمونGreen Smarts.

- ✓ بنسبة الوقود استهلاك بالثلوج المغطاة الطرق تزيد أن يمكن15 إلى20%
- ✓ الضغطنقص من 10 psi لكل الوقود من 1% يُهدر المصنعة؛ الشركة لتوصية وفقًا الإطارات ضغط اضبط
- ✓ عند الساعة في الوقود من لترات أربعة إلى يصل ما التباطؤ وضع في والمقطورة القاطرة الشاحنة تستهلك900 RPM
- ✓ الجديدةالديزل محركات: حوالي عند الترس خفّض 1200 RPM حوالي عند الترس وارفع1600 RPM
- ✓ الوقود كفاءة منهما كل يحسّن أن 10% بنسبة الهوائية الديناميكية المقاومة وتقليل المتوسطة السرعة لتقليل يمكن (حوالي5%)

CHAPTER 96

Stopping for Pedestrian Crossovers

96.1 المشاةمعبر قواعد

وامضة صفراء بأضواء مصحوبة تكون وأحيانًا مرورية، إشارات فيها توجد لا التي الأماكن في بالعبور للمشاة المشاة معابر تسمح أن بعد إلا المتابعة لهم يجوز ولا بالعبور، للمشاة والسماح التوقف الدراجات، راكبو فيهم بمن السائقين، على يجب ·الأعلىفي أبدًا تتجاوز ولا المشاة، معبر من مترًا 30مسافة ضمن مركبة أي تتجاوز لا ·الرصيفعلى بأمان العبور وحُرّاس المشاة يصبح ·للمشاةمتوقفة مركبة

- ✓ المشاةمعبر عند المتابعة قبل بالكامل بالعبور للمشاة واسمح توقف
- ✓ المشاةمعبر من مترًا 30مسافة ضمن مركبة أي تتجاوز لا
- ✓ بالعبورللمشاة للسماح متوقفة مركبة أبدًا تتجاوز لا

CHAPTER 97

Mandatory Vehicle Branding Program

97.1 والبرنامجالمركبات علامات

مركبات يحوزون الذين الخردة ومُخلّصي والمستوردين، المزادات، ومشغلي الذاتي، التأمين وشركات التأمين، شركات على يجب على العلامة تظهر .الوزارةوإبلاغ بعلامات كليًا المعدومة أو بشدة المتضررة المركبات وسم ينبغي كان إذا ما يحددوا أن مستعملة والملخصات التصريح وUVIP المستعملةالمركبات مشتري لحماية .علاماتأربع وهناك :None وIrreparable وSalvage و Rebuilt.

- ✓ Irreparable: أونتاريوفي قيادتها أبدًا يمكن ولا الخردة أو الغيار لقطع إلا المركبة استخدام يمكن لا بحيث الشدة بالغ ضرر
- ✓ Salvage: بنائهاإعادة يتم حتى للقيادة كصالحة تسجيلها يمكن لا ولكن بنائها إعادة أو المركبة إصلاح يمكن
- ✓ Rebuilt: كانتSalvage ، السلامةمعايير شهادة اجتازت إذا كصالحة تسجيلها يمكن هيكليًا؛ فحصًا واجتازت بناؤها وأُعيد سابقًا
- ✓ وسم يجب المشطوبة النارية الدراجات كـIrreparable ولا يمكن وسمها كـSalvage
- ✓ والسيارات الترام ومركبات بمحرك المزوّدة الثلجية والمركبات بمحرك المزوّدة الصغيرة والدراجات الزراعية والجرارات المقطورات الطراز1980 أو معفاةالأقدم

97.2 البرنامجومتطلبات المركبات علامات

ينبغي كان إذا ما تحديد المركبات إنقاذ ومتعهدي والمستوردين المزادات ومنظمي الأساطيل ومالكي التأمين شركات على يجب وسم المركبات المتضررة بشدة أو المشطوبة بعلامة إبلاغ وإبلاغ .الوزارةعلى العلامة تظهر وUVIP والملخصات التصريح والسجلات المستعملةالمركبات مشتري لحماية .علاماتأربع هناك :None وIrreparable وSalvage و Rebuilt.

- ✓ Irreparable: أبدًاأونتاريو في قيادتها يمكن ولا الخردة أو الغيار لقطع إلا استخدامها يمكن لا المركبة أن لدرجة بالغ ضرر
- ✓ Salvage: فحصهايتم حتى للقيادة كصالحة تسجيلها يمكن لا ولكن بنائها إعادة أو المركبة إصلاح يمكن
- ✓ Rebuilt: كانت مركبةSalvage السلامةفحص اجتازت إذا للقيادة كصالحة تسجيلها ويمكن الهيكلي الفحص واجتازت سابقًا
- ✓ بعلامة تكون أن يجب المشطوبة النارية الدراجات بعلامةIrreparable تكون أن يمكن ولاSalvage
- ✓ أقدم أو 1980سنة طراز من والمركبات والترامات الثلج ومركبات الصغيرة البخارية والدراجات الزراعية والجرارات المقطورات معفاة

CHAPTER 98

Clearances, Turns and Steering

98.1 مسار انحراف العجلات الخلفية في المنعطفات والمنحنيات

العجلات، قاعدة زادت وكلما الأمامية؛ العجلات من (المسارانحراف) أقصر مسارًا تتبع بل محورها، حول الخلفية العجلات تدور لا العجلات إبقاء الأيمن المنحنى يتطلب ·المساروانحراف المنحنى لحدة وفقًا لديك الانعطاف قوس وجّه ·المسارانحراف زاد من الخلفية العجلات لمنع اليمنى الحافة من قريبة إبقاءها الأيسر المنحنى ويتطلب للمسار؛ اليسرى الحافة من قريبة الأمامية ·المقابلالسير خط عبور

- ✓ الأماميةالعجلات من (المسارانحراف) أقصر مسارًا الخلفية العجلات تتبع
- ✓ المسارانحراف مقدار زاد العجلات، قاعدة زادت كلما
- ✓ المسارانحراف في للتحكم اليمين إلى أبقِها الأيسر المنحنى وفي اليسار؛ إلى الأمامية العجلات أبقِ الأيمن المنحنى في

98.2 خلوص المركبات

أونتاريو في المركبة لارتفاع الأقصى الحد ·السفليةوالممرات الجسور على الخلوص بعلامات والتزم وعرضها مركبتك ارتفاع اعرف ·العاديةالظروف في الكافي الخلوص من تقلل قد والفيضانات والجليد الوعرة والطرق الطرق إصلاح أعمال أن تذكر ·متر 4.15 هو ·معينةأيام أو أوقات أو طرق على الشاحنات بحظر والتزم الخطرة الظروف في العلامات اتبع

- ✓ متر 4.15 هو أونتاريو في المركبة لارتفاع الأقصى الحد
- ✓ السفليةوالممرات الجسور على الخلوص بعلامات التزم
- ✓ العاديةالظروف في الكافي الخلوص من والفيضانات والجليد الطرق إصلاح أعمال تقلل قد